



Zum Produkt





thermoport® CNS 3000 unbeheizt

Der neutrale Speisentransport-Wagen.

Der fahrbare Frontlader dient zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Für passives Warm- und Kalthalten können entsprechend GN 1/1 Wärme- oder Kühlpellets eingeschoben werden. Durch den Isoraumteiler können warme und kalte Speisen voneinander isoliert transportiert werden.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.





The mobile kitchen company

TECHNISCHE MERKMALE thermoport® CNS 3000 unbeheizt







TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen | 592 x 769 x 1448 mm |
|--------------------|----------------------------|
| Material | Edelstahl 1.4301 (CNS) |
| Gewicht | 60 kg |
| Schiebegriff | Stirnseitig |
| Fassungsvermögen | 130 L |
| Schutzart | IPX5 |
| Hygieneausführung | НЗ |
| Auflagesickenpaare | 30 |
| Auflageabstand | 37 mm |
| Stoßschutz | 4 Stoßecken |
| Rollenart | 2 Bock-; 2 Lenkstopprollen |
| Rollentyp | Rostfrei |
| Rollen-Ø | 125 mm |
| Max. Zuladung | 150 kg |

Bestellnummer 85 01 08 07

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.

Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.

Stoßecken für Rammschutz.

Tür mit aufgesetztem, isoliertem Schiebegriff.

Für den Betrieb im Freien geeignet.

Herausnehmbare Türdichtung schnelle und einfache Reinigung.

Hochdruckreiniger geeignet.