

FRTSvg 7531

Performance

Smart
Monitoring



Brutto- / Nettorauminhalt	440/274 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1780/700/850
Innenmaße in mm (B/T/H)	1320/555/570
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	656 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	56 dB(A)
Anschlusswert	1,2 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V-
Kühlsystem	dynamisch
Abtaufverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +8 °C
Gehäusematerial/Farbe	Chrom-Nickel-Stahl / Edelstahl
Türausführung	Chrom-Nickel-Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485 (optional)
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	30 kg
Höhe Stellfüße	100 – 150 mm
Griff	Griffleiste
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Isolierung	60 mm
Brutto-/Nettogewicht	207/186 kg
EAN-Nr.	9005382257173

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.