



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



Einbaurohr rund stat. beh. 190-320/785

Die beheizte Rundgeschirr-Einbaurohre.

Die Verstellröhre mit statischer Heizung für das Aufwärmen und Lagern von Rundgeschirr auf einer Plattform (Durchmesser von 190-320 mm) zum Einbau in einen vorhandenen Theken/-Abdeckungsausschnitt. Unkompliziert von Hand einstellbar durch die 3 Verstellstangen für die gewünschte Tellergröße, sowie die Federkraft entsprechend dem Geschirrgewicht. Räumlich flexibel einbaubar, durch separate elektrisch verdrahtete Schalterblende (Kabellänge 1,6 m). Zudem inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrtteile*.

Als weiteres Zubehör die doppelwandige arretierbare Edelstahl-Deckelhaube.

TECHNISCHE MERKMALE

Einbaurohr rund stat. beh. 190-320/785



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	397 x 397 x 780 mm
Gewicht	14,5 kg
Anschlusswert	550 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1.600 mm
Stapelhöhe	600 mm
Schutzart	IPX4
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	1
inkl. Deckelhaube	Mit Polydeckel

Bestellnummer 89 05 04 26

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte Plattform.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.

Herausnehmbarer Röhreneinsatz, einfach zu reinigen.

Eingebaut mit verschlossenem Deckel, spritzwassergeschützt (IPX4).