

Isobox Flex L

Artikelnummer

0223144

Typ

IBF L 1/16 75 GN

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Isobox Flex L von Hupfer dient dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern.

- Isoliertes Gehäuse mit Spezialisolierung gewährleistet optimale Temperatursicherheit und minimiert Wärmeverluste
- Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule ermöglicht werkzeuglosen Austausch und flexible Anpassung an Temperaturanforderungen
- Spurtreue Mobilität durch zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen erleichtert das Rangieren auf langen Transportwegen
- Tiefgezogene Edelstahlsicken und fugenlose Auflagemöglichkeiten sorgen für hygienische Reinigung und langlebige Nutzung
- Massive Stoßecken und ergonomische, seitlich integrierte Schiebegriffe bieten Schutz und komfortable Handhabung



AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsicken

Die tiefgezogenen Edelstahlsicken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablets und Roste.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

OPTIONALE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Gute Manövrierfähigkeit: 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern

Vier leichtgängige Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststellern, ermöglichen präzises Rangieren in engen Räumen und sicheres Feststellen während des Betriebs. Diese Ausstattung gewährleistet optimale Beweglichkeit bei gleichzeitig hoher Spursicherheit und Stabilität.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennformat	GN 1/1
Menge Nennformat	16
Nennbreite	585 mm
Nenntiefe	799 mm
Nennhöhe	1.594 mm
Breite	585 mm
Tiefe	799 mm
Höhe	1.594 mm
Gewicht	73 kg
Traglast	144 kg
Hauptmaterial	Aluminium

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	16
Einschubformat	GN 1/1
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	75 mm

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Ausführung Abdeckung	Dach mit Galerie
----------------------	------------------

Isobox Flex L

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz	Stoßbecken