CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

Kombidämpfer

Technologisch fortschrittlicher Kombiofen für Gastronomie-Garvorgäng (Dehydrieren, Dämpfen, Niedertemperatur-Backen, Sous-Vide-Garen, Braten, Grillen, Pfannenbraten, Regenerieren und Tellerregenerieren) und für frische oder tiefgekühlte Backvorgänge. Dank der Technologien Unox Intensive Cooking und Intelligence Performance werden perfekte Ergebnisse und Wiederholbarkeit für jede Beladungsgröße garantiert.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
Entfernt rasch die Feuchtigkeit aus dem Garraum

STEAM.Maxi™:
Erzeugt gesättigten Dampf

AIR.Maxi™:
Verwaltung der Lüfter mit Auto-Reverse- und Impulsfunktion

CLIMALUX™:
Absolute Feuchtigkeitskontrolle im Garraum

Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 9 Garschritte
- CLIMA.Control: Feuchte oder trockene Luft von 10 % eingestellt
- Delta T Garen mit Kernfühler

Programme

- 1000+ Programme
- MIND.Maps™: Zeichnet die Garvorgänge direkt auf das Display

Standard Ausstattung

- ROTOR.Klean™: automatisches Reinigungssystem
- Garraum aus hochfestem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Einschubschienen mit Kippschutzsystem
- In der Tür integriertes Tropfensammelsystem, das auch bei geöffneter Tür funktioniert
- Multilüfter-System mit 4 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen
- Integrierte Schublade für Reiniger DET&Rinse™
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von HACCP-Daten
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von Programmen

Kombidämpfer GN 1/1

10 GN 1/1

Elektro

Ofen Modelle	XEVC-1011-E1RM
Blech Abstand	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | *220-240V 3~
Elektrische Leistung	18,5 kW
Max. Gas-Nennleistung	-
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 1010 mm
Gewicht	92 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	7.600,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

	Artikel	Aufpreis
	XEVC-1011-E1LM	300,00 €

Elektrischer Anschlusssatz

Kompatibel mit	Spannung	Artikel	Preis
*Elektroöfen	220-240V 3~	XUC128	28,00 €

7 GN 1/1

Elektro

Ofen Modelle	XEVC-0711-E1RM
Blech Abstand	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~
Elektrische Leistung	11,7 kW
Max. Gas-Nennleistung	-
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 843 mm
Gewicht	82 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	6.000,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

	Artikel	Aufpreis
	XEVC-0711-E1LM	300,00 €

Elektrischer Anschlusssatz

Kompatibel mit	Spannung	Artikel	Preis
*Elektroöfen	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

Hinweise

Sonderanfertigung der Einhanggestelle nach Wunsch - Aufpreis **200,00 €**

Kombidämpfer GN 1/1

5 GN 1/1	Elektro	Elektro
Ofen Modelle	XEVC-0511-E1RM	XEVC-0511-E1RM-LP
Blech Abstand	67 mm	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Elektrische Leistung	9,3 kW	7 kW
Max. Gas-Nennleistung	-	-
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Gewicht	66 kg	66 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	4.600,00 €	4.600,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEVC-0511-E1LM	300,00 €
XEVC-0511-E1LM-LP	300,00 €

Elektrischer Anschlusssatz

Kompatibel mit	Spannung	Artikel	Preis
*Elektroöfen	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

3 GN 1/1	Elektro
Ofen Modelle	XEVC-0311-E1RM
Blech Abstand	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~
Elektrische Leistung	5 kW
Max. Gas-Nennleistung	-
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 538 mm
Gewicht	54 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	3.900,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEVC-0311-E1LM	300,00 €

Hinweise

Sonderanfertigung der Einhanggestelle nach Wunsch - Aufpreis **200,00 €**

Zubehör GN 1/1

Erstinstallationskit für einen einzelnen Ofen + Reiniger

Er enthält alle erforderlichen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens und eine Flasche DET&Rinse™ PLUS Reinigungsmittel (1 Liter) UN 1814, 8, II - ADR, begrenzte Menge.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XUC001-DR	**202,00 €**

Erstinstallationsset

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XUC001	**202,00 €**

Doppelstation-Installationsset für Elektroöfen + Reiniger

Er enthält alle erforderlichen Teile für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen und zwei Flaschen DET&Rinse™ PLUS Reinigungsmittel (2 Liter) UN 1814, 8, II - ADR, begrenzte Menge.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XEVQC-0011-E-DR	**425,00 €**

Doppelstation-Installationsset für Elektroöfen

Er enthält alle notwendigen Teile für die Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XEVQC-0011-E	**425,00 €**

SLOWTOP

Einphasiger Gastronomieofen, ideal zum langsamen Garen, Garen über Nacht und Warmhalten von Speisen. Wird ausschließlich über ein CHEFTOP MIND.Maps™ Ofen-Panel gesteuert.

Kapazität	7 GN 1/1	Elektrische Leistung	3.15 kW
Blech Abstand	67 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	750 x 783 x 961 mm	Frequenz	50 Hz
Gewicht	73 kg	Max. Temperatur	180 °C

Artikel	Preis
XEVSC-0711-CRM	**3.550,00 €**

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Preis
XEVSC-0711-CLM	3.850,00 €

Lüftungslose Haube mit Aktivkohlefilter

Kondensationshaube mit Aktivkohlefilter. Für Dämpfe und Gerüche mit automatischer Filterreinigung.

Abmessungen - b x t x h	750 x 956 x 366 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	30 kg	Durchmesser des Schornsteins	30 mm
Elektrische Leistung	0.1 kW	Min. Luftstrom	310 m³/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	390 m³/h

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Elektroöfen	XEVHC-CF11	**2.230,00 €**

Zubehör GN 1/1

Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe und Gerüche mit automatischer Filterreinigung.

Abmessungen - b x t x h	750 x 956 x 258 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	23 kg	Durchmesser des Schornsteins	30 mm
Elektrische Leistung	0.1 kW	Min. Luftstrom	310 m³/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	390 m³/h

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Elektroöfen	XEVHC-HC11	**1.750,00 €**

Aktivkohle-Filter

Rahmen mit Aktivkohlefilter. Er eliminiert unangenehme Lebensmittelgerüche, die während des Kochvorgangs entstehen.

Abmessungen - b x t x h	413 x 655 x 108 mm	Gewicht	11 kg

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Lüftungslose Haube	XUC140	**495,00 €**

Patrone für Aktivkohlefilter

Ersatzpatrone für Aktivkohlefilter.

Artikel	Preis
XUC141	**206,00 €**

Neutraler Unterschrank

Ausgestattet mit einem Blech-Haltefach und Freiraum für die Lagerung von Material.

Kapazität	8 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	750 x 676 x 720 mm
Blech Abstand	57 mm	Gewicht	32 kg

Artikel	Preis
XWVEC-0811	**1.040,00 €**

Untergestell ultrahoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	7 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	732 x 641 x 888 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	23 kg

Artikel	Preis
XWVRC-0711-UH	**760,00 €**

Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	7 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	732 x 546 x 752 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	22 kg

Artikel	Preis
XWVRC-0711-H	**680,00 €**

Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

Abmessungen - b x t x h	732 x 546 x 462 mm	Gewicht	10 kg

Artikel	Preis
XWVRC-0011-M	**425,00 €**

Zubehör GN 1/1

Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

Abmessungen - b x t x h	732 x 542 x 305 mm	Gewicht	5 kg

Artikel	Preis
XWVRC-0011-L	**386,00 €**

Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h	732 x 546 x 113 mm	Gewicht	3 kg

Erforderlich	Artikel	Preis
für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.	XWVRC-0011-F	**330,00 €**

Seitenstützen für Untergestell

Einhängegestelle, 7 Bleche.

Kapazität	7 GN 1/1	Blech Abstand	60 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
XWVRC-0711-* XWVRC-0011-UH XWVRC-0011-H	XWVLC-0711-H	**136,00 €**

Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage.

Abmessungen - h	110 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
XWVEC-* XWVRC-*	XUC012	**268,00 €**

SMART.Drain tray

Antihaftbeschichtetes Blech mit zentraler Öffnung. Es leitet die Flüssigkeiten und Fette, die während des Garvorgangs aus den Speisen austreten, zum Ablauf des Ofens. Es hilft, den Boden des Ofens sauber zu halten.

Abmessungen - h	20 mm

Artikel	Preis
XUC046	**94,00 €**

Blech-Haltekorb

Er ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Bleche, wodurch die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, reduziert wird.

Kapazität	6 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	584 x 337 x 546 mm
Blech Abstand	76.1 mm	Gewicht	5 kg

Kompatibel mit	Erfordert den Kauf von	Artikel	Preis
XEVC-0711-*	XWVYC-0011	XWVBC-0611	**880,00 €**

Zubehör GN 1/1

Blech-Haltekorb

Er ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Bleche, wodurch die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, reduziert wird.

Kapazität	9 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	584 x 336 x 713 mm
Blech Abstand	67 mm	Gewicht	7 kg

Kompatibel mit	Erfordert den Kauf von	Artikel	Preis
XEVC-1011-*	XWVYC-0011	XWVBC-0911	**910,00 €**

Trolley für Blechhalterkorb

Er emöglicht die Bewegung des Blechhalterkorbs und die korrekte Kopplung mit dem Ofen.

Abmessungen - b x t x h	626 x 737 x 965 mm	Gewicht	16 kg

Kompatibel mit	Artikel	Preis
XWVBC-*	XWVYC-0011	**1.040,00 €**

Trolley-Kupplungssatz für Unterschrank

Er ermöglicht das sichere Ankuppeln des Trolleys an einen neutralen Unterschrank.

Artikel	Preis
XWVYC-CK11	**136,00 €**

Trolley-Kupplungssatz für Untergestell

Er ermöglicht das sichere Ankuppeln des Trolleys an das Untergestell.

Artikel	Preis
XWVYC-CR11	**244,00 €**

Seitlicher Hitzeschutz

Geeignet für beide Seiten des Ofens. Er ermöglicht es, den Abstand zwischen dem Ofen und anderen Wärmequellen (Fritteusen, Nudelkocher, Herde usw.) auf ein Minimum zu reduzieren.

Abmessungen - b x t x h	15 x 624 x 99 mm	Gewicht	1 kg

Artikel	Preis
XUC040	**128,00 €**

Extra feiner sous-vide Kernfühler

Einpunkt-Kernfühler mit extra feiner Spitze für den Einsatz mit Vakuumbeuteln.

Artikel	Preis
XEC004	**405,00 €**

Zweistufige Sicherheits-Türöffnung

Die erste Stufe lässt die Dämpfe langsam aus dem Garraum austreten, als Schutz vor möglichen Verletzungen durch den schnellen Austritt von großen Dampfmengen.

Artikel	Preis
XUC112	**32,00 €**

Externe Handbrause

Sie ermöglicht die manuelle Reinigung des Ofens und das Befüllen der Behälter.

Artikel	Preis
XHC001	**158,00 €**

Zubehör GN 1/1

PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 7.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Artikel	Preis
XHC003	**328,00 €**

REFILL PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC004	**218,00 €**

PURE-RO

Umkehrosmose-Wasserfiltrationssystem, das jede Art von Wasser vollständig entmineralisiert.

Artikel	Preis
XHC002	**1.440,00 €**

PURE-RO-Kartusche

Ersatzkartusche für das PURE-RO Filtersystem.

Artikel	Preis
XHC006	**268,00 €**

Anschluss für externe Detektoren

Anschluss für Summer oder externe optische Statusanzeigen für das Garende/Vorheizen.

Artikel	Preis
XEC017	**276,00 €**

Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel	Preis
XEC019	**216,00 €**

Wi-Fi-Verbindung

Er ermöglicht die drahtlose Verbindung des Ofens mit dem Internet

Erforderlich	Artikel	Preis
Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC002	**625,00 €**

Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

Erforderlich	Artikel	Preis
Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC001	**485,00 €**

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT

Kombidämpfer

Technologisch fortschrittlicher Kombiofen für Gastronomie-Garvorgäng (Dehydrieren, Dämpfen, Niedertemperatur-Backen, Sous-Vide-Garen, Braten, Grillen, Pfannenbraten, Regenerieren und Tellerregenerieren) und für frische oder tiefgekühlte Backvorgänge. Dank der Technologien Unox Intensive Cooking und Intelligence Performance werden perfekte Ergebnisse und Wiederholbarkeit für jede Beladungsgröße garantiert.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
Entfernt rasch die Feuchtigkeit aus dem Garraum

STEAM.Maxi™:
Erzeugt gesättigten Dampf

AIR.Maxi™:
Verwaltung der Lüfter mit Auto-Reverse- und Impulsfunktion

CLIMALUX™:
Absolute Feuchtigkeitskontrolle im Garraum

Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 9 Garschritte
- CLIMA.Control: Feuchte oder trockene Luft von 10 % eingestellt
- Delta T Garen mit Kernfühler

Programme

- 1000+ Programme
- MIND.Maps™: Zeichnet die Garvorgänge direkt auf das Display

Standard Ausstattung

- ROTOR.Klean™: automatisches Reinigungssystem
- Garraum aus hochfestem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Einschubschienen mit Kippschutzsystem
- In der Tür integriertes Tropfensammelsystem, das auch bei geöffneter Tür funktioniert
- Multilüfter-System mit 4 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen
- Integrierte Schublade für Reiniger DET&Rinse™
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von HACCP-Daten
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von Programmen

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT

Kombidämpfer GN 2/3

5 GN 2/3

Elektro

Ofen Modelle	XECC-0523-E1RM
Blech Abstand	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~
Elektrische Leistung	5,15 kW
Max. Gas-Nennleistung	-
Abmessungen - B x T x H	535 x 672 x 649 mm
Gewicht	56 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	4.600,00 €

Sonderausstattung

	Artikel	Aufpreis
Rechtsanschlag (Türgriff Links)	XECC-0523-E1LM	300,00 €

Hinweise

Sonderanfertigung der Einhanggestelle nach Wunsch - Aufpreis **200,00 €**

Zubehör GN 2/3

Erstinstallationskit für einen einzelnen Ofen + Reiniger

Er enthält alle erforderlichen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens und eine Flasche DET&Rinse™ PLUS Reinigungsmittel (1 Liter) UN 1814, 8, II - ADR, begrenzte Menge.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XUC001-DR	**202,00 €**

Erstinstallationsset

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XUC001	**202,00 €**

Doppelstation-Installationsset für Elektroöfen

Er enthält alle notwendigen Teile für die Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XECQC-0013-E	**425,00 €**

Lüftungslose Haube mit Aktivkohlefilter

Kondensationshaube mit Aktivkohlefilter. Für Dämpfe und Gerüche mit automatischer Filterreinigung.

Abmessungen - b x t x h	535 x 823 x 366 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	27 kg	Durchmesser des Schornsteins	30 mm
Elektrische Leistung	0.1 kW	Min. Luftstrom	310 m³/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	390 m³/h

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Elektroöfen	XECHC-CF23	**2.120,00 €**

Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe und Gerüche mit automatischer Filterreinigung.

Abmessungen - b x t x h	535 x 818 x 343 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	20 kg	Durchmesser des Schornsteins	30 mm
Elektrische Leistung	0.1 kW	Min. Luftstrom	310 m³/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	390 m³/h

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Elektroöfen	XECHC-HC23	**1.660,00 €**

Aktivkohle-Filter

Rahmen mit Aktivkohlefilter. Er eliminiert unangenehme Lebensmittelgerüche, die während des Kochvorgangs entstehen.

Abmessungen - b x t x h	413 x 655 x 108 mm	Gewicht	11 kg

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Lüftungslose Haube	XUC140	**495,00 €**

Patrone für Aktivkohlefilter

Ersatzpatrone für Aktivkohlefilter.

Artikel	Preis
XUC141	**206,00 €**

Zubehör GN 2/3

Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	6 GN 2/3	Abmessungen - b x t x h	518 x 585 x 744 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	25 kg

Artikel	Preis
XWCRC-0623-H	**680,00 €**

Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

Abmessungen - b x t x h	530 x 496 x 370 mm	Gewicht	5 kg

Artikel	Preis
XWCRC-0023-L	**376,00 €**

Seitenstützen für Untergestell

Einhängegestelle, 6 Bleche.

Kapazität	6 GN 2/3	Blech Abstand	60 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
XWCRC-0623-H XWCRC-0023-H	XWCLC-0623-H	**136,00 €**

Installationssatz für einen Ofen zur Wandmontage

Halterung für die Wandmontage des Ofens. Prüfen Sie vor der Montage die statischen Eigenschaften der Wand mit einem qualifizierten Fachmann (Architekt/Bauingenieur), um sicherzustellen, dass sie mit dem vom installierten Gerät erzeugten Moment und der Kraft kompatibel ist.

Artikel	Preis
XUC176	**276,00 €**

Extra feiner sous-vide Kernfühler

Einpunkt-Kernfühler mit extra feiner Spitze für den Einsatz mit Vakuumbeuteln.

Artikel	Preis
XEC004	**405,00 €**

Zweistufige Sicherheits-Türöffnung

Die erste Stufe lässt die Dämpfe langsam aus dem Garraum austreten, als Schutz vor möglichen Verletzungen durch den schnellen Austritt von großen Dampfmengen.

Artikel	Preis
XUC112	**32,00 €**

Externe Handbrause

Sie ermöglicht die manuelle Reinigung des Ofens und das Befüllen der Behälter.

Artikel	Preis
XHC001	**158,00 €**

Zubehör GN 2/3

PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 7.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Artikel	Preis
XHC003	**328,00 €**

REFILL PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC004	**218,00 €**

PURE-RO

Umkehrosmose-Wasserfiltrationssystem, das jede Art von Wasser vollständig entmineralisiert.

Artikel	Preis
XHC002	**1.440,00 €**

PURE-RO-Kartusche

Ersatzkartusche für das PURE-RO Filtersystem.

Artikel	Preis
XHC006	**268,00 €**

Anschluss für externe Detektoren

Anschluss für Summer oder externe optische Statusanzeigen für das Garende/Vorheizen.

Artikel	Preis
XEC017	**276,00 €**

Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel	Preis
XEC019	**216,00 €**

Wi-Fi-Verbindung

Er ermöglicht die drahtlose Verbindung des Ofens mit dem Internet

Erforderlich	Artikel	Preis
Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC002	**625,00 €**

Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

Erforderlich	Artikel	Preis
Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC001	**485,00 €**