

Edelstahlkühlschrank KU 650 CNS

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 70 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl AISI 304 mit vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von GN 2/1 Rosten. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 347650
GTIN: 4059395060737



Produktvorteile:

- Umluft Gewerbekühlschrank
- Maschine unten
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Serienmäßig 3 Roste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten
- Boden mit Hygieradien und Bodenablauf für Tauwasser
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	680 mm
Tiefe	810 mm
Höhe	1903 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,26 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	145 kg
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1
Reference - ähnlicher Produkte	60740
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	537 l
Nutzinhalt	397 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	588 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	46,6
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KU 650
EPREL Registrierungsnummer	2321753
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienensatz für KU 650

GTIN: 4059395069006

Artikel-Nr.: 838980

Rost GN 2/1 für KU 650

GTIN: 4059395068993

Artikel-Nr.: 838981

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de