



Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.



- Korb-Maße 600 x 500 mm
- Teller-Höhe max. 470 mm
- Gläser-Höhe max. 440 mm
- Tablett-Größe max. 600 x 500 mm
- Leistung / Stunde max. 24 - 60 Körbe
- Laufzeit 60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos
- Laugenpumpe Ja
- Reinigerdosierpumpe Ja
- Klarspüldosierpumpe Ja
- Selbstreinigung Ja
- Wasserzulauf G 3/4" M
- Wasserablauf Ø 32 mm
- Wasserdruck 2 - 4 bar
- Wasserverbrauch bei 2 bar 3 Liter / Spülgang
- Tankinhalt 30 Liter
- Tankheizung 3 kW
- Boilerheizung 9,5 kW
- Höhenverstellbar 1535 mm bis 1595 mm
- Inklusive 1 Besteckkorb, 4 Fächer
1 Gläserkorb
1 Tellerkorb
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch


Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960


099985

UVP* 429,- €


- Anschlusswert 11 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 790 x T 955 x H 1.535 mm
- Gewicht 106,4 kg



- ▶ Leistung/h: 24 - 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos



- ▶ DuoFlo-Pumpe
- ▶ Erhöhte Pumpenleistung
- ▶ Geringerer Druckverlust



- ▶ Leise laufend
- ▶ Extra großen Einschubhöhe
- ▶ Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche





Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS Eco500LPR ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

- Korb-Maße 500 x 500 mm
- Tablett-Größe max. 530 x 325 mm
- Gläser-Höhe max. 410 mm
- Teller-Höhe max. 410 mm
- Leistung / Stunde max. 12 - 45 Körbe
- Laufzeit 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
- Laugenpumpe Ja
- Reinigerdosierpumpe Ja
- Klarspüldosierpumpe Ja
- Doppelwandig Ja
- Wasserzulauf G 3/4" M
- Wasserablauf Ø 24 mm
- Wasserdruck 2 - 4 bar
- Wasserverbrauch bei 2 bar 3,5 Liter / Spülgang
- Tankinhalt 20 Liter
- Tankheizung 2,7 kW
- Boilerheizung 9 kW
- Höhe mit geöffneter Haube 2065 - 2130 mm
- Höhenverstellbar 1595 mm bis 1660 mm
- Eigenschaften Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
Wärmerückgewinnung
Mehrsprachiges Steuerungs Menü
Montage in Reihe oder über Eck
- Inklusive 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch
- Anschlusswert 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 720 x T 805 x H 2.115 mm
- Gewicht 145,4 kg

Einweisungs- und Aufstellpauschale


- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985

UVP* 429,- €



- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ▶ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ▶ Tanktemperatur: 65 °C
- ▶ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden



Zubehör

Montage-Set ZAT 10

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 295 x T 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 61,- €





Zubehör

Vorbräunung DS-LI1B

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955



109740

UVP* 1.359,- €

Vorbräunung DS-R1B

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962



109741

UVP* 1.359,- €

Vorbräunung DS-LI1BAS

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Abfallschacht mit Gummimanschette
Maße Grundboden: B 685 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387



109742

UVP* 1.498,- €

Vorbräunung DS-R1BAS

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Spritzschutz: Ja
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Abfallschacht mit Gummimanschette
Maße Grundboden: B 685 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979



109743

UVP* 1.498,- €

Vorbräunung DS-LI1B SKE

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Spülkorbeinschübe: 3,
Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm,
Korbhöhe max.: 145 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 600 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007



109940

UVP* 1.498,- €

Vorbräunung DS-RE1B SKE

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Spülkorbeinschübe: 3,
Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm,
Korbhöhe max.: 145 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 600 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,4 kg
- GTIN: 4015613785158



109960

UVP* 1.498,- €

Ablauftisch DS-700LI

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986



109745

UVP* 779,- €

Ablauftisch DS-700R

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394



109746

UVP* 779,- €

Ablauftisch DS-1200LI

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588



109747

UVP* 919,- €

Ablauftisch DS-1200R

- Material: Edelstahl
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Eigenschaften:
Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993



109749

UVP* 919,- €

Abfalleimer 56L

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Maße: B 460 x T 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

UVP* 232,- €

