



## Tischmodell EST 15 Serie

## Vakuum-Verpackungs-Maschinen

### LC und LS Ausstattung

-  Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
-  Einfach herausnehmbare Schweißleiste
-  Automatische Anpassung der Schweißintensität
-  Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
-  Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
-  Öl-Regenerierung
-  Soft-Air-Rückbelüftung
-  Acrylglas-Deckel zur Beobachtung d. Packvorganges
-  Kompletter Satz Einlegeplatten
-  Reinigungsfreundliche Konstruktion
-  Optional: Ausrüstung für Schutzgas
-  Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

### Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

-  Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tastenbedienfeld *Senso Touch*
-  10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
-  Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung
-  Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren



Abbildung: EST 15 LS mit Flachdeckel



Abbildung: EST 15 LC

Technische Daten		EST 15
 Kammergröße	Höhe (H)	115 mm
	Tiefe (T)	405 mm
	Breite (B)	305 mm
 Außenmaße	Höhe (H)	345 mm
	Tiefe (T)	586 mm
	Breite (B)	365 mm
 Gewicht		49 kg
 Schweißbalkenlänge		300 mm
 Verpackungsleistung		ca. 2 min.
 Vakuum Pumpe Standard		16 m <sup>3</sup> / h
 Anschluss Standard	LC: 230V / 1 oder auf Anfrage	
	LS: 400V/ 3 oder auf Anfrage	

Technische Änderungen vorbehalten