Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 60-l-Elektrokochkesel, indirekte Beheizung, freistehend

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____

Modulare Großküchengeräteserie

60-l-Elektrokochkesel, indirekte Beheizung, freistehend

371094 (E7BSEHINF0)	60 LT ELECTRIC INDIRECT BOILING PAN

Hauptmerkmale

- Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Arten von Produkten.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Tiefgezogener Kessel und Deckel aus CrNiMo-Stahl 1.4401.
- Gerät mit 9,4 kW Hochleistungs-Heizelementen mit Energiereglung und Temperaturbegrenzer.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgeblasen werden.
- Gerät mit IPX4 Spritzwasserschutz.
- Manometer für korrekte Regelung der Funktionen.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Sicherheitsventil verhindert Überdruck im Doppelmantel.
- Kein Übertreten der Gartemperaturen, schnelle Reaktion.
- Großer Ablaufhahn ermöglicht genaues Portionieren der fertigen Produkte, besonders bei kleinen Mengen.
- Fest schließender Deckel für verkürzte Garzeit und Einsparung bei den Energiekosten.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Auslaufrohr und -Hahn leicht von außen zu reinigen.
- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung.
- Große glatte Flächen, leichter Zugang zum Reinigen.
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

optionales Zubehör

• 1 Satz geflansche Füße	PNC 206136 ❑
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210 ❑
• Handlauf rechts und links	PNC 206240 ❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249 ❑
• seitlicher Handlauf, links	PNC 206253 ❑
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265 ❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277 ❑
• 1-teiliger Nudeleinsatz für 60 l Kochkessel	PNC 921626 ❑

Genehmigung: _____

Electrolux Professional
www.electrolux.com/foodservice
foodservice@electrolux.com

Electrolux
Modulare Großküchengeräteserie
60-l-Elektrokochkesel, indirekte Beheizung, freistehend

Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 60-l-Elektrokochkesel, indirekte Beheizung, freistehend

Elektrisch

Netzspannung:	
371094(E7BSEHINF0)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	9.4 kW

Schlüsselinformation

Tiegel-Nutzinhalt:	60 litres
Durchmesser runder Kochkessel:	420 mm
Nettogewicht:	100 kg
Versandgewicht:	115 kg
Versandhöhe:	850 mm
Versandlänge:	800 mm
Versandtiefe:	730 mm
Versandvolumen:	0.48 m³

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation