



390	2	2451201632	Sechskantmutter	DIN 934 - M5	A2
380	1	408300022	Ableitblech		1.4301 - X5 CrNi 1810
370	1	415315000	Werkzeug		
360	1	408190123	Motorkabel	-	
350	1	408190122	Anschlußkabel	-	
340	1	408190121	Kabel Wasserventil	-	
330	1	408190120	Sensorkabel	-	
320	1	2651501075	CEE-Stecker	5-polig	-
310	3	2801011117	Sechskantschraube	DIN 933 - M6 x 20	A2
300	2	2361000979	Zylinderschraube mit Schlitz	DIN 84 - M4 x 5	A2
290	1	415300026	Spannverschluss	Fa. Ganter Griff	GN 832-3-100-NI
280	6	2361200687	Hutmutter	DIN 917 - M6	A2
270	1	415300020	Verkleidung geschw.	-	
260	1	415310009	Schlauchtülle	3/8"	
250	1	4800012119	Magnetventil	01AB00-B01.010.126-C1	
240	3	2361500946	Kabelverschraubung	M20x1,5	PA
230	1	408190100	Steuerung f. K-Maschinen mit Not-Aus	BKI	
220	6	554022	Sechskantschraube	DIN 933 - M6 x 16	A2
210	2	560891	Buchse		
200	1	415303004	Achse		1.4305 - X8 CrNiS 18 9
190	2	408190081	Kabelverschraubung M16	Messing verchromt - IP 68	
180	2	408190082	Kabelverschraubung M20	Messing verchromt - IP 68	
160	1	415300032	Muffe	Messing	-
150	1	415300031	Flexschlauch	3/8" auf 1/2" ; 600mm	-
140	2	N0016	Hutmutter	DIN 1587 - M6	A2
130	17	2211100632	Unterlegscheibe	DIN 125 - A 6,4	A2
120	1	109383	Platte	Zng.: 321.0641-0029	1.4301 - X5 CrNi 1810
110	3	561332	Gummipuffer	Zng.: 321.0641-0059	Gummi schwarz
100	1	562036	Schlauchschele	60-80/12	
90	1	561407	Auslaufstutzen	Zng.: 321.0641-0050	Naturkautschuk
80	1	560974	Wendeleiste	Zng.: 321.0641-0055	
70	1	408300011	Düse		1.4305 - X8 CrNiS 18-9
60	1	415304000	Deckel komplett		
50	2	2211000632	Sechskantschraube	DIN 933 - M6 x 10	A2
40	1	415300035	Klemmklotz	-	1.4305 - X8 CrNiS 18-9
30	1	415303000	Tür komplett		
20	1	415302010	Gehäuse verklebt		
10	1	415301000	Antrieb komplett		

POS.	Menge	ZeichnNr.	Benennung	Bemerkung	Werkstoff	
<b>Oberflächenbehandlung:</b>						
				h	aktualisiert	
				Index	Änderungen	
				Datum	20.04.2021	
				Name	Boucke	
<small>Stichmaß für Stiftlöcher und Passbohrungen ±0,01 Stichmaß für Gewinde-, Sackloch- und Durchgangsbohrungen ±0,1 Kanten gebrochen 0,3x45°</small>						
Allgemeintoleranz		≥ 0,5-6	> 6-30	> 30-120	> 120-400	> 400-1000
ISO 2768 -mH		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8
Gezeichnet:		Datum	Name	Werkstoff:		
Kontrolliert:		05.07.2012	vanBalen			
Norm:						
Maßstab:		Benennung:		Zeichnungsnummer:		
1:5		Kartoffelschälmaschine AW K 15.3		415300000h		
				Blattnummer:		
				2 von 4		
<small>Copyright by AlexanderSolia GmbH All right reserved. Referred to protection notice ISO 16016</small>						