

Isobox Flex M

Artikelnummer

0223143

Typ

IBF M 1/19 37,5 GN

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Isobox Flex M von Hupfer dient dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern.

- Isolierung sorgt für Temperatursicherheit und geringe Temperaturverluste
- Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule ermöglicht flexible Anpassung an wechselnde Anforderungen ohne Werkzeug
- Netzbetrieb ermöglicht einfachen Einsatz im stationären Betrieb und zuverlässiges Erhalten der Temperatur
- Schwenkbare Türen mit 270° Öffnung und Magnetfixierung schaffen optimale Bewegungsfreiheit bei der Beschickung
- Tiefgezogene Edelstahlsicken und fugenlose Auflagemöglichkeiten sichern einfache Reinigung und hohe Hygiene
- Stabile Konstruktion aus robusten Materialien für den sicheren Transport außerhalb und innerhalb des Hauses
- Generalüberholte Module mit gleicher Leistung und Funktion wie neue Module einfach nachkaufen.



AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodulen oder Wärmemodulen können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsicken

Die tiefgezogenen Edelstahlsicken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablett und Roste.

Stoßecken

Die Stoßecken schützen den Korpus an den exponierten Stellen des Gerätes vor Beschädigungen durch Anstoßen oder Aufprall. Die Ausführung aus Kunststoffmaterial am Chassis bietet einen soliden Schutz für den Wagen.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität

Position	Nennformat	Menge
Gesamt	GN 1/1	19
Nennbreite	585 mm	
Nenntiefe	799 mm	
Nennhöhe	1.109 mm	
Breite	585 mm	
Tiefe	799 mm	
Höhe	1.109 mm	
Gewicht	65 kg	
Traglast	90 kg	
Hauptmaterial	Aluminium Edelstahl Schichtstoffplatte Hochdruck-Laminat	

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	19
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	37,5 mm
Mit Durchschubsicherung	Ja
Traglast je Einschub	9 kg

Isobox Flex M

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Ausführung Abdeckung	Dach mit Galerie
Anzahl der Türen	1
Bauweise der Türen	Flügeltüren
Tür-Arretierung (geschlossen)	Schnappverschluss
Tür-Arretierung (geöffnet)	Magnetisch
Max. Tür-Öffnungswinkel	270 °
Bauweise der Türdichtung	Lippendichtung auf Tür

INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

Material Innenraum/Fach	Edelstahl
--------------------------------	-----------

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Material	Stahl-verzinkt
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz	Stoßecken