

GESCHIRRSPÜLMASCHINE ZLAI3WG

mit Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Wasserenthärter, Laugenpumpe und atmosphärischem Boiler

Artikel-Nr.: 406502731



Beschreibung

- Einschub Höhe in mm: 330
- doppelwandig
- unterbaufähig
- Seitenwände schall- /wärmeisoliert
- doppelwandige Tür, CNS, Edelstahl-Griffleiste
- atmosphärischer Boiler, CNS-Spülarmer / -Düsen / -Filter / -Waschtank
- tiefgezogener Waschtank mit abgerundeten Ecken, ohne Verrohrung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem, Anschlusskabel
- Selbstdiagnosesystem, einstellbare Pause zwischen Wasch- und Spülzyklen, Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.), automatisches Selbstreinigungsprogramm
- PVC-Wasserzuleitung, Kalt- / Warmwasseranschluss
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Serienzubehör

- 1 x Tassenkorb, Kunststoff, blau, für 24 x Tasse oder 48 x Kaffeetasse, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller oder 27 x Untertasse, Ø x in mm: bis zu 240 mm, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
- 2 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:



NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:

Aktiebolaget Electrolux

105 45 Stockholm, SE

Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406502731

GTIN: 4063377152884

Aufstellungsart: Standgerät

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 3 | 90 / 120 / 240

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: Serie

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Selbstreinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12,00 l

Tankinhalt: 23,00 l

Theoretische Leistung Körbe/h: 40

Theoretische Leistung Teller/h: 720

Nachspülzyklus: 84 °C

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Bruttogewicht: 75 kg

Nettogewicht: 71 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 615

Höhe außen: 840

Breite innen: 500

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 335

Tiefe bei geöffn. Klappe: 987

Breite Verpackung: 600

Tiefe Verpackung: 612

Höhe Verpackung: 850

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 5,35 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 4,50 kW

Wasserhärte: 4 bis 10 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 2,50 l

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 61 dB

Steuerung: elektronische Steuerung