

Isobox Flex XS, Undercounter

Artikelnummer

0223141

Typ

IBF XS 1/9 37,5 GN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Isobox Flex dient der Ausgabe und dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern oder auf GN-Tablets auf langen, anspruchsvollen Transportwegen. Mit der Isobox Flex XS, Undercounter organisieren Sie Lebensmittel platzsparend unter der Theke.

- Isoliertes Gehäuse mit Spezialisolierung gewährleistet zuverlässige Temperatursicherheit und minimiert Temperaturverluste
- Aufnahme für werkzeuglos austauschbare Neutral-, Kühl- und Wärmemodule ermöglicht flexible Anpassung an wechselnde Anforderungen
- Unterfahrbare Bauweise erlaubt platzsparende Organisation unter der Theke und erleichtert den Einsatz in beengten Bereichen
- Tiefgezogene Edelstahlsicken im Innenraum sorgen für hygienische, fugenlose Auflagemöglichkeiten und einfache Reinigung
- Spurtreue Mobilität durch zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen garantiert leichtes Fahren und sicheres Rangieren auf anspruchsvollen Transportwegen

AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Unterfahrbare Bauweise

Das Gerät kann dank niedrigster Bauweise unter Arbeitstische mit 900 mm Höhe gefahren werden. Dies spart wertvollen Platz und ermöglicht eine ergonomische, platzsparende Anordnung in Küchen und medizinischen Einrichtungen.

Tiefgezogene Edelstahlsicken

Die tiefgezogenen Edelstahlsicken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablets und Roste.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____



OPTIONALE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Gute Manövrierfähigkeit: 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern

Vier leichtgängige Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststellern, ermöglichen präzises Rangieren in engen Räumen und sicheres Feststellen während des Betriebs. Diese Ausstattung gewährleistet optimale Beweglichkeit bei gleichzeitig hoher Spursicherheit und Stabilität.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennformat	GN 1/1
Menge Nennformat	9
Nennbreite	585 mm
Nenntiefe	799 mm
Nennhöhe	734 mm
Breite	585 mm
Tiefe	799 mm
Höhe	734 mm
Gewicht	44 kg
Traglast	45 kg
Hauptmaterial	Aluminium

Isobox Flex XS, Undercounter

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	9
Einschubformat	GN 1/1
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	37,5 mm

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Ausführung Abdeckung	Dach
Anzahl der Türen	1
Bauweise der Türen	Flügeltüren
Tür-Arretierung (geschlossen)	Schnappverschluss

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Art	Kugellager
Rollengehäuse-Material	Kunststoff
Rollengehäuse-Farbe	Grau
Rollen-ø	125 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Zulässigkeit in Wagen-Waschanlagen	Nicht zugelassen
Ausführung Stoßschutz	Stoßecken