

## Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln

Die umschaltbare Kühl- Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigem Bereich zum Beispiel im Kiosk.

Werkseitig wird die umschaltbare Kühl- Tiefkühltruhe als Pluskühlung mit einem Temperaturbereich von +2° C bis +8° C ausgeliefert. Idealer Einsatz für die Kühltruhe sind Getränkeflaschen und die Lagerung von verkaufsfähigen Kühlprodukten. Durch die zwei isolierten Schiebedeckel haben Sie schnellen und direkten Zugriff auf die gelagerten Produkte. Gleichzeitig bieten Ihnen die isolierten Schiebedeckel eine kleine Arbeitsfläche.

Die Kühltruhe kann auch als Tiefkühltruhe mit einem Temperaturbereich von -16° C bis -23° C durch umlegen des Schalters hinter der Maschinenfachblende eingesetzt werden und bietet sich zur Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten an.

Mit unserer umschaltbaren Kühl- und Tiefkühltruhe erhalten Sie genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche, bei optimaler Mobilität durch 4 Rollen die sich im Lieferumfang zur Selbstmontage befinden. Lieferung erfolgt ohne Körbe, diese finden Sie im Zubehör.



Artikel-Nr.: 9170048  
 GTIN: 4059395040654  
 UVP: 1.295,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung
- Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C
- Tiefkühlung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C
- Umschaltbar mittels Schalter
- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 4 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600a
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

### Technische Daten:

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Kühltruhe                         |
| <b>Preisgruppe</b>           | B                                 |
| <b>Herstellerkennung</b>     | CUBE 45                           |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                                   |
| <b>Breite</b>                | 1344 mm                           |
| <b>Tiefe</b>                 | 694 mm                            |
| <b>Höhe</b>                  | 867 mm                            |
| <b>Abmessungen innen:</b>    |                                   |
| <b>Breite</b>                | 1186 mm                           |
| <b>Tiefe</b>                 | 536 mm                            |
| <b>Höhe</b>                  | 688 mm                            |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät                        |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Schiebedeckel                     |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 8 °C                              |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | -23 °C                            |
| <b>Aussenmaterial</b>        | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Innenmaterial                      | Stahlblech, weiß        |
| Anschlusswert Elektro              | 0,203 kW                |
| Spannung                           | 230 Volt                |
| Bruttogewicht                      | 65 kg                   |
| SWS                                | Ja                      |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 30 °C                   |
| Raumfeuchte bis                    | 50 %                    |
| Kühlung                            | Stille                  |
| Abtauung                           | Manuell                 |
| Wandstärke Isolierung              | 77 mm                   |
| Kältemittel                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -18 °C                    |
| Nutzinhalt Tiefkühlung          | 345 l                     |
| Energieverbrauch im Jahr        | 1383 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | E                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 74,2                      |
| Klimaklasse                     | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer      | 531902                    |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold CUBE 45



**1383** kWh/annum



345 L




-18°C



≤ 30 °C

8 10/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Preis: 36,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 826462

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)