

## Edelstahltiefkühlschrank TKU 752

Umlufttiefkühlschrank, GN 2/1 mit vorgeformeten Auflageschienen und Reinigungsabfluss



Artikel-Nr.: 60521025  
GTIN: 4059395012293



Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Screen-Touch Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Innenbeleuchtung um den Innerraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 mit 55mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	693 mm
Tiefe	856 mm
Höhe	2119 mm

Aufstellung	Küche, Lager/Abstellraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,678 kW
Spannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Phasen	1
Bruttogewicht	161 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1
Typ	TKU 752
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis und	40 °C Umgebungstemperatur 40 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	610 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	481 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	102 g
Energieverbrauch in 24 Std	6,11 kWh
Energieverbrauch im Jahr	2231 kWh

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Prüfumgebung bei</b>	40 °C Umgebungstemperatur
<b>und</b>	40 % Raumfeuchte
<b>Geprüft nach (EU) Verordnung</b>	2015/1094-IV
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

### **Produktvorteile:**

- Elektronische Screen-Touch Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneschienen und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)


**ENERG** Y IJA  
 енергия · ενεργεια IE IA


**KBS**

60521025  
 TKU 752

A+++  
 A++  
 A+  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G

**D**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
 ENERGI

**2231**  
 kWh/annum


 1L  
 - L


**481** L


**5**  
 40°C-40%

2015/1094-IV

Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Rost GN 2/1 Rilsaniert

Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

**Artikel-Nr.: 990230**

---

### Fußpedal für KU/TKU 752

Fußpedal für KU/TKU 752

**Artikel-Nr.: 825430**

---

### Rollensatz für KU/TKU 752

Rollensatz für werkseitigen Einbau

**Artikel-Nr.: 825432**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)