

2020/21

Magnos - die Mehrwert Kühlgeräte-Serie

c❄❄
c❄mpact

MAGNOS

Kühl-/Tiefkühlschränke
Kühltische
Abfallkühler
Getränketheken
Schnellkühler
Saladette/Kühltische BR 95



8 unschlagbare Argumente, die für MAGNOS sprechen:

- innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304)
- Made in Germany
- elektronischer frigos-Regler mit Top-Leistung als Standard
- Langzeitgarantie: 2 Jahre Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie
- 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- erstklassige Verarbeitung
- flächendeckendes Service-Netz
- Kühlkorpuse aus einem Stück, FCKW-frei hochdruckgeschäumt, dadurch optimale Isolation, somit umweltfreundlich und energiesparend



MAGNOS – die Mehrwert Kühlgeräte-Serie



Alle Merkmale auf einen Blick



Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304) gefertigt

- auch Roste und Scharniere
→ verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen
→ pflegeleicht und wertbeständig



Kühlkorpus aus einem Stück hochdruckgeschäumt

- hochdruckgeschäumte Isolierung
→ energiesparend
→ keine Kondenswasserbildung möglich



Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509

- anstatt einer Flügeltüre sind Schubladen 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 verfügbar
- die Leichtgängigkeit und der Selbsteinlauf gewährleisten optimale Lauf- und Schließ Eigenschaften
- sehr stabile Schubladenführung: bis 60 kg belastbar



Maschinen- bzw. Installationsfach

- wahlweise steckerfertig mit Kältemaschine oder für Anschluss an Zentralkühlung.
→ steckerfertige Ausführung: Kältemaschine bis 40°C, servicefreundlich ausziehbar
→ Zentralkühlung: keine Wärmeabgabe und keine Geräusche am Aufstellungsort



Kühlraum in Hygieneausführung

- mit Hygienerradien und allseits abgerundeten Ecken und Kanten
- Bodenwanne
- hygienisch
- einfachste Reinigung



Variabler Innenausbau

- Auflageschienen mit kippsicherem U-Profil
- höhenverstellbar
- zur Aufnahme von Rosten, GN-Behältern, Drahtkörben, Fischbehältern



Standardmäßig mit dem Kältemittel R290 ausgestattet

- effizient, nachhaltig und zukunftssicher
- in Verbindung mit der verbesserten Kühltechnologie erreichen Kühltische mit zwei oder drei Kühlteilen die beste Energieeffizienzklasse A



Klimaklasse

- alle Geräte in Klimaklasse 5 bis 40°C Umgebungstemperatur getestet und damit bestens für den Einsatz in der Großküche geeignet.

Inhalt

Baureihe	Seite
■ Kühltische	
Normalkühlung	
570 L GN 2/1	4
410 L GN 1/1	5
610 L GN 2/1	5
Tiefkühlung	
570 L GN 2/1	4
410 L GN 1/1	5
610 L GN 2/1	5
■ Kühltische	
2 x GN 1/1	6
3 x GN 1/1	6
Kühltische mit Zügen	
2 x GN 1/1	7
3 x GN 1/1	7
■ Baureihe 95	
Saladette	
S95 GN 1/1	8
Snack-Station	
PKT95 GN 1/1	8
Kühltische	
KT95 GN 1/1	8
■ Abfallkühler	
2 x 120 L	9
2 x 240 L	9
■ Flaschen-Kühltheben	
Magnos Line 2-türig	10
Magnos Line 3-türig	10
■ Getränketheben	
Magnos Line	10
■ Schnellkühler/ Schockfroster	
5 x GN 1/1 EN6040	11
8 x GN 1/1 EN6040	11

Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 570 (GN 2/1)

Kühlschrank

Temperatur -2° C bis +12° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

Eigenkühlung
HKMN057-MS 2.018,- €

Zentralkühlung
HKON057-MS 1.964,- €



Kühlschrank mit Glastür

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

Eigenkühlung
HKMNV57-MS 2.423,- €

Zentralkühlung
HKONV57-MS 2.356,- €



Tiefkühlschrank

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

Eigenkühlung
HKMT057-MS 2.288,- €

Zentralkühlung
HKOT057-MS 2.234,- €



Tiefkühlschrank mit Glastür

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

Eigenkühlung
HKMTV57-MS 2.842,- €

Zentralkühlung
HKOTV57-MS 2.774,- €



- für die Lagerung z.B. von Fisch und Fleisch hervorragend geeignet (Temperaturbereich -2° C bis +12° C)
- innen / außen aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304), auch Roste
- extra starke 90-mm-Isolierung – maximale Effizienz
- elektronischer Regler mit bedarfsgerechter Abtauung und hocheffizientem »Compact-Kälteblock«
- selbstschließende Flügel-tür mit Innenbombierung, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz
- Kältemittel R290



90 mm Isolation und absolut hygienischer Innenraum mit Auflagerippen



Tiefgezogene Bodenwanne mit Hygienestrahlen



Großes Display, automatischer ECO-Modus mit bedarfsgerechter Abtauung und optimierten Kompressorlaufzeiten



Tür mit Bombierung nach innen, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz

Zubehör und technische
Informationen unter:
www.coolcompact.de



Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 410 (GN 1/1)

Kühlschrank

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 650 x 590 x 1.900 mm

Eigenkühlung
HKMN041-MS 1.720,- €

Zentralkühlung
HKON041-MS 1.667,- €



Tiefkühlschrank

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 650 x 590 x 1.900 mm

Eigenkühlung
HKMT041-MS 1.978,- €

Zentralkühlung
HKOT041-MS 1.910,- €



- zur Verwendung von GN 1/1 Behältern geeignet (Rostmaß 530 x 420 mm)
- günstige Alternative zu – für gewerblichen Einsatz ungeeigneten – Haushaltskühlgeräten
- Gerätehöhe 1,90 m, auch zur Aufstellung in niedrigen Räumen geeignet
- Türanschlag rechts / links wechselbar
- Kältemittel R290

Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 610 (GN 2/1)

Kühlschrank

Temperatur 0° C bis +12° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

Eigenkühlung
HKMN061-MS 1.762,- €

Zentralkühlung
HKON061-MS 1.694,- €



Tiefkühlschrank

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

Eigenkühlung
HKMT061-MS 2.005,- €

Zentralkühlung
HKOT061-MS 1.937,- €



Kühlschrank mit Glastür

Temperatur 2° C bis +12° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

Eigenkühlung
HKMNV61-MS 2.126,- €



Tiefkühlschrank mit Glastür

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

Eigenkühlung
HKMTV61-MS 2.504,- €



- Verdampferfreier Innenraum
- energiesparende Tauwasserverdunstung durch Heißgas (bei steckerfertigen Geräten)
- innen / außen aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304), auch Geräte Rück- bzw. Unterseite und Roste
- Kältemittel R290

Kühltische



Jetzt standardmäßig
mit Kältemittel R290!

Kühltisch 2 x GN 1/1

Temperatur 0° C bis +10° C

Eigenkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.250 x 700 x 850 mm

KTM721161-MS 2.140,- €

ohne Tischplatte

Abmessungen 1.246 x 675 x 800 mm

KTM721160-MS 2.005,- €

Zentralkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.150 x 700 x 850 mm

KTO721161-MS 2.005,- €

ohne Tischplatte

Abmessungen 1.146 x 675 x 800 mm

KTO721160-MS 1.870,- €



Kühltisch 3 x GN 1/1

Temperatur 0° C bis +10° C

Eigenkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm

KTM 731161-MS 2.558,- €

ohne Tischplatte

Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm

KTM 731160-MS 2.423,- €

Zentralkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.625 x 700 x 850 mm

KTO 731161-MS 2.423,- €

ohne Tischplatte

Abmessungen 1.618 x 675 x 800 mm

KTO 731160-MS 2.275,- €



Schubladen GN 1/1*



2 x 1/2: 700070-MS 371,- €

3 x 1/3: 700071-MS 506,- €

Nicht neben Maschinen-/Installationsfach möglich

Maschinen-/Installationsfach links



Eigenkühlung

700606 173,- €

Zentralkühlung

700605 173,- €

*Mehrausstattung kann den EEI-Wert verändern

- Kühlraum in Hygieneausführung
- Verdampfer unter der Kühltischdecke montiert und mit Edelstahl verkleidet, daher Vermeidung von Hygieneproblemen
- Geräte ohne Aufwand für Sockelaufstellung geeignet
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 bis 60 kg belastbar
- Schubladen-/Türkombination frei wählbar



Kühltische mit Zügen

Kühltisch 2 x GN 1/1

Temperatur 0°C bis +10°C

Eigenkühlung

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und Tür, mit Tischplatte
Abmessungen 1.250 x 700 x 850 mm

KTM721161-MS-2/0 2.389,- €

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und Tür, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.246 x 675 x 800 mm

KTM721160-MS-2/0 2.254,- €



Energie-Effizienz-Klasse



- fertig konfigurierte Kühltische, dadurch Preisvorteil

- sofort, ab Lager lieferbar

- bei Bestellung bis 12 Uhr erfolgt die Auslieferung noch am gleichen Tag

Kühltisch 2 x GN 1/1

Temperatur 0°C bis +10°C

Eigenkühlung

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen, mit Tischplatte
Abmessungen 1.250 x 700 x 850 mm

KTM721161-MS-2/2 2.739,- €

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.246 x 675 x 800 mm

KTM721160-MS-2/2 2.605,- €



Energie-Effizienz-Klasse



Kühltisch 3 x GN 1/1

Temperatur 0°C bis +10°C

Eigenkühlung

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und 2 Türen, mit Tischplatte
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm

KTM731161-MS-2/0/0 2.779,- €

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und 2 Türen, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm

KTM731160-MS-2/0/0 2.655,- €



Energie-Effizienz-Klasse



Kühltisch 3 x GN 1/1

Temperatur 0°C bis +10°C

Eigenkühlung

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen und Tür, mit Tischplatte
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm

KTM731161-MS-2/2/0 3.129,- €

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen und Tür, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm

KTM731160-MS-2/2/0 2.996,- €



Energie-Effizienz-Klasse



Kühltisch 3 x GN 1/1

Temperatur 0°C bis +10°C

Eigenkühlung

ausgestattet mit 3 x 2 x 1/2 Zügen, mit Tischplatte
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm

KTM731161-MS-2/2/2 3.479,- €

ausgestattet mit 3 x 2 x 1/2 Zügen, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm

KTM731160-MS-2/2/2 3.359,- €



Energie-Effizienz-Klasse



Saladette / Kühltische Baureihe 95



Saladette mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 680 x 825 / 1.170 mm

Eigenkühlung

S95 1.150,- €

Snack-Station mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 680 x 840 / 1.120 mm

Eigenkühlung

PKT95 1.490,- €



Kühltisch mit Flügeltüre und 2 Schubladen GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 mm

Eigenkühlung

KT95-2R 1.560,- €



Kühltisch mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 mm

Eigenkühlung

KT95 1.290,- €



Kühltisch mit 4 Schubladen GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 mm

Eigenkühlung

KT95-4 1.830,- €



- elektronische Regelung für zuverlässigen und gleichmäßigen Temperaturverlauf
- wartungsfreundliche Serviceklappe zur einfachen Reinigung des Verflüssigers
- eingeschäumte Verdampfertechnik – kein Lochfraß durch aggressive Lebensmittel möglich
- Tauwasser-Rinne in der Rückwand integriert, dadurch kein Bodenablauf notwendig, daher keine Geruchsbelastigung im Gerät

Vorschläge für die Bestückung

Saladette S95, GN-Behälter bis 200 mm Tiefe

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	2/3	1/1	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/2	2/3	1/2	1/6	1/4	1/4	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Snack-Station PKT 95, GN-Behälter bis 150 mm Tiefe

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/4	1/6	1/6	1/4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zubehör und technische
Informationen unter:
www.coolcompact.de



Abfallkühler

Abfallkühler 2 x 120 L

Temperatur +2° C bis +15° C
Abmessungen 1.710 x 720 x 1.060 mm

Eigenkühlung
AKM021200

2.917,- €

Winterregelung inkl. Ölheizung

für Abfallkühler (bei Eigenkühlung)

700726 225,- €

Schloss für Flügeltür/ Einwurfklappe

je Tür, zur einfachen Selbstmontage

701123 25,- €

Abfallkühler 2 x 240 L

Temperatur +2° C bis +15° C
Abmessungen 1.710 x 870 x 1.200 mm

Eigenkühlung
AKM022400

2.997,- €



- eingeschäumte Verdampfertechnik, daher keine Beschädigungen durch rauen Alltagsbetrieb möglich
- elektronische Regelung, gegen unerlaubtes Verstellen, hinter abschließbarer Tür verborgen
- Tauwasser-Rinne bündig in der Rückwand integriert, daher Vermeidung von Fremdflüssigkeiten im Tauwasser
- geprägter Stoßschutz an der Rückwand, dadurch nur glatte Flächen und einfach zu reinigen

Jetzt standardmäßig
mit Kältemittel R290!



Kühlkorpus aus einem Stück hochdruckgeschäumt, dadurch energiesparend und montagefreundlich



Leicht zu reinigender Innenraum durch glatte Flächen, bestmögliche Hygiene



Grundsätzlich sind alle Abfallkühler von Cool Compact innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304) gefertigt



Abschließbarer elektronischer Regler, vor Umwelteinflüssen und gegen unbefugtes Verstellen geschützt

Flaschen-Kühltheken MAGNOS LINE

Flaschen-Kühltheke 2-türig

Temperatur +2° C bis +10° C
Kapazität 330 Flaschen à 330 ml (Ø 60 mm)

Eigenkühlung

Abmessungen 1.450 x 560 x 902 mm

GTM520R91 1.537,- €

Zentralkühlung

Abmessungen 1.300 x 560 x 902 mm

GTO520R91 1.465,- €

Flaschen-Kühltheke 3-türig

Temperatur +2° C bis +10° C
Kapazität 537 Flaschen à 330 ml (Ø 60 mm)

Eigenkühlung

Abmessungen 2.000 x 560 x 902 mm

GTM530R91 1.865,- €

Zentralkühlung

Abmessungen 1.850 x 560 x 902 mm

GTO530R91 1.789,- €



- leistungsstarke Umluftkühlung und elektronische Regelung
- hochdruckgeschäumter Kühlkorpus, innen und Front komplett aus Chromstahl (1.4516)
- separat schaltbare und energiesparende LED-Beleuchtung
- Flaschenkapazität
2-türige Variante: 330 Stück x 330 ml (Ø 60 mm)
3-türige Variante: 537 Stück x 330 ml (Ø 60 mm)
- 2 Lochblechböden je Tür inklusive
- Kältemittel R290

Getränketheken MAGNOS LINE

Getränke-Kühltheke 1 Becken / 2 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.550 x 700 x 980 mm

Eigenkühlung

GTM721L(R)81 2.925,- €

Zentralkühlung

GTO721L(R)81 2.468,- €

Getränke-Kühltheke 2 Becken / 2 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.950 x 700 x 980 mm

Eigenkühlung

GTM722L(R)81 3.088,- €

Zentralkühlung

GTO722L(R)81 2.625,- €

Getränke-Kühltheke 1 Becken / 3 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.100 x 700 x 980 mm

Eigenkühlung

GTM731L(R)81 3.561,- €

Zentralkühlung

GTO731L(R)81 3.110,- €

Getränke-Kühltheke 2 Becken / 3 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.500 x 700 x 980 mm

Eigenkühlung

GTM732L(R)81 3.723,- €

Zentralkühlung

GTO732L(R)81 3.286,- €

L = Becken inkl. Maschinen- bzw. Installationsfach links
R = Becken inkl. Maschinen- bzw. Installationsfach rechts

Zubehör Rollenauszug mit Griffleiste

oben 1/2, unten 1/2

700768 315,- €

oben 1/3, unten 2/3

700769 315,- €

oben 2/3, unten 1/3

700770 315,- €

oben, mittig, unten 1/3

700771 469,- €

- wahlweise mit 2 oder 3 Kühlabteilen und 1 oder 2 Becken (links oder rechts)
- leistungsstarke Umluftkühlung und elektronischer Regelung
- Verdampfer mit pflegeleichter und wertbeständiger Verkleidung
- hochdruckgeschäumter Kühlkorpus. Innen / Außen aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- Kältemittel R290

Schnellkühler / Schockfroster

Schnellkühlen: Konserviert die Aromafrische

Lebensmittel werden innerhalb von max. ca. 90 min. bis in den Kern hinein auf +3° C abgekühlt, so dass Bakterien keine Chance haben. Garfrische und Geschmack werden vollständig konserviert. Die Haltbarkeit wird verdreifacht.

Schockfrostten: Die sichere Art zu konservieren

Schockfroster von Cool Compact bringen die Kälte in kurzer Zeit bis in den Kern der Lebensmittel. Bei -40° C Umgebungstemperatur wird eine Kerntemperatur von -18° C erreicht. Farbe, Konsistenz und Geschmack bleiben frisch.



5 x GN 1/1 EN6040 Längseinschub

Schnellkühlleistung pro Zyklus	11 kg (+65° C / +3° C) in 90 Min.
Schockfrostellleistung pro Zyklus	9 kg (+65° C / -18° C) in 240 Min.
Abmessungen	680 x 690 x 850 (L x T x H)
Anschlusswert	230V / 0,5 kW
Kälteleistung	1.528 W (-10° C / +45° C) 599 W (-30° C / +45° C)
Kältemittel	R452a

Eigenkühlung

SKFMEQ0511C-MS 3.320,- €



8 x GN 1/1 EN6040 Quereinschub

Schnellkühlleistung pro Zyklus	21 kg (+65° C / +3° C) in 90 Min.
Schockfrostellleistung pro Zyklus	15 kg (+65° C / -18° C) in 240 Min.
Abmessungen	790 x 840 x 1.322 (L x T x H)
Anschlusswert	230V / 0,6 kW
Kälteleistung	1.589 W (-10° C / +45° C) 620 W (-30° C / +45° C)
Kältemittel	R452a

Eigenkühlung

SKFMEQ0811C-MS 4.790,- €

- Kombigerät zum Kühlen und Gefrieren in einem Gerät
- einfachste Bedienung über LED-Touch-Display
- außen und innen aus CNS 1.4301 (AISI 304) gefertigt
- Isolierung aus hochdichtem Polyurethan (FCKW-frei)
- USB-Port zum HACCP-Daten-Export
- Programm zum schnellen Auftauen von Speisen
- schnell und frei wählbare Automatik-Zyklen für Zeit-, Zell- oder Kerntemperatur
- Kältemittel R452a



cool compact

- * Kühlschränke
- * Kühltische
- * Schnellkühler
- * Kühltheken
- * Kühlwannen

Ihr Cool Compact Fachhändler:

Balinger Straße 25
D-72415 Grosselfingen
Fon +49 (0) 74 76/94 56 0
Fax +49 (0) 74 76/94 56 20
info@coolcompact.de
www.coolcompact.de

Beratung, Lieferung und Service erfolgt
ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Technische und preisliche Änderungen sowie
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.