

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer und verbesserten Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank. Der Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Roste sind höhenverstellbar und werden mittels Metallhaken an den 4 Metallträgerleisten befestigt, auf die Roste können GN 2/1 Behälter gestellt werden. Der tiefgezogenen Boden mit gerundeten Ecken ist mittig mit einem Reinigungsablauf versehen. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 347515
GTIN: 4059395003536



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Großflächiger Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
- Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- 4 Metallleisten für die Aufnahme der Roste
- GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:


| | |
|--------------------|-------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 777 mm |
| Tiefe | 715 mm |
| Höhe | 1720 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | +/-0 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Edelstahl 3 seitig |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,13 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 97 kg |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 55 mm |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 95 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 522 l |
| Nutzzinhalt Kühlung | 416 l |
| Kategorie | Kühl/Tiefkühl-Tischgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 752 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 44 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Herstellerkennung | KBS 502 U CHR |
| EPREL Registrierungsnummer | 388713 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost GN 2/1 530x652mm

Rost GN 2/1

GTIN: 4059395093445

Artikel-Nr.: 808289

Halter für Roste KBS 502 U

4 Stück erforderlich

GTIN: 4059395093438

Artikel-Nr.: 808288

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.