



CHEFLUX™ MANUAL **COUNTERTOP**

Heißluftofen

Heißluft-Dampf-Kombi-Ofen mit analoger Steuerung und Garraum aus Edelstahl 304. Funktion für Zeit, Temperatur, Dampfanteil und 2 Lüftergeschwindigkeiten. Er ermöglicht die Durchführung traditioneller Garprozesse wie Dämpfen, Anbraten, Grillen, Braten und Garen von frischen und tiefgekühlten Backwaren.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab



STEAM.Plus:

Erzeugt sofort Feuchtigkeit



AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Manuelles Garen

—— Temperatur: 80 °C – 260 °C

—— Umluftgaren und Dampfgaren ab 80 °C

Standard Ausstattung

—— Garraum aus hochfestem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten

—— Doppelverglasung

—— Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür


—— Einschubschienen mit Kippschutzsystem

—— Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen

Heißluftofen GN 1/1




12 GN 1/1



Ofen Modelle	XV893	XV813G
Blech Abstand	67 mm	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Elektrische Leistung	15,8 kW	1 kW
Max. Gas-Nennleistung	-	20 kW
Abmessungen - B x T x H	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1464 mm
Gewicht	124 kg	130 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	5.200,00 €	6.550,00 €



7 GN 1/1



Ofen Modelle	XV593	XV513G
Blech Abstand	67 mm	67 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	10,5 kW	0,7 kW
Max. Gas-Nennleistung	-	175 kW
Abmessungen - B x T x H	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Gewicht	86 kg	100 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	3.600,00 €	4.750,00 €



5 GN 1/1



Ofen Modelle	XV393	
Blech Abstand	67 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	
Spannung	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	
Elektrische Leistung	7,1 kW	
Max. Gas-Nennleistung	-	
Abmessungen - B x T x H	750 x 773 x 772 mm	
Gewicht	67 kg	
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	
Preis	2.700,00 €	

Hinweise

Sonderanfertigung der Einhangestelle nach Wunsch - Aufpreis 200,00 €

Zubehör GN 1/1



Erstinstallationsset

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Artikel

XUC001

Preis

202,00 €



Neutraler Unterschrank

Ausgestattet mit einem Blech-Haltefach und Freiraum für die Lagerung von Material.

Kapazität	7 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	750 x 656 x 676 mm
Blech Abstand	57 mm	Gewicht	18 kg

Kompatibel mit
XV393

Artikel

XR218

Preis

1.570,00 €



Neutraler Unterschrank

Ausgestattet mit einem Blech-Haltefach und Freiraum für die Lagerung von Material.

Kapazität	7 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	860 x 772 x 676 mm
Blech Abstand	57 mm	Gewicht	25 kg

Kompatibel mit
XV8*
XV5*

Artikel

XR260

Preis

1.830,00 €



Untergestell hoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe.

Abmessungen - b x t x h	842 x 665 x 692 mm	Gewicht	11 kg
-------------------------	--------------------	---------	-------

Kompatibel mit
XV8*
XV5*

Artikel

XR168

Preis

510,00 €



Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Abmessungen - b x t x h	732 x 546 x 692 mm	Gewicht	10 kg
-------------------------	--------------------	---------	-------

Kompatibel mit
XV393

Artikel

XR118

Preis

450,00 €



Seitenstützen für Untergestell

Einhängegestelle, 7 Bleche.

Kapazität	7 GN1/1	Gewicht	3 kg
Blech Abstand	60 mm		

Kompatibel mit
XR168

Artikel

XR727

Preis

144,00 €



Seitenstützen für Untergestell

Einhängegestelle, 7 Bleche.

Kapazität	7 GN 1/1	Gewicht	2 kg
Blech Abstand	60 mm		

Kompatibel mit
XR118

Artikel

XR717

Preis

130,00 €

Zubehör GN 1/1



Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage.

Abmessungen - h 100 mm

Kompatibel mit
Untergestell
Neutraler Unterschrank

Artikel
XUC010

Preis
268,00 €



externe Handbrause mit Reiniger

Sie ermöglicht die manuelle Reinigung des Ofens und das Befüllen der Behälter und enthält eine Flasche mit SPRAY&Rinse.

Artikel
XC208-SR

Preis
158,00 €



PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtriert bis zu 7.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Artikel
XHC003

Preis
328,00 €

Erforderlich ist auch der Kauf von

Für die Installation des PURE-Filtersystems auf Harzbasis mit MANUELLEN-Öfen benötigen Sie einen JG-Anbausatz 8-10 mm.

Artikel
KEL1055

Preis
40,00 €

REFILL PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel
XHC004

Preis
218,00 €



PURE-RO

Umkehrosmose-Wasserfiltrationssystem, das jede Art von Wasser vollständig entmineralisiert.

Artikel
XHC002

Preis
1.440,00 €

PURE-RO-Kartusche

Ersatzkartusche für das PURE-RO Filtersystem.

Artikel
XHC006

Preis
268,00 €