

Isobox Flex, Swiss Double

Artikelnummer

0223150

Typ

IBF SD 1/19+1/9 37,5 GN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Isobox Flex, Swiss Double von Hupfer dient dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern.

- Spezialisolierung sorgt für Temperatursicherheit und geringe Temperaturverluste
- Netzbetrieb ermöglicht einfachen Einsatz im stationären Betrieb und zuverlässiges Erhalten der Temperatur
- Farbvielfalt erlaubt individuelle Gestaltung und sinnvolle Kennzeichnung
- schwenkbare Türen sind um 270° zu öffnen und mit Magneten sicher zu fixieren
- fugenlose Auflagemöglichkeiten sind einfach zu reinigen und hygienisch
- integrierte Schiebegriffe bieten optimale ergonomische Eigenschaften für eine leichte Handhabung
- Stoßecken sorgen für sicheren Schutz der ISOBOX

AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsocken

Die tiefgezogenen Edelstahlsocken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablett und Roste.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.



Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität

Position	Nennformat	Menge
Gesamt	GN 1/1	28
Breite	585 mm	
Tiefe	799 mm	
Höhe	1.660 mm	
Gewicht	95 kg	
Traglast	135 kg	
Hauptmaterial	Aluminium	

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	28
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	37,5 mm

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Bauweise des Korpus	Doppelwandig, isoliert
Ausführung Abdeckung	Dach mit Galerie
Anzahl der Türen	2
Bauweise der Türen	Flügeltüren
Tür-Arretierung (geschlossen)	Schnappverschluss

Isobox Flex, Swiss Double

Tür-Arretierung (geöffnet)	Magnetisch
Max. Tür-Öffnungswinkel	270 °
Bauweise der Türdichtung	Lippendichtung auf Tür

INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

Material Innenraum/Fach	Edelstahl
--------------------------------	-----------

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Material	Stahl-verzinkt
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz	Stoßecken