

Flaschenkühltruhe Getränke Kühltruhe 70

Flaschenkühltruhe – leise, effizient und ideal für den professionellen Einsatz

Die neue Flaschenkühltruhe überzeugt durch eine robuste Bauweise, zuverlässige Kühltechnik und einen besonders leisen Betrieb. Sie ist die ideale Lösung für Gastronomie, Handel, Kioske und Veranstaltungen, bei denen Getränke attraktiv präsentiert und konstant gekühlt werden müssen.

Das Außengehäuse aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech ist widerstandsfähig, pflegeleicht und für den täglichen Einsatz ausgelegt. Im Innenraum kommt verzinktes Stahlblech zum Einsatz, das für Stabilität, Langlebigkeit und einfache Reinigung sorgt.

Die belüftete, herausziehbare Kondensatoreinheit erleichtert Service- und Wartungsarbeiten erheblich und trägt zu einer konstanten Kühlleistung bei. Der praktische Schiebedeckel ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Inhalt und sorgt gleichzeitig für eine effiziente Kältehaltung.

Für eine zuverlässige Temperaturführung ist die Flaschenkühltruhe mit einer thermostatischen Temperaturregelung ausgestattet. Der im Innenraum integrierte Verdampfer gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung aller Getränke. Als umweltfreundliches und energieeffizientes Kältemittel kommt R-600a zum Einsatz.

Ein weiteres Komfortmerkmal ist der beleuchtete Geräte-Ein-/Ausschalter, der eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht. Dank der stillen Kühlung eignet sich die Flaschenkühltruhe auch für geräuschempfindliche Einsatzbereiche wie Verkaufsräume oder Thekenzonen.



Artikel-Nr.: 625070
GTIN: 4059395070873



Produktvorteile:

- Flaschenkühltruhe
- Außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Innen verzinktes Stahlblech
- Stille Kühlung
- 1 Schiebedeckel
- Separater Ein- Ausschalter
- Thermostatische Temperaturregelung
- Manuelle Abtauung
- Belüftete, herausziehbare Kondensatoreinheit
- Verdampfer innerhalb des Innenraums
- 4 höhenverstellbare Füße

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Geräteart | Flaschentruhe |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 705 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Höhe | 840 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 635 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Höhe | 440 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Schiebedeckel |
| Temperaturbereich von | 3 °C |
| Temperaturbereich bis | 7 °C |
| Aussenmaterial | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech weiß |
| Innenmaterial | Verzinktes Stahlblech |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,144 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 52 kg |
| SWS | Ja NEU |
| PCon | Ja In Vorbereitung |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Bruttoinhalt | 129 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 289 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 24,2 |
| Klimaklasse | CC2 (+32 °C UT und 65 % RF) |
| Herstellerkennung | BCHS EBEG-70 |
| EPREL Registrierungsnummer | 506933 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



DOCRI LUC SL BCHS EBEG-70



289 kWh/annum



BTZ/DR/02

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollensatz mit 4 Rollen für Flaschentrühe bis 2m Breite

GTIN: 4059395074451

Artikel-Nr.: 841309

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen](#)



Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de