Spülmaschine PFD 402 SpeedAir

Frontladegerät/Frischwasser-Spülsystem

MasterLine

Abbildungen zeigen PFD 402 als Standgerät.

Spülmaschine PFD 402 / 402 DOS

- Für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime, Schulen, Kindergärten
- Frischwasser-Spülsystem für beste Leistungen in Reinigung und Trocknung

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+
- Maximale Reinigungsleistung 456 Teller/h (Einsatz ohne Besteckköcher) oder 384 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- Einfacher Zugriff auf die digitale Plattform Miele Move

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger mit Füllstandserkennung

PFD 402 mit interner Dosierpumpe (DOS) für Flüssigreiniger					
Gerät	**Farbe**	**Korbausstattung**	**Materialnummer**	**EAN**	**Preis EURO**
Unterbau (Typ 2, vergl. Seite 20)					
PFD 402 U DOS [WB Speed Air] LW	Lotosweiß	•	12065230	4002516575696	5.200,00
PFD 402 U DOS [WB Speed Air] SST	Edelstahl	•	12065190	4002516575658	5.580,00
Stand					
PFD 402 DOS [WB Speed Air] LW	Lotosweiß	•	12065210	4002516575672	5.290,00
PFD 402 DOS [WB Speed Air] SST	Edelstahl	•	12065170	4002516575634	5.670,00

PFD 402 ohne interne Dosierpumpe (DOS) für Flüssigreiniger					
Gerät	**Farbe**	**Korbausstattung**	**Materialnummer**	**EAN**	**Preis EURO**
Unterbau (Typ 2, vergl. Seite 20)					
PFD 402 U [WB Speed Air] LW	Lotosweiß	•	12065220	4002516575689	4.980,00
PFD 402 U [WB Speed Air] SST	Edelstahl	•	12065180	4002516575641	5.360,00
Stand					
PFD 402 [WB Speed Air] LW	Lotosweiß	•	12065200	4002516575665	5.070,00
PFD 402 [WB Speed Air] SST	Edelstahl	•	12065160	4002516575627	5.450,00

MasterLine

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PFD 402 (U)[1]	PFD 402 (U)[1] DOS
Unterbaugerät ohne Deckel, mit/ohne Sockelrücksprung	-/•	-/•
Standgerät	•	•
Außenverkleidung Weiß (LW)/Edelstahl (SST)	•/•	•/•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•	•
Trocknung Dry+	•	•
AutoOpen/AutoClose	-	-
Türverriegelung (auf Wunsch codegeschützt)	-	-
Siebeinsatzkontrolle	•	•
Leistung		
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390	390
Kürzeste Programmlaufzeit[2] [min]	5	5
Max. Reinigungsleistung[2] [Teller/h ohne Besteckköcher]	456	456
Max. Nachspültemperatur [°C]	80	80
Steuerung, Programme		
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Anzahl Programme	11	11
Programmnamen veränderbar	•	•
Max. Starvorwahl [in Stunden]	24	24
Anzeige Restlaufzeit, Soll- und Ist-Temperatur	•	•
Anzeige A0-Wert	-	-
Wasseranschlüsse		
Anzahl Kalt-/Anzahl Warmwasseranschluss (max. 65 °C), 0,4-10 bar Fließdruck (40-1000kPa)	1/1	1/1
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•	•
Elektroanschluss		
3N AC 400V, 50Hz, Anschlussleitung ca. 1,9 m	•	•
Heizung [kW]	8,5	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9	8,9
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230V, 50Hz	•	•
Dosiereinrichtungen		
1 x Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler	•	•
1 x interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel	-	•
Salzgefäß in der Tür	•	•
Anschlussmöglichkeiten		
Dosiergerät für flüssige Reiniger/Klarspüler	•/•	-/•
WLAN	•	•
Wasserenthärter		
Für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C, max. Wasserhärte 60 °dH	•	•
Dampfkondensator		
Sprühnebel-Dampfkondensator	-	-
Maße, Gewicht		
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/598	835-895/598/598
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580	820-880/598/580
Breite der Einbaunische [mm]	600	600
Spülraummaße H/B [mm]	559/536	559/536
Spülraummaße T [mm]	O: 474/U: 516	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fußboden [mm]	216	216
Nettogewicht Stand-/Unterbaugerät [kg]	78/68,5	78,5/70,5
Prüf- und Kennzeichen		
CE, Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG, EMV-Funkschutz, Spritzwasserschutz IPX1	•	•
Hygiene-Zertifikat, Virussiegel	•	•

[1] Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

[2] Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400V, 50Hz, Warmwasser 65 °C.

• = serienmäßig ○ = optional mit separat erhältlichem Zubehör - = nicht verfügbar