

GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 175 G-SP

mit Umluftkühlung, Drehtür und Werbe-Display

Artikel-Nr.: 435700175



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gewölbt
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glastür, selbstschließend, Schloss, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen), gesondert schaltbar
- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- mechanische Steuerung
- Innenthermometer, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Serienzubehör

- 2 x Füße, justierbar
- 2 x Rollen
- 5 x Tragrost, weiß, kunststoffbeschichtet, B x T in mm: 342 x 266

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 175 G-SP

EPREL-Registrierungsnummer: 469946

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 78,00

Energieverbrauch: 2,65 kWh/24h

Energieverbrauch: 967 kWh/annum

Nettoinhalt: 114 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435700175

GTIN: 4063377178648

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, glatt lackiert, weiß

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 45

Aufnahme (wahlweise): 200 x 0,33 l Dose

100 x 0,50 l Dose

100 x 0,33 l Glasflasche

100 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 182 l

Nettoinhalt: 114 l

Bruttogewicht: 70 kg

Nettogewicht: 64 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 435

Tiefe außen: 505

Höhe außen: 2013

Breite innen: 357

Tiefe innen: 362

Höhe innen: 1410

Breite Verpackung: 500

Tiefe Verpackung: 550

Höhe Verpackung: 2060

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 200 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 50 g

Anschlusswert Elektro: 0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 2,65 kWh/24h

Energieverbrauch: 967 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 78,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren