

Isobox Flex S

Artikelnummer	Typ
0223142	IBF S 1/15 37,5 GN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Isobox Flex S von Hupfer dient dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern.

- Isoliertes Gehäuse sichert konstante Temperaturen und minimiert Energieverbrauch
- Modulare Aufnahme für Kühl-, Wärme- und Neutralmodule ermöglicht flexible Temperaturhaltung
- Robuste 4-seitige Galerie schützt Waren zuverlässig vor Herunterfallen während des Transports
- Tiefgezogene Edelstahlsocken bieten hygienische und stabile Auflageflächen für GN-Behälter
- Spurtreue Mobilität durch 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen gewährleistet sicheres und präzises Manövrieren

AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie
Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse
Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule
Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsocken
Die tiefgezogenen Edelstahlsocken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablett und Roste.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität		
Position	Nennformat	Menge
Gesamt	GN 1/1	15
Breite	585 mm	
Tiefe	799 mm	

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____



Höhe	959 mm
Gewicht	61 kg
Traglast	72 kg
Hauptmaterial	Aluminium

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	15
Einschubrichtung	Längseinschub
Kapazität an Tablett	15
Höhenraster	37,5 mm

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Ausführung Abdeckung	Dach mit Galerie
Anzahl der Türen	1
Bauweise der Türen	Flügeltüren
Tür-Arretierung (geschlossen)	Schnappverschluss
Tür-Arretierung (geöffnet)	Magnetisch
Max. Tür-Öffnungswinkel	270 °
Bauweise der Türdichtung	Lippendichtung auf Tür

INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

Material Innenraum/Fach	Edelstahl
-------------------------	-----------

Isobox Flex S

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Material	Stahl-verzinkt
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz	Stoßecken