

MINIBAR TM 44-G

steckerfertig, Absorberkühlung, Glastür, mit 2 x Tragrost

Artikel-Nr.: 43560044



Beschreibung

- zum Einsatz in Hotel- und Gastgewerbe
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- 5 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserschale
- Rückwandverdampfer

Hinweis:

Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör

- 2 x Tragrost, grau rilsaniert, verstellbar
- 4 x FüÙe, justierbar



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: info@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Sicherheitshinweise (GPSR): Sicherheitshinweise:

- Bewahren Sie keine Lebensmittel im Kühlschrank, weil der innere Temperatur nicht ausreichend kühl sein könnte, um Verderbung zu vermeiden.
- Die Stromversorgung muss gründlich geerdet sein.
- Reparieren oder austauschen Sie gleich alle elektrischen Kabel, die FLOSSET oder beschädigt sind. Verwenden Sie keinen Kabel, der Risse oder andere Schaden an der Länge, dem Steck oder dem Verbindungsende aufweist.
- Schalten Sie vor Reinigung oder Reparatur immer das Gerät aus.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden das Gerät vor Reinigung immer ausschalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei der Anwesenheit von explosiven Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der direkten Umgebung von Bad, Dusche oder Pool.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur zum vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben. Dieser Absorptions-Kühlschrank muss vor Gebrauch gemäß den Installations-Anleitungen korrekt installiert werden. Ziehen Sie den Stecker beim Auslauf nie heraus.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Schleifmittel, Ammoniak, Chlor-Bleichmittel, konzentrierte Waschmittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme. Diese können das Gerät auflösen, beschädigen oder verfärben.
- Verwenden Sie keinen Adapterstecker oder Verlängerungskabel.
- Vor dem Verwerfen oder Aufbewahrung empfehlen wir, die Tür zu entfernen und die Rosten auf ihrer Stelle zu lassen, um die Gefahr für Kinder zu reduzieren.

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen **Konfigurieren**

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: TM 44-G

EPREL-Registrierungsnummer: 1093952

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 377,00

Energieverbrauch: 0,80 kWh/24h

Energieverbrauch: 292 kWh/annum

Nettoinhalt: 35 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 43560044

GTIN: 4063377155724

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Absorberkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, beschichtet, schwarz

Verkleidung innen: Kunststoff, RAL 7005 (Mausgrau)

Isolierung: Energiesparisolierung

Bruttoinhalt: 36 l

Nettoinhalt: 35 l

Bruttogewicht: 24 kg

Nettogewicht: 22 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Kühlen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 402

Tiefe außen: 457

Höhe außen: 560

Breite innen: 312

Tiefe innen: 250

Höhe innen: 455

Breite Verpackung: 480

Tiefe Verpackung: 440

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: Ammoniak

Kältemittel Füllmenge: 72 g

Anschlusswert Elektro: 0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,80 kWh/24h

Energieverbrauch: 292 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 377,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren