

Flaschenkühltruhe Getränke Kühltruhe 150

Flaschenkühltruhe – leise, effizient und ideal für den professionellen Einsatz

Die neue Flaschenkühltruhe überzeugt durch eine robuste Bauweise, zuverlässige Kühltechnik und einen besonders leisen Betrieb. Sie ist die ideale Lösung für Gastronomie, Handel, Kioske und Veranstaltungen, bei denen Getränke attraktiv präsentiert und konstant gekühlt werden müssen.

Das Außengehäuse aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech ist widerstandsfähig, pflegeleicht und für den täglichen Einsatz ausgelegt. Im Innenraum kommt verzinktes Stahlblech zum Einsatz, das für Stabilität, Langlebigkeit und einfache Reinigung sorgt. Trenngitter aus plastifiziertem Stahldraht ermöglichen eine übersichtliche Organisation der Flaschen und unterstützen eine optimale Luftzirkulation.

Die belüftete, herausziehbare Kondensatoreinheit erleichtert Service- und Wartungsarbeiten erheblich und trägt zu einer konstanten Kühlleistung bei. Der praktische Schiebedeckel ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Inhalt und sorgt gleichzeitig für eine effiziente Kältehaltung.

Für eine zuverlässige Temperaturführung ist die Flaschenkühltruhe mit einer thermostatischen Temperaturregelung ausgestattet. Der im Innenraum integrierte Verdampfer gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung aller Getränke. Als umweltfreundliches und energieeffizientes Kältemittel kommt R-600a zum Einsatz.

Ein weiteres Komfortmerkmal ist der beleuchtete Geräte-Ein-/Ausschalter, der eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht. Dank der stillen Kühlung eignet sich die Flaschenkühltruhe auch für geräuschempfindliche Einsatzbereiche wie Verkaufsräume oder Thekenzonen.



Artikel-Nr.: 625150
GTIN: 4059395070897



Produktvorteile:

- Flaschenkühltruhe
- Außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Innen verzinktes Stahlblech
- Stille Kühlung
- 3 Schiebedeckel
- 2 Trenngitter aus plastifiziertem Stahldraht im Lieferumfang
- Separater Ein- Ausschalter
- Thermostatische Temperaturregelung
- Manuelle Abtauung
- Belüftete, herausziehbare Kondensatoreinheit
- Verdampfer innerhalb des Innenraums
- 4 höhenverstellbare Füße

Technische Daten:

Geräteart	Flaschentruhe
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1510 mm
Tiefe	545 mm
Höhe	840 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1430 mm
Tiefe	455 mm
Höhe	440 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel

Temperaturbereich von	3 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Aussenmaterial	Kunststoffbeschichtetes Stahlblech weiß
Innenmaterial	Verzinktes Stahlblech
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,236 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	78 kg
SWS	Ja NEU
PCon	Ja In Vorbereitung
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	290 l
Energieverbrauch im Jahr	533 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	32,7
Klimaklasse	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Herstellerkennung	BCHS EBEG-150
EPREL Registrierungsnummer	507068
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



DOCRILUC SL

BCHS EBEG-150



533 kWh/annum



8102/01/18

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollensatz mit 4 Rollen für Flaschentruhe bis 2m Breite

GTIN: 4059395074451

Artikel-Nr.: 841309

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de