

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

3 x GN 1/1



Isolierung hochdruckgeschäumt, Korpus-Innen und Außenflächen mit beständiger und pflegeleichter PET Anti-Fingerprint-Schutzbeschichtung (Silver Ice). Innenraum in Hygieneausführung mit geformter Bodenwanne mit Ablauf. Vertikal angeordneter Verdampfer und Ventilator.

Elektronische Steuerung für individuelle Temperatur- und Zeit-Programmierung. Tür mit integriertem Griff und leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung. Auflagengestell für GN 1/1 geeignet, zur einfachen Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar - Auflagenabstand jeweils 50 mm. Verstellbare Füße zum Ausgleich von Unebenheiten. Mit integriertem Kerntemperatur-Fühler.

Abmessung (LxTxH)

Anschluss

Kältemittel

Schnellkühlleistung pro Zyklus

Schockfrostleistung pro Zyklus

650 x 600 x 540 mm

230 V / 50 Hz

R452A

10 kg (+65° C / +3° C in 90 Min.)

7 kg (+65° C / -18° C in 240 Min.)

Artikelnummer

Preis

Steckerfertig

CSKFMEQ0311-FA

3.289,-

