Tischmodell EST 20 Serie

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung

Ausführung: EST 20 LS mit Kuppeldeckel (K)

LC-Ausführung: Abb. Flachdeckel

Technische Daten		EST 20 / EST 20 K
Kammergröße	Höhe Tiefe Breite	155 mm 225 mm 420 mm 410 mm
Außenmaße	Höhe Tiefe Breite	390 mm 450 mm 580 mm 445 mm
Gewicht		70 kg
Schweißleistenlänge		405 mm
Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.
Vakuum Pumpe Standard		21 m³ / h
Anschluss Standard		LC: 230V/1 oder auf Anfrage LS: 400V/3 oder auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

VacuMIT
Maschinenbau
www.vacumit.com

Dieselstrasse 13
93133 Burglengenfeld

info@vacumit.com
Tel. +49(0) 9471 950 660
Fax +49(0) 9471 950 661