

Isobox Flex, Double

Artikelnummer

0223148

Typ

IBF D 2/30 37,5 GN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Isobox Flex, Double von Hupfer dient dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern.

- Isoliertes Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch
- Aufnahme für Kühl-, Wärme- und Neutralmodule ermöglicht flexible Anpassung an wechselnde Anforderungen
- 4-seitige Galerie verhindert das Herunterfallen von Gütern und schützt wertvolle Waren
- Tiefgezogene Edelstahlsocken bieten hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter und Tablett
- Spurtreue Mobilität durch 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen sorgt für präzises Manövrieren und Sicherheit



AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsocken

Die tiefgezogenen Edelstahlsocken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablett und Roste.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennformat	GN 1/1
Menge Nennformat	30
Nennbreite	858 mm
Nenntiefe	799 mm
Nennhöhe	1.735 mm
Breite	585 mm

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____

Tiefe	799 mm
Höhe	1.735 mm
Gewicht	104 kg
Traglast	144 kg
Hauptmaterial	Aluminium

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	30
Einschubformat	GN 1/1
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	37,5 mm

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Ausführung Abdeckung	Dach mit Galerie
----------------------	------------------

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller

Isobox Flex, Double

Zulässigkeit in Wagen-Waschanlagen	Nicht zugelassen
---	------------------

Ausführung Stoßschutz	Stoßecken
------------------------------	-----------