

# CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP

### Kombidämpfer


Solider, robuster und einfach zu bedienender Kombiofen, ideal für die Handhabung traditioneller Garverfahren (Dämpfen, Braten und Anbraten). Er nutzt die STEAM.Plus-Technologie zum Dämpfen von Speisen und die AIR.Plus-Technologie zur Verteilung der Wärme im gesamten Garraum, was eine gleichmäßige Verteilung und schnelle Garzeiten gewährleistet. Ideal für Küchen, die maximale Ergebnisse mit minimalen Investitionen suchen.

### **Unox Intensive Cooking**



DRY.Plus:

Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab





AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Manuelles Garen	
—— Temperatur: 33 °C – 260 °C	——— Bis zu 3 Garschritte

### **Programme**

—— 12 Schnellprogramme —— 99 speicherbare Programme

### **Standard Ausstattung**

- Garraum aus hochfestem Edelstahl Doppelverglasung Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Einschubschienen mit Système d'égouttement intégré à la Multilüfter-System mit 2
  Kippschutzsystem porte pouvant fonctionner même Geschwindigkeiten und lorsque la porte est ouverte Hochleistungs-Kreiswiderständen

# Kombidämpfer GN 1/1



10 GN 1/1	F Elektro	
Ofen Modelle	XEVC-1011-EZRM	
Blech Abstand	67 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	
Spannung	380-415V 3N~   *220-240V 3~	
Elektrische Leistung	18,5 kW	
Max. Gas-Nennleistung	-	
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 1010 mm	
Gewicht	85 kg	
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	
Preis	6.000,00 €	
Sonderausstattung Rechtsanschlag (Türgriff Links)		
	Artikel	Aufpreis

XEVC-1011-EZLM

Artikel

XUC128

300,00€

Preis

28,00€



Elektrischer Anschlusssatz

Kompatibel mit \*Elektroöfen Spannung 220-240V 3~

7 GN 1/1	F Elektro		
Ofen Modelle	XEVC-0711-EZRI	M	
Blech Abstand	67 mm		
Frequenz	50 / 60 Hz		
Spannung	380-415V 3N~   220	1-240V 3~   *220-240V 1~	
Elektrische Leistung	11,7 kW		
Max. Gas-Nennleistung	-		
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 843 mm		
Gewicht	72 kg		
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgı	riff Rechts)	
Preis	4.450,00 €		
Sonderausstattung Rechtsanschlag (Türgriff Links)			
		Artikel	Aufpreis
		XEVC-0711-EZLM	300,00 €
Elektrischer Anschlusssatz			
Kompatibel mit	Spannung	Artikel	Preis
*Elektroöfen	220-240V 1~	XUC129	28,00€

# Kombidämpfer GN 1/1



5 GN 1/1	F Elektro	🗲 Elektro	
Ofen Modelle	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0511-EZRM-LP	
Blech Abstand	67 mm	67 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Spannung	380-415V 3N~   220-240V 3~   *2	20-240V 1~ 380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V1N~
Elektrische Leistung	9,3 kW	7 kW	
Max. Gas-Nennleistung	-	-	
Abmessungen - B x T x H	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm	
Gewicht	61 kg	61 kg	
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts	Linksanschlag (Türgriff Rech	nts)
Preis	3.400,00 €	3.400,00 €	
Sonderausstattung Rechtsanschlag (Türgriff Links)			
		ikel	Aufpreis
		VC-0511-EZLM VC-0511-EZLM-LP	300,00 € 300,00 €
Elektrischer Anschlusssatz			
Kompatibel mit *Elektroöfen	-1 3	ikel JC129	Preis <b>28,00</b> €

### Zubehör GN 1/1



### Erstinstallationsset

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation eines	XUC001	202,00 €
einzelnen Ofens.		



### Doppelstation-Installationsset für Elektroöfen

Er enthält alle notwendigen Teile für die Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte	XEVQC-0011-E	425,00 €
Installation von	•	-
zwei gestapelten		
Elektroöfen.		



### Neutraler Unterschrank

Ausgestattet mit einem Blech-Haltefach und Freiraum für die Lagerung von Material.

Kapazität	8 GN 1/1	<b>Abmessungen -</b> b x t x h	750 x 676 x 720 mm	
Blech Abstand	57 mm	Gewicht	32 kg	
		Artikel	Pr	eis
		XWVFC-0811	1 040 00	) €



### Untergestell ultrahoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	7 GN 1/1	<b>Abmessungen</b> - b x t x h	732 x 641 x 888 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	23 kg
		Artikel	Preis
		XWVRC-0711-UH	760,00 €



### Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	7 GN 1/1	<b>Abmessungen -</b> b x t x h	732 x 546 x 752 mm	
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	22 kg	
		Artikel		Preis
		XWVRC-0711-H	68	0,00€



### Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

	10 kg	Gewicht	732 x 546 x 462 mm	Abmessungen - b x t x h
Preis		Artikel		
425,00 €		XWVRC-0011-M		



### Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

<b>Abmessungen -</b> b x t x h	732 x 542 x 305 mm	Gewicht	5 kg	
		Artikel		Preis
		XWVRC-0011-L		386,00€

### Zubehör GN 1/1



### Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h 732 x 546	k 113 mm Gewicht	3 kg
Erforderlich	Artikel	Preis
für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.	XWVRC-0011-F	330,00 €



### Seitenstützen für Untergestell

Einhängegestelle, 7 Bleche.

Kapazität	7 GN 1/1	Blech Abstand	60 mm	
Kompatibel mit		Artikel		Preis
XWVRC-0711-* XWVRC-		XWVLC-0711-H		136.00 €
0011-UH XWVRC-		XWVLC-0/11-11		130,00 €
0011-H				



### **Drehbares Rad mit Bremse**

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage.

Abinessungen - n	110111111		
Kompatibel mit		Artikel	Preis
XWVEC-*		XUC012	268,00 €
XWVRC-*			



### **SMART.Drain tray**

Antihaftbeschichtetes Blech mit zentraler Öffnung. Es leitet die Flüssigkeiten und Fette, die während des Garvorgangs aus den Speisen austreten, zum Ablauf des Ofens. Es hilft, den Boden des Ofens sauber zu halten.

<b>Abmessungen</b> - h	20 mm		
		Artikel	Preis

**XUC046** 



### Blech-Haltekorb

Er ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Bleche, wodurch die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, reduziert wird.

Kapazität	6 GN 1/1	<b>Abmessungen -</b> $b \times t \times h$	584 x 337 x 546 mm
Blech Abstand	76.1 mm	Gewicht	5 kg
Kompatibel mit	Erfordert den Kauf von	Artikel	Preis
XEVC-0711-*	XWVYC-0011	XWVBC-0611	880,00€



### Blech-Haltekorb

Er ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Bleche, wodurch die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, reduziert wird.

Kapazität	9 GN 1/1	<b>Abmessungen -</b> b x t x h	584 x 336 x 713 mm
Blech Abstand	67 mm	Gewicht	7 kg
Kompatibel mit	Erfordert den Kauf von	Artikel	Preis
XEVC-1011-*	XWVYC-0011	XWVBC-0911	910,00€

94,00 €

## Zubehör GN 1/1



### Trolley für Blechhalterkorb

Er emöglicht die Bewegung des Blechhalterkorbs und die korrekte Kopplung mit dem Ofen.

<b>Abmessungen</b> - b x t x h	626 x 737 x 965 mm	Gewicht	16 kg	
Kompatibel mit		Artikel		Preis
XWVBC-*		XWVYC-0011		1.040,00 €

### Trolley-Kupplungssatz für Unterschrank

Er ermöglicht das sichere Ankuppeln des Trolleys an einen neutralen Unterschrank.

Artikel	Preis
XWVYC-CK11	136,00 €

#### Trolley-Kupplungssatz für Untergestell

Er ermöglicht das sichere Ankuppeln des Trolleys an das Untergestell.

Artikel	Preis
XWVYC-CR11	244,00 €



### Seitlicher Hitzeschutz

Geeignet für beide Seiten des Ofens. Er ermöglicht es, den Abstand zwischen dem Ofen und anderen Wärmequellen (Fritteusen, Nudelkocher, Herde usw.) auf ein Minimum zu reduzieren.

	1 kg	Gewicht	15 x 624 x 99 mm	Abmessungen - b x t x h
Preis		Artikel		
128.00 €		XUC040		



### Zweistufige Sicherheits-Türöffnung

Die erste Stufe lässt die Dämpfe langsam aus dem Garraum austreten, als Schutz vor möglichen Verletzungen durch den schnellen Austritt von großen Dampfmengen.

Artikel	Preis
XUC112	32,00 €



### Externe Handbrause

Sie ermöglicht die manuelle Reinigung des Ofens und das Befüllen der Behälter.

Artikel	Preis
XHC001	158,00 €