

Konfiskatkühler
CONFI-COOL

VIESSMANN
climate of innovation



Heizsysteme
Industriesysteme
Kühlsysteme ◀

Abfallentsorgung auf höchstem Niveau



Einfaches Handling



Zerlegbare Ausführung

Durchdachte Ausstattung für optimale Nutzbarkeit

Abschließbare Türen, durchgehende Griffprofile und wechselbare Magnetdichtrahmen sorgen für ideale Handhabung des Konfiskatkühlers. Zudem bieten die ohne Werkzeug leicht auszuhängenden Einwurfluken und die abschraubbaren Scharniere größten Reinigungskomfort.

Führungs- und Stoßprofile im Inneren ermöglichen die exakte Behälterpositionierung unterhalb der Einwurföffnung und serienmäßig verfügbare Auffahrrampen sorgen für einen einfachen Wechsel der Mülltonnen.

Perfekte Verarbeitung für höchste Hygieneansprüche

Der fugenlose und spaltfreie Übergang von Einfüllöffnung und Schacht ist ohne Überlappung ausgeführt und ermöglicht so eine hygienische Abfallkühlung und die problemlose Reinigung des Einfüllbereichs. Im Innenraum sind keinerlei elektrische Bauteile vorhanden, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen.

Bewährte Viessmann Technik

Im seitlich montierten Kühlaggregat ist die Elektrik leicht zugänglich untergebracht. Wartungsarbeiten können so kostengünstig und schnell durchgeführt werden. Für umweltschonende, hochwirksame Isolierung sorgt der Polyurethan Hartschaumkern mit 56 mm starker Dämmung.

Automatische Abtauung und Verdunstung

Das thermostatisch geregelte Seitenkühlgerät mit Digitalthermostat und Temperaturanzeige ist ein steckerfertiger Kältesatz, welcher über eine automatische Tauwasserverdunstung sowie über eine Abtauregelung verfügt.



Abschließbare Türen



Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Container zerlegbar für einfachen Transport
- Variable Größen für 1 x, 2 x oder 3 x 240l Mülltonnen
- Bodenunebenheiten mit von innen höhen-verstellbaren Füßen bei Selbstaufbau ausgleichbar
- 56 mm starke Isolierelemente
- Türen abschließbar
- Vollverschäumter, wärmebrückenfreier Korpus
- Innenliegende Schnellspannverschlüsse
- Energiesparende Alternative zu großen Kühlräumen
- Auffahrrampe zum Wechseln der Müll-tonnen Hohe Festigkeit und energiesparende Kühlung durch Sandwichbauweise
- Komplett Edelstahl 1.4301
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Steckerfertiger Kältesatz
- Thermostatisch geregeltes Seitenkühlgerät mit Digitalthermostat mit Abtauregelung und Temperaturanzeige
- Erhöhte Widerstandfähigkeit des Verdampfers gegenüber Witterungseinflüssen und Müllatmosphäre durch Lackbeschichtung in Kataphorese Verfahren
- Außeneinsatz möglich mit optionaler Winterregelung und serienmäßig 45° gebogenen Lamellen (Schutzklasse: IP 34)

Technische Daten

Modell	CONFI-COOL 1 x 120 l	CONFI-COOL 1 x 240 l	CONFI-COOL 2 x 120 l	CONFI-COOL 2 x 240 l	CONFI-COOL 3 x 120 l	CONFI-COOL 3 x 240 l
Ausführung	Komplett Edelstahl 1.4301 (außen gebürstet)					
Abmessungen mm (B/B mit Aggregat x H x T)	620/940 x 1162 x 692	720/1040 x 1300 x 870	1190/1510 x 1162 x 692	1420/1740 x 1300 x 870	1720/2040 x 1162 x 692	2020/2340 x 1300 x 870
Wandstärke (mm)	56	56	56	56	56	56
Umgebungs- temperatur	+14°C/ +32°C	+14°C/ +32°C	+14°C/ +32°C	+14°C/ +32°C	+14°C/ +32°C	+14°C/ +32°C
Innentemperatur	+4°C/ +20°C	+4°C/ +20°C	+4°C/ +20°C	+4°C/ +20°C	+4°C/ +20°C	+4°C/ +20°C
Netzanschluss (V)	230	230	230	230	230	230

Ihr Fachpartner: