



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm



- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 / 180 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
 - ✓ Wasserenthärter

- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.
- ▶ Wählbare Spülvorgänge durch 2 verschiedene Programme.

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| • Teller-Höhe max.: | 345 mm | • Inklusive: | 1 Besteckköcher |
| • Tür doppelwandig: | Ja | | 1 Universalkorb |
| • Unterbaufähig: | Ja | | 1 Tellerkorb |
| • Gläser-Höhe max.: | 320 mm | | 1 Wasserzulaufschlauch |
| • Anschlusswert: | 3,45 kW 230 V 50 Hz | | 1 Wasserablaufschlauch |
| • Geräte-Anschluss: | 1 NAC | | 1 Einfülltrichter für Salz |
| • Boilerheizung: | 2,8 kW | • Anzahl Waschprogramme: | 2 |
| • Tankheizung: | 2,7 kW | • Display-Anzeige: | - |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | • Material: | Edelstahl |
| • Kontrollleuchte: | Ja | • Maße: | B 590 x T 620 x H 840 mm |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | • Gewicht: | 60 kg |
| • Laugenpumpe: | Ja | | |
| • Wasserenthärter: | Ja | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Türkontaktschalter: | Ja | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja | | |
| • Korb-Maße: | 500 x 500 mm | | |
| • Laufzeit: | 120 / 180 Sekunden | | |
| • Leistung / Stunde max.: | 30 Körbe | | |
| • Selbstreinigung: | Nein | | |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein | | |
| • Doppelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhalt: | 29 Liter | | |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,3 Liter / Spülgang | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |
| • Wasserzulauf: | 3/4" | | |
| • Wasserablauf: | Ø 20 mm | | |
| • Wasserzulauftemperatur: | 5 °C bis 60 °C | | |

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung
100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Ausgelegt für:
 - Spülmaschine Deltamat TF641, TF641LP
 - Spülmaschine Deltamat TF50, TF50L, TF50LR
 - Spülmaschine Deltamat TF517, TF517LP
 - Spülmaschine Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Set bestehend aus:
 - Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
 - 1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762