



Tischmodell EST 30 F / EST 32 F

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas

Zusätzliche LS Ausführung

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Abbildung EST 30 LS



Bedienfeld EST 30 LC

Technische Daten		EST 30 F / EST 32 F	Technische Daten		EST 30 F / EST 32 F	
Kammergröße	Höhe (H)	110 mm	Gewicht	85 kg	oder 105 kg	
	Tiefe (T)	356 mm		Länge des Schweißbalken	350 mm	oder 890 mm
	Breite (B)	900 mm			Verpackungsleistung	1 bis 2/min.
Außenmaße	Höhe (H)	390 mm	Vakuum Pumpe Standard	21 m ³ / h		oder 42 m ³ / h
	Tiefe (T)	560 mm				
	Breite (B)	970 mm				
Anschluss Standard		LC: 230V / 1 oder auf Anfrage			LS: 400V / 3 oder Auf Anfrage	

Technische Änderungen vorbehalten!