

Spülmaschine PFD 407 HygienePlus

Frontladegerät/Frischwasser-Spülsystem

MasterLine



Abbildungen zeigen PFD 407 als Standgerät.

Spülmaschine PFD 407 / 407 DOS

- Für Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Spezielle Hygieneprogramme
- Thermische Desinfektion mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit
- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 456 Teller/h (Einsatz ohne Besteckköcher) oder 384 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb
- Sprühnebel-Dampfkondensator
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik

- Einfacher Zugriff auf die digitale Plattform Miele Move

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger mit Füllstandserkennung
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahlalufetten

Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt

Mit dem Programm varioTD werden über die Leistung des goldenen Virussiegels hinaus, sogar mehr als 99,99% der Viren entfernt. Dank dieser



besonderen Reinigungsleistung in Kombination mit den Sicherheitsfunktionen und Programme-Informationen zu den tatsächlich erreichten Programmparametern wurde der Spülmaschine PFD 407 das Excellent Virussiegel vom Institut InFluenc_H verliehen.

PFD 407 mit interner Dosierpumpe (DOS) für Flüssigreiniger					
Gerät	Farbe	Korbausstattung	Materialnummer	EAN	Preis EURO
Unterbau (Typ 2, vergl. Seite 20)					
PFD 407 U DOS [WB Hygiene Plus] LW	Lotosweiß	•	12065540	4002516575993	5.790,00
PFD 407 U DOS [WB Hygiene Plus] SST	Edelstahl	•	12065500	4002516575955	6.170,00
Stand					
PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus] LW	Lotosweiß	•	12065520	4002516575979	5.880,00
PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus] SST	Edelstahl	•	12065470	4002516575924	6.260,00

PFD 407 ohne interne Dosierpumpe (DOS) für Flüssigreiniger					
Gerät	Farbe	Korbausstattung	Materialnummer	EAN	Preis EURO
Unterbau (Typ 1, vergl. Seite 20)					
PFD 407 U [WB Hygiene Plus] LW	Lotosweiß	•	12065530	4002516575986	5.570,00
PFD 407 U [WB Hygiene Plus] SST	Edelstahl	•	12065480	4002516575931	5.950,00
PFD 407 U [WOB Hygiene Plus] SST	Edelstahl	-	12065490	4002516575948	5.760,00
Stand					
PFD 407 [WB Hygiene Plus] LW	Lotosweiß	•	12065510	4002516575962	5.760,00
PFD 407 [WB Hygiene Plus] SST	Edelstahl	•	12065440	4002516575900	6.140,00
PFD 407 [WOB Hygiene Plus] SST	Edelstahl	-	12065460	4002516575917	5.950,00

MasterLine

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PFD 407 (U) ¹⁾	PFD 407 (U) ¹⁾ DOS
Unterbaugerät ohne Deckel, mit/ohne Sockelrücksprung	•/◦	-/•
Standgerät	•	•
Außenverkleidung Weiß (LW)/Edelstahl (SST)	•/•	•/•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•	•
Trocknung Dry+	-	-
AutoOpen/AutoClose	•	•
Türverriegelung (auf Wunsch codegeschützt)	•	•
Siebeinsatzkontrolle	•	•
Leistung		
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390	390
Kürzeste Programmlaufzeit ²⁾ [min]	5	5
Max. Reinigungsleistung ²⁾ [Teller/h ohne Besteckköcher]	456	456
Max. Nachspültemperatur [°C]	93	93
Steuerung, Programme		
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Anzahl Programme	12	12
Programmnamen veränderbar	•	•
Max. Starvorwahl [in Stunden]	24	24
Anzeige Restlaufzeit, Soll- und Ist-Temperatur	•	•
Anzeige A0-Wert	•	•
Wasseranschlüsse		
Anzahl Kalt-/Anzahl Warmwasseranschluss (max. 65 °C), 0,4-10 bar Fließdruck (40-1000kPa)	1/1	1/1
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•	•
Elektroanschluss		
3N AC 400V, 50Hz, Anschlussleitung ca. 1,9 m	•	•
Heizung [kW]	8,5	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9	8,9
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230V, 50Hz	•	•
Dosiereinrichtungen		
1 x Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler	•	•
1 x interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel	-	•
Salzgefäß in der Tür	•	•
Anschlussmöglichkeiten		
Dosiergerät für flüssige Reiniger/Klarspüler	•/•	-/•
WLAN	•	•
Wasserenthärter		
Für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C, max. Wasserhärte 60 °dH	•	•
Dampfkondensator		
Sprühnebel-Dampfkondensator	•	•
Maße, Gewicht		
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/598	835-895/598/598
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/595	820-880/598/595
Breite der Einbaunische [mm]	600	600
Spülraummaße H/B [mm]	559/536	559/536
Spülraummaße T [mm]	O: 474/U: 516	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fußboden [mm]	216	216
Nettogewicht Stand-/Unterbaugerät [kg]	78/74,5	78,5/76,5
Prüf- und Kennzeichen		
CE, Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG, EMV-Funkschutz, Spritzwasserschutz IPX1	•	•
Hygiene-Zertifikat, Virussiegel	•	•

¹⁾ Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

²⁾ Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400V, 50Hz, Warmwasser 65 °C.