

GLASTÜRTIEFKÜHLSCHRANK TKU 980 G-LED

mit Umluftkühlung, Glastür und beleuchtetem Werbe-Display

Artikel-Nr.: 435250001







Beschreibung

- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gesondert schaltbar
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend, Rahmenheizung, Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x <u>LED</u>-Innenbeleuchtung (im Türrahmen, vertikal)
- · elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende)
- automatische Abtauung

Serienzubehör

- 10 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 615 x 445
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 4 x Rollen, hinten

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap Modell: TKU 980 G-LED

EPREL-Registrierungsnummer: 509818

Energieeffizienzklasse: F Energieeffizienzindex: 66,00 Energieverbrauch: 14,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 8586 kWh/annum

Nettoinhalt: 930 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Informationen

Artikelnummer: 435250001 GTIN: 4063377178631 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Seitenteile: Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung

und Maschinenblende in schwarz

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 50

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,30 m²

Bruttoinhalt: 1149 l Nettoinhalt: 930 l Bruttogewicht: 263 kg Nettogewicht: 258 kg

Temperaturbereich: -12 bis -24 °C bei 32 °C UT und 50 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1370 Tiefe außen: 720 Höhe außen: 2020 Breite innen: 1250 Tiefe innen: 570 Höhe innen: 1331

Breite Verpackung: 1420 Tiefe Verpackung: 770 Höhe Verpackung: 2150

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 53 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 14,25 kWh/24h Energieverbrauch: 8586 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 66,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen