PURITY C1100 Clean & PURITY C1100 Clean Extra

Spülen – strahlend sauber und streifenfrei

PURITY C Clean und PURITY C Clean Extra wurden speziell für Untertisch-Spülmaschinen entwickelt, die typischerweise in Bistros, Bars und kleineren Restaurants verwendet werden. Die Filter enthärten das Wasser, reduzieren dadurch Ablagerungen und sorgen für strahlend sauberes Besteck und Geschirr sowie makellose Gläser.

PURITY C Clean steht für gute Reinigungsergebnisse für den täglichen Bedarf, PURITY C Clean Extra erfüllt auch höchste Ansprüche an perfektes Spülgut. Beide Filter helfen, die Lebensdauer Ihrer Spülmaschine zu verlängern, Wartungs- und Reparaturkosten zu senken und sind ganz einfach zu installieren und zu wechseln.

Die passende Filterlösung für jede Anforderung.

Ihre Vorteile

- **PURITY C Clean:** saubere, streifenfreie Gläser, Geschirr und Bestecke ohne Flecken
- **PURITY C Clean Extra:** funkelnde Gläser, glänzendes Besteck und strahlend sauberes Geschirr für höchste Ansprüche. Wie von Hand poliert, nur besser
- Vermeidung von Kalkablagerungen ermöglicht störungsfreien Betrieb und längere Lebensdauer der Maschinen
- Gerade für kleinere Betriebe kann die Lösung eine wirtschaftlich interessante Option sein. Je nach Einsatzbedingungen lassen sich Investitions-, Wartungs- und Reparaturaufwände für die Spülmaschine optimieren
- Bewährte PURITY C Handhabung – Bedienung und Filtertausch sind ganz einfach

KTW getestet*

*gilt für alle wasserberührenden Materialien



Auf der Suche nach dem richtigen Filter?

Laden Sie sich die kostenlose BRITA Professional Service Filter App herunter, um den passenden Filter für Ihr System zu finden.

Digitalisieren Sie Ihre Wasserfiltration mit dem **BRITA iQ Meter**


Mit der BRITA iQ Technologie erhalten Sie Echtzeiteinblicke in Ihr gesamtes Filterportfolio – für volle Transparenz und Kontrolle. Die Vernetzung Ihrer Filtersysteme ermöglicht die vorausschauende Planung von Filterwechseln und die Optimierung von Wartungsabläufen, um maximale Betriebseffizienz zu gewährleisten.



Filtertechnologie mit System

PURITY C1100 Clean


1. **Vorfilter**
   Hält zuverlässig grobe Partikel zurück.
2. **Kationentauscher**
   Reduziert alle Kationen, die die Karbonathärte bilden. Abhängig von der gewählten Verschnitteinstellung werden Kalkablagerungen verringert oder verhindert.
3. **Aktivkohle**
   Reduziert geschmacks- und geruchsstörende Substanzen wie z. B. Chloride.
4. **Feinfiltration**
   Entfernt feine Partikel wie Kalk oder Rost, die auf dem Geschirr zu sichtbaren Ablagerungen oder Korrosion führen können.



PURITY C Clean

PURITY C1100 Clean Extra

1. **Vorfilter**
   Hält zuverlässig grobe Partikel zurück.
2. **Kationentauscher**
   Reduziert alle Kationen, die die Karbonathärte bilden. Abhängig von der gewählten Verschnitteinstellung werden Kalkablagerungen verringert oder verhindert.
3. **Anionentauscher**
   Je nach Verschnitteinstellung werden verbliebene Kationen wie Chloride und Sulphate reduziert, die das Spülergebnis negativ beeinflussen können.
4. **Aktivkohle**
   Reduziert geschmacks- und geruchsstörende Substanzen wie z. B. Chloride.
5. **Feinfiltration**
   Entfernt feine Partikel wie Kalk oder Rost, die auf dem Geschirr zu sichtbaren Ablagerungen oder Korrosion führen können.



PURITY C Clean Extra

	PURITY C1100 Clean	PURITY C1100 Clean Extra
Technologie	Teilentsalzung	Vollentsalzung
Kapazität[1] bei einer Karbonathärte von 10 °dH (0 % Verschnitt)	9.000	–
Kapazität[1] bei einer Gesamthärte von 10 °dH (0 % Verschnitt)	–	3.200
Wassereingangstemperatur / Betriebsdruck	Kaltwasseranwendung: 4 - 30 °C bei 2 - 8,6 bar Warmwasseranwendung: 31 - 60 °C bei 2 - 6 bar	
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust	300 l/h	
Maße (Höhe / Breite)	557 x 184 mm	
Gewicht (trocken / nass)	7,7 / 12,5 kg	
Betriebslage	horizontal und vertikal	vertikal
Einsatz nach Hausenthärtungsanlage	Möglich (Kapazitätsverlust von 30 %)	Nicht möglich
Bezeichnung	Bestellnummer	
Filterkartusche	1058679	1058682
Filterkopf 0-3 G3/8“ Außengewinde	1023325	

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
iQ Meter 100-700 G3/4“ IG[2] x G3/4“ AG[3]	1057523	Karbonathärte-Testkit	710800
FlowMeter 100-700 G3/4“ IG[2] x G3/4“ AG[3]	1033042	Reduzierstück G3/8“ IG[2] x G3/4“ AG[3] (Pack 2)	1000898
Rückflussverhinderer G3/8“ IG[2] x G3/8“ AG[3] (Pack 3)	1000639	Gesamthärte-Testkit	536754
Bogen G3/8“ IG[2] x G3/8“ AG[3]	1007740	Filterkopf Set 0-3 PURITY C	1026234

Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

Empfohlene Richtwerte zum Einsatz von Teil- / Vollentsalzung

	Teilentsalzung	Vollentsalzung
	Leitfähigkeit[4]	
Gläser	< 300 µS/cm	> 300 µS/cm
Besteck	< 80 µS/cm	> 80 µS/cm
Geschirr	grundsätzlich empfohlen	nicht erforderlich

Anmerkungen

[1] Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und / oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen kommen.
[2] IG = Innengewinde | [3] AG = Außengewinde
[4] Empfehlung basierend auf dem Anteil der Leitfähigkeit im Leitungswasser, der nicht durch Karbonathärte verursacht wird.
Formel: Leitfähigkeit des (ungefilterten) Leitungswassers (in µS / cm) – (Karbonathärte des ungefilterten Leitungswassers 30 °dH).
Vergleichen Sie das Ergebnis mit den empfohlenen Grenzwerten.

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

BRITA Recycling-Programm

Nachhaltigkeitsziele sind längst kein Luxus mehr – sie sind wichtige Leistungsindikatoren für Unternehmen. Das BRITA Recycling-Programm hilft Ihnen, sie bestmöglich in bestehende Abläufe zu integrieren, indem es bewährte Rückgabelösungen bietet, die Ihre interne Abfallentsorgung reduzieren, Lagerfläche freisetzen und die Entsorgungskosten senken können. Senden Sie gebrauchte Kartuschen zum Recycling zurück.

Erfahren Sie mehr über das BRITA Recycling-Programm:
brita.net/recycling-professional

Für mehr Informationen:

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

seitenwind.com 09/26 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.