



# PREISLISTE

## BAKERLUX SHOP.Pro™

GÜLTIG AB: 11-2017



## LONGLife4!

NUR FÜR BAKERLUX SHOP.Pro™  
MASTER & TOUCH

Der greifbare Beweis der Qualität und Zuverlässigkeit  
der BAKERLUX SHOP.Pro™ Öfen.

UNOX bietet Ihnen eine Garantieverlängerung auf  
Ersatzteile bis zu 4 Jahre bzw. 10.000 Betriebsstunden  
und auf Arbeit bis zu 2 Jahre bzw. 10.000 Betriebsstunden.  
Die Aktivierung der LONG.Life4 Garantie ist einfach. Sie  
müssen lediglich Ihren BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER  
oder TOUCH Ofen über ein Ethernetkabel (LAN) oder  
per WiFi-Set auf der UNOX Webseite registrieren.

Kit LAN	Art.: XEC011	<b>330,00 €</b>
Kit Wi-Fi	Art.: XEC012	<b>430,00 €</b>

(\*Erfahren sie mehr unter [www.unox.com](http://www.unox.com)).





## CAMILLA &amp; VITTORIA 600X400



CAMILLA.MATIC

10 BACKBLECH	MASTER	TOUCH
Modell	<b>XEFT-10EU-EMRV</b>	<b>XEFT-10EU-ETRV</b>
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen	Elektrisches Türschließen
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	400 V - 3N	400 V - 3N
Anschlusswert	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x952	800x811x952
Gewicht	96 kg	96 kg
<b>PREIS</b>	<b>5 450,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>

Sonderanfertigung Einhanggestelle: **CAMILLA** 8 BACKBLECH 600x400 - Abstand zwischen den blechen 94 mm. Mehrpreis pro Stück 50,00 €  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-10EU-EMLV - XEFT-10EU-ETLV. Mehrpreis pro Stück 140,00 €



CAMILLA

10 BACKBLECH	L E D	G O
Modell	<b>XEFT-10EU-ELRV</b>	<b>XEFT-10EU-EGRN</b>
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links
Art des Türschließens	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	400 V - 3N	400 V - 3N
Anschlusswert	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x952	800x811x952
Gewicht	96 kg	96 kg
<b>PREIS</b>	<b>4 160,00 €</b>	<b>3 760,00 €</b>

Verfügbar ab 03/2018. Sonderanfertigung Einhanggestelle: **CAMILLA** 8 BACKBLECH 600x400 - Abstand zwischen den blechen 94 mm. Mehrpreis pro Stück 50,00 €  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-10EU-ELLV - XEFT-10EU-EGLN. Mehrpreis pro Stück 140,00 €



VITTORIA.MATIC

6 BACKBLECH	MASTER	TOUCH
Modell	<b>XEFT-06EU-EMRV</b>	<b>XEFT-06EU-ETRV</b>
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen	Elektrisches Türschließen
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	400 V - 3N	400 V - 3N
Anschlusswert	10,3 kW	10,3 kW
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x682	800x811x682
Gewicht	72 kg	72 kg
<b>PREIS</b>	<b>3 950,00 €</b>	<b>3 520,00 €</b>

Sonderanfertigung Einhanggestelle: **VITTORIA** 5 BACKBLECH 600x400 - Abstand zwischen den blechen 94 mm. Mehrpreis pro Stück 50,00 €  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-06EU-EMLV - XEFT-06EU-ETLV. Mehrpreis pro Stück 140,00 €



VITTORIA






















6 BACKBLECH	L E D	G O
Modell	<b>XEFT-06EU-ELRV</b>	<b>XEFT-06EU-EGRN</b>
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links
Art des Türschließens	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	400 V - 3N	400 V - 3N
Anschlusswert	10,3 kW	10,3 kW
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x682	800x811x682
Gewicht	72 kg	72 kg
<b>PREIS</b>	<b>2 960,00 €</b>	<b>2 660,00 €</b>

Verfügbar ab 01/2018. Sonderanfertigung Einhanggestelle: **VITTORIA** 5 BACKBLECH 600x400 - Abstand zwischen den blechen 94 mm. Mehrpreis pro Stück 50,00 €  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-06EU-ELLV - XEFT-06EU-EGLN. Mehrpreis pro Stück 140,00 €

• Kompatibel - Nicht kompatibel

MASTER  
TOUCH  
LED  
CG

MASTER  
TOUCH  
LED  
CG

		MASTER TOUCH LED CG		MASTER TOUCH LED CG			
GÄRSCHRÄNKE		Gärschrank - Kapazität: 8 600x400 - Abstand zwischen den blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-1PH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 800x792x750 BxTxH mm - Gewicht: 37 kg <b>Art.: XEKPT-08EU-C 1 120,00 €</b>	• • • -		Gärschrank - Kapazität: 10 600x400 - Abstand zwischen den blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-1PH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 800x792x886 BxTxH mm - Gewicht: 42 kg <b>Art.: XEKPT-10EU-C 1 220,00 €</b>	• • • -	
	UNTERGESTELLE & SATZ ROLLEN		Untergestell hoch mit einhanggestellten Abmessungen: 794x688x738 BxTxH mm Abstand zwischen den blechen: 60 mm - Gewicht: 10 kg <b>Art.: XEKRT-08EU-H 430,00 €</b>	• • • •		Untergestell mittelhoch mit einhanggestellten Abmessungen: 794x688x559 BxTxH mm Abstand zwischen den blechen: 60 mm - Gewicht: 7 kg <b>Art.: XEKRT-06EU-M 410,00 €</b>	• • • •
			Untergestell niedrig Abmessungen: 794x688x150 BxTxH mm Gewicht: 4 kg <b>Art.: XWKRT-00EF-F 170,00 €</b>	• • • •		Satz Rollen Verinbar mit: XEKRT-/00/06/08/EU/EF-F/H/M-XEKPT-08EU-C-XEKPT-10EU-C Set besteht aus 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar. <b>Art.: XUC012 204,00 €</b>	• • • •
			Fuß-Kit für Ofen und Untergestell Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit bestehend aus 4 Füße <b>Art.: XUC035 108,00 €</b>	• • • •		Fuß-Kit für Gärschrank Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit mit 4 einstellbaren Füße <b>Art.: XUC045 108,00 €</b>	• • • -
HAUBEN		Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator Wasseranschluss erforderlich. Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,2 kW - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm - Min. Luftleistung: 550 m³/h; Max. Luftleistung: 750 m³/h - Abmessungen: 800x863x276 BxTxH mm <b>Art.: XEKHT-HCEU 1 130,00 €</b>	• • • -		Dunstabzugshaube ohne wasseranschluss Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,08 kW Abmessungen: 800x863x205 BxTxH mm <b>Art.: XEKHT-ACEU 1 070,00 €</b>	• • • •	
		Dampfkondensator Spannung: 230 V- 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz Gewicht: 7 Kg <b>Art.: XEKCT-HCEH-M 480,00 €</b>	• • • •				
ANDERE ZUBEHÖR		Montageset Für Kombiduo Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage von zwei Öfen übereinander. <b>XWKQT-00EF-E 240,00 €</b>	• • • •		Montageset Für Kombiduo Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage aller Öfen auf jede Version eines XEFT-04EU-EM*/ET*/V/EL*/ EGDN ROSSELLA <b>Art.: XWKQT-04EF-E 240,00 €</b>	• • • •	
		Unterbau Wassertank für Tisch Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 <b>Art.: XHC021 230,00 €</b>	• • • -		Unterbau Wassertank für Untergestell Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 <b>Art.: XHC023 150,00 €</b>	• • • -	
		Unterbau Wassertank für Gärschrank Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 <b>Art.: XHC024 200,00 €</b>	• • • -				
		Signalton Zubehörset Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke Ihrer Küche anzupassen. <b>Art.: XEC015 70,00 €</b>	• • • •		Pumpenkit Die MAXI.Link Stapelung benötigt ein Kit XHC016 für jeden Ofen oder Gärschrank <b>Art.: XHC016 110,00 €</b>	• • • -	
EMPFOHLENES ZUBEHÖR		<b>UNOX.Pure</b> <b>Art.: XHC003 254,00 €</b>	• • • -		<b>Wechselkartusche für UNOX.Pure</b> <b>Art.:XHC004 170,00 €</b>	• • • -	
			Der greifbare Beweis der Qualität und Zuverlässigkeit der BAKERLUX SHOP.Pro™ Öfen. UNOX bietet Ihnen eine Garantieverlängerung auf Ersatzteile bis zu 4 Jahre bzw. 10.000 Betriebsstunden und auf Arbeit bis zu 2 Jahre bzw 10.000 Betriebsstunden. Die Aktivierung der LONG.Life4 Garantie ist einfach. Sie müssen lediglich Ihren BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER oder TOUCH Ofen über ein Ethernetkabel (LAN) oder per WiFi-Set auf der UNOX Webseite registrieren. <b>Kit LAN Art.: XEC011 330,00 €</b> <b>Kit Wi-Fi Art.: XEC012 430,00 €</b>		• • - -	• • - -	

# ROSSELLA & ELENA 600X400



ROSSELLA.MATIC

4 BACKBLECH	MASTER	TOUCH	
Modell	<b>XEFT-04EU-EMRV</b>	<b>XEFT-04EU-ETRV</b>	
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links	
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen	Elektrisches Türschließen	
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Spannung	400 V - 3N	400 V - 3N	
Anschlusswert	6,9 KW	6,9 KW	
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x502	800x811x502	
Gewicht	57 kg	57 kg	
<b>PREIS</b>	<b>2 800,00 €</b>	<b>2 540,00 €</b>	

Sonderanfertigung Einhanggestelle: **ROSSELLA 3** 600x400 - Abstand zwischen den blechen 100 mm. Mehrpreis pro Stück 50,00 €  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-04EU-EMLV - XEFT-04EU-ETLV. Mehrpreis pro Stück 140,00 €



ROSSELLA

4 BACKBLECH	TOUCH	LED	GO
Modell	<b>XEFT-04EU-ETDV</b>	<b>XEFT-04EU-ELDV</b>	<b>XEFT-04EU-EGDN</b>
Art der Türöffnung	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten
Art des Türschließens	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	400 V - 3N	400 V - 3N	400 V - 3N
Anschlusswert	6,9 KW	6,9 KW	6,9 KW
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x500	800x811x500	800x811x500
Gewicht	57 kg	57 kg	57 kg
<b>PREIS</b>	<b>2 110,00 €</b>	<b>1 960,00 €</b>	<b>1 750,00 €</b>

Sonderanfertigung Einhanggestelle: **ROSSELLA 3** 600x400 - Abstand zwischen den blechen 100 mm. Mehrpreis pro Stück 50,00 €



ELENA.MATIC

3 BACKBLECH	MASTER	TOUCH	
Modell	<b>XEFT-03EU-EMRV</b>	<b>XEFT-03EU-ETRV</b>	
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links	
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen	Elektrisches Türschließen	
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Spannung	230 V - 1N	230 V - 1N	
Anschlusswert	3,45 KW	3,45 KW	
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x427	800x811x427	
Gewicht	46 kg	46 kg	
<b>PREIS</b>	<b>2 230,00 €</b>	<b>2 020,00 €</b>	

Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-03EU-EMLV - XEFT-03EU-ETLV. Mehrpreis pro Stück 140,00 €
























ELENA

3 BACKBLECH	TOUCH	LED	GO
Modell	<b>XEFT-03EU-ETDV</b>	<b>XEFT-03EU-ELDV</b>	<b>XEFT-03EU-EGDN</b>
Art der Türöffnung	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten
Art des Türschließens	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V - 1N	230 V - 1N	230 V - 1N
Anschlusswert	3,45 KW	3,45 KW	3,45 KW
Abmessungen BxTxH (mm)	800x811x425	800x811x425	800x811x425
Gewicht	46 kg	46 kg	46 kg
<b>PREIS</b>	<b>1 650,00 €</b>	<b>1 530,00 €</b>	<b>1 420,00 €</b>

• Kompatibel - Nicht kompatibel

MASTER  
TOUCH  
LED  
CG

MASTER  
TOUCH  
LED  
CG

		MASTER TOUCH LED CG		MASTER TOUCH LED CG
GÄRSCHRÄNKE	 <p><b>Gärschrank</b> - Kapazität: 8 600x400 - Abstand zwischen den blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-1PH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 800x792x750 BxTxH mm - Gewicht: 37 kg</p> <p><b>Art.: XEKPT-08EU-C 1 120,00 €</b></p>	• • • -	 <p><b>Gärschrank</b> - Kapazität: 10 600x400 - Abstand zwischen den blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-1PH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 800x792x886 BxTxH mm - Gewicht: 42 kg</p> <p><b>Art.: XEKPT-10EU-C 1 220,00 €</b></p>	• • • -
	 <p><b>Untergestell hoch mit einhanggestellten</b> Abmessungen: 794x688x738 BxTxH mm Abstand zwischen den blechen: 60 mm - Gewicht: 10 kg</p> <p><b>Art.: XEKRT-08EU-H 430,00 €</b></p>	• • • •	 <p><b>Untergestell mittelhoch mit einhanggestellten</b> Abmessungen: 794x688x559 BxTxH mm Abstand zwischen den blechen: 60 mm - Gewicht: 7 kg</p> <p><b>Art.: XEKRT-06EU-M 410,00 €</b></p>	• • • •
	 <p><b>Untergestell niedrig</b> Abmessungen: 794x688x150 BxTxH mm Gewicht: 4 kg</p> <p><b>Art.: XWKRT-00EF-F 170,00 €</b></p>	• • • •	 <p><b>Satz Rollen</b> Vereinbar mit: XEKRT-/00/06/08/EU/EF-F/H/M-XEKPT-08EU-C-XEKPT-10EU-C Set besteht aus 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar.</p> <p><b>Art.: XUC012 204,00 €</b></p>	• • • •
	 <p><b>Fuß-Kit für Ofen und Untergestell</b> Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit bestehend aus 4 Füße</p> <p><b>Art.: XUC035 108,00 €</b></p>	• • • •	 <p><b>Fuß-Kit für Gärschrank</b> Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit mit 4 einstellbaren Füße</p> <p><b>Art.: XUC045 108,00 €</b></p>	• • • -
HAUBEN	 <p><b>Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator</b> Wasseranschluss erforderlich. Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,2 kW - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm - Min. Luftleistung: 550 m³/h; Max. Luftleistung: 750 m³/h - Abmessungen: 800x863x276 BxTxH mm</p> <p><b>Art.: XEKHT-HCEU 1 130,00 €</b></p>	• • • -	 <p><b>Dunstabzugshaube ohne wasseranschluss</b> Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,08 kW Abmessungen: 800x863x205 BxTxH mm</p> <p><b>Art.: XEKHT-ACEU 1 070,00 €</b></p>	• • • •
	 <p><b>Dampfkondensator</b> Spannung: 230 V- 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz Gewicht: 7 Kg</p> <p><b>Art.: XEKCT-HCEH-M 480,00 €</b></p>	• • • •		
ANDERE ZUBEHÖR	 <p><b>Montageset Für Kombiduo</b> Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage von zwei Öfen übereinander.</p> <p><b>XWKQT-00EF-E 240,00 €</b></p>	• • • •	 <p><b>Montageset Für Kombiduo</b> Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage aller Öfen auf jede Version eines XEFT-04EU-EM*/ET*/V/EL*/EGDN <b>ROSSELLA</b></p> <p><b>Art.: XWKQT-04EF-E 240,00 €</b></p>	• • • •
	 <p><b>Unterbau Wassertank für Tisch</b> Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016</p> <p><b>Art.: XHC021 230,00 €</b></p>	• • • -	 <p><b>Unterbau Wassertank für Untergestell</b> Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016</p> <p><b>Art.: XHC023 150,00 €</b></p>	• • • -
	 <p><b>Unterbau Wassertank für Gärschrank</b> Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016</p> <p><b>Art.: XHC024 200,00 €</b></p>	• • • -		
	 <p><b>Signalton Zubehörset</b> Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke Ihrer Küche anzupassen.</p> <p><b>Art.: XEC015 70,00 €</b></p>	• • • •	 <p><b>Pumpenkit</b> Die MAXI.Link Stapelung benötigt ein Kit XHC016 für jeden Ofen oder Gärschrank</p> <p><b>Art.: XHC016 110,00 €</b></p>	• • • -
EMPFOHLENES ZUBEHÖR	 <p><b>Bakery.Pure</b></p> <p><b>Art.: XHC010 100,00 €</b></p>	• • • -	 <p><b>Wechselkartusche für Bakery.Pure</b></p> <p><b>Art.: XHC011 50,00 €</b></p>	• • • -
	 <p>Der greifbare Beweis der Qualität und Zuverlässigkeit der BAKERLUX SHOP.Pro™ Öfen. UNOX bietet Ihnen eine Garantieverlängerung auf Ersatzteile bis zu 4 Jahre bzw. 10.000 Betriebsstunden und auf Arbeit bis zu 2 Jahre bzw 10.000 Betriebsstunden. Die Aktivierung der LONG.Life4 Garantie ist einfach. Sie müssen lediglich Ihren BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER oder TOUCH Ofen über ein Ethernetkabel (LAN) oder per WiFi-Set auf der UNOX Webseite registrieren.</p>		<p><b>Kit LAN Art.: XEC011 330,00 €</b></p> <p><b>Kit Wi-Fi Art.: XEC012 430,00 €</b></p>	• • - - • • - -

# ARIANNA & STEFANIA 460X330



ARIANNA.MATIC

4 BACKBLECH	MASTER	TOUCH	
Modell	<b>XEFT-04HS-EMRV</b>	<b>XEFT-04HS-ETRV</b>	
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links	
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen	Elektrisches Türschließen	
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Spannung	230 V- 1N	230 V- 1N	
Anschlusswert	3,45 KW	3,45 KW	
Abmessungen BxTxH (mm)	600x669x502	600x669x502	
Gewicht	39 kg	39 kg	
<b>PREIS</b>	<b>1 890,00 €</b>	<b>1 660,00 €</b>	

4 BACKBLECH TG 305 include. Sonderanfertigung Einhanggestelle: ARIANNA 3 460X330 - 100 mm Abstand zwischen den blechen. Mehrpreis pro Stück 50,00 €  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-04HS-EMLV - XEFT-04HS-ETLV. Mehrpreis pro Stück 140,00 €



ARIANNA

4 BACKBLECH	TOUCH	LED	GO
Modell	<b>XEFT-04HS-ETDV</b>	<b>XEFT-04HS-ELDV</b>	<b>XEFT-04HS-EGDN</b>
Art der Türöffnung	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten
Art des Türschließens	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V- 1N	230 V- 1N	230 V- 1N
Anschlusswert	3,45 KW	3,45 KW	3,45 KW
Abmessungen BxTxH (mm)	600x669x500	600x669x500	600x669x500
Gewicht	39 kg	39 kg	39 kg
<b>PREIS</b>	<b>1 350,00 €</b>	<b>1 190,00 €</b>	<b>1 030,00 €</b>

4 BACKBLECH TG 305 include. Sonderanfertigung Einhanggestelle: ARIANNA 3 460X330 - 100 mm Abstand zwischen den blechen. Mehrpreis pro Stück 50,00 €



STEFANIA.MATIC

3 BACKBLECH	MASTER	TOUCH	
Modell	<b>XEFT-03HS-EMRV</b>	<b>XEFT-03HS-ETRV</b>	
Art der Türöffnung	Von rechts nach links	Von rechts nach links	
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen	Elektrisches Türschließen	
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Spannung	230 V- 1N	230 V- 1N	
Anschlusswert	2,95 KW	2,95 KW	
Abmessungen BxTxH (mm)	600x669x427	600x669x427	
Gewicht	36 kg	36 kg	
<b>PREIS</b>	<b>1 680,00 €</b>	<b>1 460,00 €</b>	

3 BACKBLECH TG 305 einschließlich.  
Türanschlagwechsel von links nach recht: XEFT-03HS-EMLV - XEFT-03HS-ETLV. Mehrpreis pro Stück 140,00 €



STEFANIA








3 BACKBLECH	TOUCH	LED	GO
Modell	<b>XEFT-03HS-ETDV</b>	<b>XEFT-03HS-ELDV</b>	<b>XEFT-03HS-EGDN</b>
Art der Türöffnung	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten	Türöffnung von oben nach unten
Art des Türschließens	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung	Manuelle Türöffnung
Abstand zwischen den blechen	75 mm	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V- 1N	230 V- 1N	230 V- 1N
Anschlusswert	2,95 KW	2,95 KW	2,95 KW
Abmessungen BxTxH (mm)	600x669x425	600x669x425	600x669x425
Gewicht	36 kg	36 kg	36 kg
<b>PREIS</b>	<b>1 220,00 €</b>	<b>1 080,00 €</b>	<b>970,00 €</b>

3 BACKBLECH TG 305 einschließlich.

• Kompatibel - Nicht kompatibel

MASTER  
TOUCH  
LED  
CG

MASTER  
TOUCH  
LED  
CG

		• Kompatibel - Nicht kompatibel	MASTER TOUCH LED CG		MASTER TOUCH LED CG
GÄRSCHRÄNKE		Gärschrank - Kapazität: 8 460x330 - Abstand zwischen den blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-1PH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 600x711x750 BxTxH mm - Gewicht: 22 kg <b>Art.: XEKPT-08HS-C 890,00 €</b>	• • • -		
		Untergestell hoch mit einhanggestellten Abmessungen: 594x546x738 BxTxH mm Abstand zwischen den blechen: 60 mm - Gewicht: 9 kg <b>Art.: XWKRT-08HS-H 400,00 €</b>	• • • •		Untergestell mittelhoch mit einhanggestellten Abmessungen: 594x546x559 BxTxH mm Abstand zwischen den blechen: 60 mm Gewicht: 6 kg <b>Art.: XWKRT-06HS-M 380,00 €</b>
			Untergestell niedrig Abmessungen: 594x546x150 BxTxH mm Gewicht: 3 kg <b>Art.: XWKRT-00HS-F 150,00 €</b>		• • • •
		Fuß-Kit für Öfen und Untergestell Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit bestehend aus 4 Füße <b>Art.: XUC025 108,00 €</b>	• • • •		Fuß-Kit für Gärschrank Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit mit 4 einstellbaren Füße <b>Art.: XUC045 108,00 €</b>
HAUBEN		Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator (Wasseranschluss erforderlich) Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,2 kW - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm Min. Luftleistung: 550 m³/h; Max. Luftleistung: 750 m³/h Abmessungen: 600x731x276 BxTxH mm <b>Art.: XEKHT-HCHS 1 000,00 €</b>	• • • -		Dunstabzugshaube ohne wasseranschluss Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,105 Kw Abmessungen: 600x731x205 BxTxH mm <b>Art.: XEKHT-ACHS 940,00 €</b>
		Dampfkondensator Spannung: 230 V- 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz Gewicht: 7 Kg <b>Art.: XEKCT-HCEH-M 480,00 €</b>	• • • •		
ANDERE ZUBEHÖR		Montageset Für Kombiduo Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage von zwei Öfen übereinander. <b>XWKQT-00HS-E 220,00 €</b>	• • • •		
		Unterbau Wassertank für Tisch Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 <b>Art.: XHC020 200,00 €</b>	• • • -		Unterbau Wassertank für Untergestell Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 <b>Art.: XHC022 140,00 €</b>
		Unterbau Wassertank für Gärschrank Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 <b>Art.: XHC024 200,00 €</b>	• • • -		
		Signalton Zubehörset Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke plhrer Küche anzupassen. <b>Art.: XEC015 70,00 €</b>	• • • •		Pumpenkit Die MAXI.Link Stapelung benötigt ein Kit XHC016 für jeden Ofen oder Gärschrank <b>Art.: XHC016 110,00 €</b>
EMPFOLHENES ZUBEHÖR		<b>Bakery.Pure</b> <b>Art.: XHC010 100,00 €</b>	• • • -		Wechselkartusche für Bakery.Pure <b>Art.: XHC011 50,00 €</b>
		Der greifbare Beweis der Qualität und Zuverlässigkeit der BAKERLUX.SHOP.Pro™ Öfen. UNOX bietet Ihnen eine Garantieverlängerung auf Ersatzteile bis zu 4 Jahre bzw. 10.000 Betriebsstunden und auf Arbeit bis zu 2 Jahre bzw 10.000 Betriebsstunden. Die Aktivierung der LONG.Life4 Garantie ist einfach. Sie müssen lediglich Ihren BAKERLUX.SHOP.Pro™ MASTER oder TOUCH Ofen über ein Ethernetkabel (LAN) oder per WiFi-Set auf der UNOX Webseite registrieren.		Kit LAN <b>Art.: XEC011 330,00 €</b>	• • - -
			Kit Wi-Fi <b>Art.: XEC012 430,00 €</b>	• • - -	

## BAKING ESSENTIALS

**FORO.BAKE**

Backblech Aluminium gelocht, H 15 mm.  
Nur in Vielfachen von 2 Stücke bestellbar

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 410</b>	<b>27,00 €</b>
<b>460X330</b>	<b>Art.: TG 310</b>	<b>17,00 €</b>

**FORO.BLACK**

Backblech Aluminium gelocht, Teflon beschichtet, H 15 mm.  
Art. TG 430: nur in Vielfachen von 2 Stücke bestellbar

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 430</b>	<b>37,00 €</b>
<b>460X330</b>	<b>Art.: TG 330</b>	<b>26,00 €</b>

**FAKIRO™**


Mit dieser Platte wird Ihr Kombidämpfer zum Pizzaofen!

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 440</b>	<b>120,00 €</b>
<b>460X330</b>	<b>Art.: TG 335</b>	<b>70,00 €</b>

**FAKIRO.GRILL**

Aluminium Grillplatte mit Teflon Beschichtung.

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 465</b>	<b>186,00 €</b>
-		

**BAGUETTE.GRID**

Backofenrost verchromt für 5 Baguettes.

PATENTIERT

<b>600X400</b> 5 Schienen	<b>Art.: GRP 410</b>	<b>26,00 €</b>
<b>460X330</b> 4 Schienen	<b>Art.: GRP 310</b>	<b>22,00 €</b>

**FORO.BAGUETTE BLACK**

Backblech Aluminium gelocht für 5 Baguettes, Teflon beschichtet.

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 435</b>	<b>54,00 €</b>
-		

**FORO.BAGUETTE**

Backblech Aluminium gelocht für 5 Baguettes.

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 445</b>	<b>42,00 €</b>
-		

**NO.FRY**

Edelstahlgitter für Pommes.

<b>460X330</b>	<b>Art.: GRP 350</b>	<b>54,00 €</b>
----------------	----------------------	----------------

**BAKE.BLACK**

Aluminiumblech antihaft.

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 460</b>	<b>35,00 €</b>
-		

**BAKE**

Backblech aluminium, H 15 mm. Nur in Vielfachen von 2 Stücke bestellbar.

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 405</b>	<b>23,00 €</b>
<b>460X330</b>	<b>Art.: TG 305</b>	<b>13,00 €</b>

**STEEL BAKE**


Edelstahlblech, H 20 mm.

<b>600X400</b>	<b>Art.: TG 450</b>	<b>66,00 €</b>
-		

**PAN.FRY**

GN-Blech emailliert, H 20 mm.


<b>460X330</b>	<b>Art.: TG 350</b>	<b>34,00 €</b>
----------------	---------------------	----------------

**CHROMO GRID**

Backofenrost verchromt.

<b>600X400</b>	<b>Art.: GRP 405</b>	<b>18,00 €</b>
<b>460X330</b>	<b>Art.: GRP 305</b>	<b>14,00 €</b>

## ZUSATZAUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR FÜR BLECHE



**Stikkenwagen für Bleche**  
Kapazität: 18 400x600  
Abstand zwischen den blechen: 80 mm  
Abmessungen: 526x695x1700 BxTxH mm  
Gewicht: 15 Kg

<b>400X600</b>	<b>Art.: XTB0003</b>	<b>820,00 €</b>
----------------	----------------------	-----------------



**Stikkenwagen für Bleche**  
Kapazität: 18 600x400  
Abstand zwischen den blechen: 80 mm  
Abmessungen: 726x495x1701 BxTxH mm  
Gewicht: 15 Kg

<b>600X400</b>	<b>Art.: XTB0005</b>	<b>820,00 €</b>
----------------	----------------------	-----------------

## FEATURES

	● Standard	○ Optional	— Nicht verfügbar		MASTER	TOUCH	LED	GO
<b>BACK MODI</b>								
Backen mit Konvektion (Temperaturbereich 30°C-260°C)	●				●	●	●	●
Backen mit Dampf und Konvektion (Temperaturbereich 48°C-260°C)	●				●	●	●	—
Maximale Vorheiztemperatur 260°C	●				●	●	●	●
<b>FORTSCHRITTLICHE UND AUTOMATISCHE BACKPROGRAMMIERUNG</b>								
Backschritte					9	9	3	3
SCHNELLWAHLPROGRAMME:					—	—	12	12
PROGRAMME:					896	99	99	99
PROGRAMME: Namen und Bilder können gespeicherten Programmen zugeordnet werden	●				●	●	—	—
PROGRAMME: Rezepte können unter einem Namen gespeichert werden	●				●	●	—	—
MULTI.Time: Technologie, um bis zu 10 Timer zum Backen von unterschiedlichen Produkten zur selben Zeit zu stellen	●				●	—	—	—
LAN Verbindung	○				○	○	—	—
DATA DRIVEN Cooking: Sammelt Daten, verarbeitet Informationen, analysiert die Ofennutzung und gibt kundenspezifische Tipps	●				●	●	—	—
<b>LUFTZIRKULATION IM BACKRAUM</b>								
AIR.Plus-Technologie: duale Lüftergeschwindigkeit	●				●	●	●	—
AIR.Plus-Technologie: mehrere Ventilatoren mit reversierenden Lüftermotoren	●				●	●	●	●
<b>KLIMAMANAGEMENT IN DER BACKKAMMER</b>								
STEAM.Plus-Technologie: Beschwadung durch den Benutzer programmierbar (20-40-60-100%)	●				●	●	●	—
DRY.Plus-Technologie: hochleistungsfähiger Feuchtigkeitsentzug	●				●	●	●	●
ADAPTIVE.Cooking™-Technologie: ein Blech oder Vollbeschickung, immer das gleiche Ergebnis	●				●	—	—	—
AUTO.Soft-Technologie: steuert Temperaturerhöhungen für absolut gleichmäßige Ergebnisse	●				●	—	—	—
SMART.Preheating-Technologie: der Ofen heizt unter Berücksichtigung der vorherigen Verwendung auf die gewünschte Temperatur auf	●				●	—	—	—
<b>BACKSTATIONEN</b>								
MAXI.LINK-Technologie: ermöglicht das Stapeln von zwei Öfen übereinander	●				●	●	●	—
<b>THERMISCHE ISOLATION UND SICHERHEIT</b>								
Protek.SAFE™-Technologie: höchste termische Effizienz und Arbeitssicherheit	●				●	●	●	●
Protek.SAFE™-Technologie: Motorstopp beim Öffnen der Tür, um Energieverlust zu vermeiden	●				●	●	●	●
<b>TÜRÖFFNUNG</b>								
Manuelle Türöffnung von oben nach unten	—				—	●	●	●
Elektromechanisch und automatisch öffnende seitlich angeschlagene Tür (von links nach rechts, nur bei den Matic Versionen)	●				●	●	—	—
Manuell öffnende seitlich angeschlagene Tür (von links nach rechts)	—				—	—	●	●
<b>ARBEITSERLEICHTERENDE FUNKTIONEN</b>								
Vorheiztemperatur bis zu 260°C durch den Benutzer für jedes Programm einstellbar	●				●	●	●	●
Restbackzeit-Anzeige	●				●	●	●	●
Dauerbetrieb Funktion INF	●				●	●	●	●
Anzeige der Ist- und Sollwerte für Backzeit, Backraumtemperatur, Feuchtigkeit und Lüftergeschwindigkeit	●				●	●	●	●
Wählbare Temperatureinheiten: Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)	●				●	●	●	●
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>								
L-förmige Einhangschienen aus rostfreiem Stahl (nur bei den CAMILLA und VITTORIA Modellen)	●				●	●	●	●
Einhangschienen aus verchromtem Stahl (nur bei den ELENA und ROSSELLA Modellen)	●				●	●	●	●
Einhangschienen aus verchromtem Stahl mit Anti-Kipp- System (nur bei den STEFANIA und ARIANNA Modellen)	●				●	●	●	●
Versiegelte Steuerplatine, damit die Leiterplatte nicht mit Dampf in Kontakt kommt (IPX4)	●				●	●	●	●
Niedriges Gewicht durch die Verwendung von innovativem Material	●				●	●	●	●
Türöffnungsschalter	●				●	●	—	—
Sicherheitsthermostat	●				●	●	●	●
Schwenkbare Innenscheibe für eine leichte Reinigung (nur bei den Modellen mit seitlich angeschlagenen Türen)	●				●	●	●	●
Leicht zu reinigende Innenscheibe (nur bei den Modellen mit Türöffnung von oben nach unten)	—				—	●	●	●



## INTERNATIONAL

### UNOX S.p.A.

Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy  
Tel: +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555  
[info@unox.com](mailto:info@unox.com)



INVENTIVE SIMPLIFICATION

## EUROPE

### ITALIA

**UNOX S.p.A.**  
E-mail: [info@unox.it](mailto:info@unox.it)  
Tel.: +39 049 86 57 511

### ČESKÁ REPUBLIKA

**UNOX DISTRIBUTION s.r.o.**  
E-mail: [info.cz@unox.com](mailto:info.cz@unox.com)  
Tel.: +420 241 940 000

### РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ

E-mail: [info.ru@unox.com](mailto:info.ru@unox.com)  
Tel.: +7 (499) 702-00-14

### ESPAÑA

**UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.**  
E-mail: [info.es@unox.com](mailto:info.es@unox.com)  
Tel.: +34 900 82 89 43

### SCANDINAVIAN COUNTRIES

**UNOX SCANDINAVIA AB**  
E-mail: [info.se@unox.com](mailto:info.se@unox.com)  
Tel.: +46 (0)768 716 422

### UNITED KINGDOM

**UNOX UK Ltd.**  
E-mail: [info@unoxuk.com](mailto:info@unoxuk.com)  
Tel.: +44 1252 851 522

### PORTUGAL

**UNOX PORTUGAL**  
E-mail: [info.pt@unox.com](mailto:info.pt@unox.com)  
Tel.: +351 918 228 787

### DEUTSCHLAND

**UNOX DEUTSCHLAND GmbH**  
E-mail: [info.de@unox.com](mailto:info.de@unox.com)  
Tel.: +49 2951 98760

### FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG

**UNOX FRANCE s.a.s.**  
E-mail: [info@unox.fr](mailto:info@unox.fr)  
Tel.: +33 4 78 17 35 39

### ÖSTERREICH

**UNOX ÖSTERREICH GmbH**  
E-mail: [bestellung@unox.com](mailto:bestellung@unox.com)  
Tel.: +43 800 880 963

### HRVATSKA

**UNOX CROATIA**  
E-mail: [narudzbe@unox.com](mailto:narudzbe@unox.com)  
Tel.: +39 049 86 57 538

### TÜRKİYE

**UNOX TURKEY** Profesyonel MutfaK  
Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi  
E-mail: [info.tr@unox.com](mailto:info.tr@unox.com)  
Tel.: +90 530 176 62 03

### IRELAND

**UNOX IRELAND**  
E-mail: [info.ie@unox.com](mailto:info.ie@unox.com)  
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

### БЪЛГАРИЯ

**UNOX BULGARIA**  
E-mail: [info.bg@unox.com](mailto:info.bg@unox.com)  
Tel.: +359 88 23 13 378

## ASIA & AFRICA

### MALAYSIA & SINGAPORE

**UNOX (ASIA) SDN. BHD**  
E-mail: [info.asia@unox.com](mailto:info.asia@unox.com)  
Tel.: +603-58797700

### OTHER ASIAN COUNTRIES

**UNOX (ASIA) SDN. BHD**  
E-mail: [info.asia@unox.com](mailto:info.asia@unox.com)  
Tel.: +603-58797700

### PHILIPPINES

**UNOX PHILIPPINES**  
E-mail: [info.asia@unox.com](mailto:info.asia@unox.com)  
Tel.: +63 9173108084

### 대한민국

**UNOX KOREA CO. Ltd.**  
이메일: [info.asia@unox.com](mailto:info.asia@unox.com)  
전화: +82 2 69410351

## AMERICA & OCEANIA

### U.S.A. & CANADA

**UNOX Inc.**  
E-mail: [infousa@unox.com](mailto:infousa@unox.com)  
Tel.: +1 800 489 8669

### MEXICO

**UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
E-mail: [info.mx@unox.com](mailto:info.mx@unox.com)  
Tel.: +52 1555 4314 180

### BRAZIL

**UNOX BRAZIL**  
E-mail: [info.br@unox.com](mailto:info.br@unox.com)  
Tel.: +55 11 98717-8201

### U.A.E.

**UNOX MIDDLE EAST DMCC**  
E-mail: [info.uae@unox.com](mailto:info.uae@unox.com)  
Tel.: +971 55 426 3167

### SOUTH AFRICA

**UNOX SOUTH AFRICA**  
E-mail: [info.sa@unox.com](mailto:info.sa@unox.com)  
Tel.: +27 845 05 52 35

### INDONESIA

**UNOX INDONESIA**  
E-mail: [info.asia@unox.com](mailto:info.asia@unox.com)  
Tel.: +62 81908852999

### 中华人民共和国

**UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.**  
电子邮件: [info.china@unox.com](mailto:info.china@unox.com)  
电话: +86 21 56907696

### COLOMBIA

**UNOX COLOMBIA**  
E-mail: [info.co@unox.com](mailto:info.co@unox.com)  
Tel.: +57 350 65 88 204

### AUSTRALIA

**UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.**  
E-mail: [info@unoxaustralia.com.au](mailto:info@unoxaustralia.com.au)  
Tel.: +61 3 9876 0803

### NEW ZEALAND

**UNOX NEW ZEALAND Ltd.**  
E-mail: [info@unox.co.nz](mailto:info@unox.co.nz)  
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

UNOX.COM | FOLLOW US ON

