MINI-TIEFKÜHLZELLE

ZTK 1000

steckerfertig, Umluftkühlung, mit Maschinenaufsatz oben

Artikel-Nr.: 535650200



Beschreibung

- zum Einsatz in Großküchen, Betriebskantinen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Produktionsküchen und der Gemeinschaftsverpflegung
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- 1 x Volltür, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Boden aus Edelstahlblech, rutschhemmend, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung (im Kühlaggregat), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Betriebsanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), Monoblock-Kühlaggregat abnehmbar

Hinweis:
Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Serienzubehör

- 1 x Monoblock-Kühlaggregat
- 3 x Regal, weiß

Informationen

Artikelnummer: 535650200
GTIN: 4063377207270
Aufstellungsart: Standgerät
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 920 W | -23,3 °C (VT)
Kältemittel Füllemenge: 0,10 kg (100 g)
Bruttoinhalt: 1000 l
Nettoinhalt: 1000 l

Eignung: zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
Steuerung: elektronische Steuerung (im Kühlaggregat), Digitalanzeige
Temperaturbereich: -20 bis -10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Isolierung: PU-Isolierung, Dichte in kg/m^3: 35-40 in mm: bis zu 80
Verkleidung außen: Stahlblech, galvanisiert, weiß
Verkleidung innen: Stahlblech, galvanisiert, weiß
Bruttogewicht: 250 kg
Nettogewicht: 240 kg
Anschlusswert Elektro: 0,52 kW | 220 V | 1 | 50 Hz

Abmessungen (mm)
Breite außen: 1000
Tiefe außen: 1000
Höhe außen: 2340
Breite innen: 840
Tiefe innen: 840
Höhe innen: 1850
Breite Verpackung: 1110
Tiefe Verpackung: 1200
Höhe Verpackung: 2540