

# MRTve 1511 Var. 744

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung  
Performance

**G** German  
Engineering

LED

Touch  
Control



Brutto- / Nettorauminhalt	127/98 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/648/852
Innenmaße in mm (B/T/H)	450/430/640
Energieeffizienzklasse	<b>B</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>1</sup>
Energieverbrauch in 365 Tagen	197 kWh <sup>2</sup>
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +32 °C <sup>3</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +9 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Temperaturanzeige	innen digital
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Arbeitsplatte	Ja, abnehmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	83/5
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	156/6
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	135 kg
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	48,2/45,6 kg
EAN-Nr.	9005382293171

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.