



400	1	408300022	Ableitblech		1.4301 - X5 CrNi 1810
390	2	2451201632	Sechskantmutter	DIN 934 - M5	A2
380	1	415315000	Werkzeug		
370	1	408190123	Motorkabel	-	
360	1	408190122	Anschlußkabel	-	
350	1	408190120	Sensorkabel	-	
340	1	415300031	Flexschlauch	3/8" auf 1/2"; Länge 600mm	
330	1	408190121	Kabel Wasserventil	-	
320	1	2651501075	CEE-Stecker	5-polig	-
310	3	2801011117	Sechskantschraube	DIN 933 - M6 x 20	A2
300	2	2361000979	Zylinderschraube mit Schlitz	DIN 84 - M4 x 5	A2
290	1	415300026	Spannverschluss	Fa. Ganter Griff	GN 832-3-100-NI
280	6	2361200687	Hutmutter	DIN 917 - M6	A2
270	1	408300020	Verkleidung geschw.	-	
260	1	415310009	Schlauchtülle	3/8"	
250	1	4800012119	Magnetventil	01AB00-B01.010.126-C1	
240	2	408190081	Kabelverschraubung M16	Messing verchromt - IP 68	
230	2	408190082	Kabelverschraubung M20	Messing verchromt - IP 68	
220	3	2361500946	Kabelverschraubung	M20x1,5	PA
210	1	408190100	Steuerung f. K-Maschinen mit Not-Aus	BKI	
200	6	554022	Sechskantschraube	DIN 933 - M6 x 16	A2
190	2	560891	Buchse		
180	1	415303004	Achse		1.4305 - X8 CrNiS 18 9
170	1	415303015	Magnet	Fa. Ganter Griff	GN 50.3-ND-10-M4
150	1	415300032	Muffe	Messing	-
140	2	2211000632	Sechskantschraube	DIN 933 - M6 x 10	A2
130	1	415300035	Klemmklotz	-	1.4305 - X8 CrNiS 18-9
120	2	N0016	Hutmutter	DIN 1587 - M6	A2
110	17	2211100632	Unterlegscheibe	DIN 125 - A 6,4	A2
100	1	129074	Platte	Zng.: 321.0632-0012	1.4301 - X5 CrNi 1810
90	3	561332	Gummipuffer	Zng.: 321.0641-0059	Gummi schwarz
80	1	562036	Schlauchschele	60-80/12	
70	1	561407	Auslaufstutzen	Zng.: 321.0641-0050	Naturkautschuk
60	1	560974	Wendeleiste	Zng.: 321.0641-0055	
50	1	408300011	Düse		1.4305 - X8 CrNiS 18-9
40	1	408304000	Deckel komplett		
30	1	415303000	Tür komplett		
20	1	408302010	Gehäuse verklebt		
10	1	415301000	Antrieb komplett		
POS.	Menge	ZeichnNr.	Benennung	Bemerkung	Werkstoff

Oberflächenbehandlung:

d	aktualisiert	20.04.2021	Boucke
Index	Änderungen	Datum	Name

Stichmaß für Stiftlöcher und Passbohrungen ±0,01
Stichmaß für Gewinde-, Sacchloch- und Durchgangsbohrungen ±0,1
Kanten gebrochen 0,3x45°

Allgemeintoleranz ISO 2768 -mH	≥ 0,5-6	> 6-30	> 30-120	> 120-400	> 400-1000
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

Gezeichnet: 05.07.2012 vanBalen
Kontrolliert:
Norm:

Maßstab: 1:5
Benennung: Kartoffelschälmaschine
Zeichnungsnummer: 408300000d

alexandersolia AlexanderSolia GmbH
Alexanderstraße 59-61
D-42857 Remscheid

Food processing

AW K 8.3
Blattnummer: 2 von 4

Copyright by AlexanderSolia GmbH
All right reserved.
Referred to protection notice ISO 16016