



▶ Leistungskapazität bei 10° d: 1600 Liter / Tag

▶ Ökonomisch und ökologisch durch Reduzierung der benötigten Reinigermenge

▶ Überwachung der regenerierten Wassermenge mit optional erhältlichem Wasserzähler

▶ Verringerung der Kalkablagerungen im Gerät und am Spülgut durch Reduzierung der Wasserhärte

Die Wasserenthärtungsanlage bietet Schutz vor Verkalkung für gewerbliche Spülmaschinen und optimiert Spülergebnisse durch weniger Kalkablagerungen auf dem Spülgut. Dank des weicheren Wassers wird der Verbrauch von Reinigungsmitteln minimiert.

- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar
- Salzvorrat Soletank: 10 kg
- Salzverbrauch: 0,96 kg / Regeneration
- Regenerationsdauer: 95 Min.
- Maße: B 255 x T 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg

Anschlussset WEH1600

- Set bestehend aus: 2 Panzerschläuche AG - Wasseranschluss 3/4",
Länge 1 m, Nennweite Ø 15 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 420 x T 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 109885
GTIN 4015613586748