

## Heißwasserspender 14L FWA



### Beschreibung

Der leistungsstarke Heißwasserspender mit Festwasseranschluss sorgt für zuverlässige Verfügbarkeit und reibungslose Abläufe im professionellen Einsatz. Mit einer stündlichen Durchlaufmenge von 20 Litern steht heißes Wasser jederzeit auch bei großem Bedarf bereit.

### Features

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Durchlaufmenge je Stunde:      | 20 Liter                 |
| • Wasseranschluss:               | Festwasseranschluss 1/2" |
| • Nachfüllautomatik abschaltbar: | Nein                     |
| • Überlaufschutz:                | Ja                       |
| • Farbe:                         | Silbergrau               |
| • Material Deckel:               | -                        |
| • Inhalt:                        | 14 Liter                 |
| • Füllstandsanzeige:             | Nein                     |
| • Sicherheitsthermostat:         | Ja                       |
| • Doppelwandig:                  | Ja                       |
| • Temperaturbereich:             | 20 °C bis 95 °C          |
| • Temperaturregelung:            | Thermostatisch           |
| • Steuerung:                     | Elektronisch             |
|                                  | Knopf                    |
| • Kontrollleuchte:               | Nein                     |
| • Ein-/Ausschalter:              | Ja                       |



- Große Durchlaufmenge:
  - ✓ Inhalt: 14 Liter
  - ✓ Durchlaufmenge je Stunde: 20 Liter



- Automatischer und energiesparender Betrieb:
  - ✓ Mit Festwasseranschluss
  - ✓ Doppelwandig
- Timer für Auto-Abschaltung



- Temperaturbereich: 20 °C bis 95 °C
  - ✓ Anzeige der aktuellen Temperatur

► Weiter auf der nächsten Seite

## Heißwasserspender 14L FWA

- Eigenschaften:
  - Anzeige der aktuellen Temperatur über das Display
  - Timer für Auto-Abschaltung
- Inklusive:
  - Abtropfschale
- Geräteanschluss:
  - Steckerfertig
- Anschlusswert:
  - 2.5 kW | 230 V | 50 Hz
- Material:
  - Edelstahl
- Wichtiger Hinweis:
  - Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
  - Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
- Maße:
  - B 190 x T 435 x H 690 mm
- Gewicht:
  - 9,2 kg



## Heißwasserspender 14L FWA

### Ergänzungsprodukte

#### Entkalker F1L



- |                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Ausgelegt für:        | Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc. |
| • Bestellmengeneinheit: | 1 Karton (6 Flaschen)                                       |
| • Inhalt:               | 6 x 1 Liter                                                 |
| • Ausführung:           | Flüssig<br>Hochkonzentrat                                   |
| • Ph-Wert:              | 0                                                           |

Art.-Nr. 173277  
GTIN 4015613773322