



## Abmessungen außen:

Breite	1435 mm
Tiefe	830 mm
Höhe	2090 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,344 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	185 kg
Serienzubehör	6 Roste GN 2/1 rilsaniert
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Nutzzinhalt	1102 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	840 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,7
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	EX 1400 P TN
EPREL Registrierungsnummer	2298281
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**WLAN ICE Connect Schnittstelle KU-TKU 722-1422**  
nur Werkseitig lieferbar

GTIN: 4059395072921

**Artikel-Nr.: 840918**

---

**Rost GN 2/1 kunststoffbechichtet weiß**

GTIN: 4059395072907

**Artikel-Nr.: 840900**

---

**Rost GN 2/1 Edelstahl CNS**

GTIN: 4059395072914

**Artikel-Nr.: 840903**

---

**Mittiger Rost für KU-TKU 1422 kunststoffbechichtet weiß**

GTIN: 4059395072938

**Artikel-Nr.: 840905**

---

**Mittiger Rost für KU-TKU 1422 Edelstahl CNS**

GTIN: 4059395072945

**Artikel-Nr.: 840906**

---

**Mittige Schiene für KU-TKU 1422**

GTIN: 4059395072952

**Artikel-Nr.: 840907**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)