

## Schubladenkühler UKS 140

Schubladenkühler zur Aufnahme von 45 1-Liter Flaschen oder 2 Getränkekästen



Artikel-Nr.: 60338  
 GTIN: 4059395045062  
 Preis: 1.950 EUR ( netto )  
 Preis: 2.320,5 EUR (inkl. USt.)

Schubladenkühler mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Durch die vorhandene frontseitige Be- und Entlüftung ist der Kühler voll einbaufähig. Die energiesparende LED-Beleuchtung über der oberen Schublade ist separat schaltbar. Der Korpus ist dreiseitig aus Edelstahl gefertigt. Die Schubladen mit einem robusten Stangengriff versehen sind werkzeuglos herausnehmbar. Insgesamt können 45x 1 Liter Flaschen im Kühler oder komplette Getränkekästen mit den Abmessungen B x T x H 397 x 315 x 300mm verstaut werden. Mit der eingebauten Rahmenheizung an den Schubladen wird eine Schimmelbildung verhindert. Die energiesparende Heißgastauwasserverdunstung ist beschichtet und ist damit für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Durch die vorhandenen 4 höhenverstellbaren Ausgleichfüße können vor Ort ausgeglichen werden.

Bitte beachten Sie:

Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf den Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt.

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	865 mm

<b>Aufstellung</b>	Gastraum, Verkaufsraum
<b>Aufstellart</b>	Einbau, Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Auszug
<b>Temperaturbereich von</b>	+ 2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+ 8 °C
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja LED obere Schublade
<b>Einbaufähig</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Chromstahl dreiseitig
<b>Innenmaterial</b>	Chromstahl und Aluminium
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,13 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	56 kg
<b>Typ</b>	UKS 140
<b>Geräteanschlußart</b>	Steckerfertig
<b>Einsatzbereich bis</b>	30 °C Umgebungstemperatur
<b>und</b>	55 % Raumfeuchte
<b>Bruttoinhalt</b>	150 l
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kältemittel / GWP</b>	R 600a (Isobutan)/3
<b>Kältemittelmenge</b>	28 g
<b>Energieverbrauch in 24 Std</b>	0,39 kWh
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	142 kWh
<b>Geräuschpegel</b>	55 dB Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

## Produktvorteile:

- Voll einbaufähig
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Umluftkühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Korpus 3 seitig aus Edelstahl
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Schubladen aus Edelstahl
- Schubladen mit robusten Stangengriffen bestückt
- Schubladen werkzeuglos herausnehmbar
- Schubladen zur Aufnahme von 1 Liter Flaschen
- Schubladen zur Aufnahme von Getränkekästen BxTxH 397x315x300mm geeignet
- Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Bitte beachten Sie:

Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf den Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt.

## Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)