





AfG KÜHLTISCHE SERIE PLUS



Tiefe 600 mm

Steckerfertiger Kühlrtisch mit Umluft
Monoblock Aufbau
Tropenfestes Aggregat UT 43 °C
Aggregat links gegen Aufpreis möglich!
Kältemittel R134A
Tür- und Schubladendichtung gesteckt
1 kunststoffbeschichtetes Rost je Tür
Temperaturbereich 0 bis +10°C

	Artikel		Abmessung mm	Leistung	EURO
	DKT2-S6	Kühlrtisch 2 Türen Rostmaß 430 x 325 mm	1280 x 600 x 890	318 W / 230 V	1.619,-
	DKT3-S6	Kühlrtisch 3 Türen Rostmaß 430 x 325 mm	1730 x 600 x 890	318 W / 230 V	2.059,-
	DKT4-S6	Kühlrtisch 4 Türen Rostmaß 430 x 325 mm	2180 x 600 x 890	318 W / 230 V	2.399,-
	DC12	Schubladenblock mit zwei Schubladen GN1/1 – 200			525,-
	DC13	Schubladenblock mit drei Schubladen GN1/1 – 115			725,-
	DC23	Schubladenblock mit zwei Schubladen GN1/1 – 100 und einer Schublade GN1/1 – 300			545,-
	SCHIENEU/D6	U-Schiene für Bautiefe 600 mm „Paar“	Länge = 415 mm		35,-
	SCHIENEU/D7	U-Schiene für Bautiefe 700 mm „Paar“	Länge = 515 mm		35,-
	R-1/1D	Rost GN1/1 – plastefiziert	530 x 325 mm		29,-
	R-6D	Rost plastefiziert	430 x 325 mm		29,-
	AK1280	Aufpreis für Tischplatte mit Aufkantung 50 mm	Breite 1280 mm		120,-
	AK1730	Aufpreis für Tischplatte mit Aufkantung 50 mm	Breite 1730 mm		155,-
	AK2180	Aufpreis für Tischplatte mit Aufkantung 50 mm	Breite 2180 mm		190,-

AfG Kühlrtisch Serie Plus mit Monoblockaufbau Tiefe 600 mm. Der Kühlrtisch ist innen und außen aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung. Die geringe Bautiefe von 600 mm ermöglicht Ihnen viele Aufstellmöglichkeiten. Die Kühlrtische haben ein tropenfestes Aggregat (UT 43°C) mit einem Temperaturbereich von 0 °C bis +10 °C. Die Türdichtungen sind gesteckt zum einfachen Austausch.