KÜHLSCHRANK, EINTÜRIG ADVANCE K 70-4 L DR

Produktserie: Advance

Artikelnummer: 131701010

Der Advance K 70-4 L DR ist ein Kühlschrank, eintürig mit einem Netto-Innenvolumen von 415 Litern. Die Außenabmessungen sind 704 x880 x2150 mm.

LANGLEBIGE MATERIALIEN
Die Innen- und Außenseiten sind aus Edelstahl gefertigt, dem besten Material für feuchte Räume. ADVANCE Schränke sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen eines Grossküchenbetriebs standhalten.

MAXIMALER STAURAUM
Durch die von oben bis unten durchgehenden Einlegeböden kann der Innenraum effizient genutzt werden, um ein Maximum an Produkten zu lagern.

HYGIENE UND LEBENSMITTELSICHERHEIT
Dank der abgerundeten Ecken und fugenlosen Oberflächen wird die häufige Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe. Die praktischen Kippschutzböden verhindern das Verschütten von Lebensmitteln. Der Schrank hat einen abgerundeten Boden und verfügt über abnehmbare Dichtungen zum einfachen Abwischen.

MONOBLOCK-BAUWEISE
Das ADVANCE Kältesystem ist in Monoblockbauweise ausgeführt. Dies bringt zwei wichtige Vorteile mit sich. Da sich der Verdampfer oben auf dem Schrank befindet, kann wertvoller Platz im Schrankinneren für die Lagerung genutzt werden. Zudem ist er für eine einfachere Wartung und Reparatur abnehmbar.

EINHEITLICHES KÜCHENDESIGN
Das Äußere aller ADVANCE Schränke zeichnet sich durch ein einheitliches Design aus, das sich nahtlos in Ihr Hoshizaki-Küchenkonzept einfügt.

TEMPERATURSTABILITÄT
Das intelligente Luftverteilungssystem ermöglicht eine hohe Leistung und gewährleistet Temperaturstabilität trotz häufiger Türöffnungen und während des Abtauens.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Kühlschrank, eintürig
Temperaturbereich	0/+10°C
Inhalt, brutto (Liter)	600
Inhalt, netto (Liter)	415
Nettonutzinhalt (Liter)	415
Innenausstattung	Edelstahl
Maße B x T x H (mm)	654 x 830 x 2000
Gewicht, brutto (kg)	133
Kältemittel	R290
GWP	3
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	140
Energieverbrauch Ecodesign (kWh)	2
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	42.41

Geräuschniveau – dB(A)	54
Isolierung (mm)	60 mm (Polyurethan)
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	425
Klimaklasse	5
GN – Roste	2/1 GN Längs
Türtyp	Isolierte Tür
Füße / Rollen	H = 130/180 mm (L)
Außenausstattung	Edelstahl
Kältemittel (kg)	0.082
CO2 Äquivalent (kg)	0.246
Abmessungen außen (B x T x H) (mm)	704 x880 x2150
Ausgestattet mit	Right hand hinged reversible door, automatic door closing, 4 grey shelves, LED lighting
Maximale Anzahl an Rosten	22, distance of 57 mm
Anzahl Roste	4

Hoshizaki Europe B.V., Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam, The Netherlands
vertrieb@hoshizaki.de - www.hoshizaki.de