

## 4-Felder Induktionsherd GU



### Beschreibung

Mit dem 4-Felder Induktionsherd GU hat man einen leistungsstarken und zuverlässigen Partner in der Küche. Das geteilte Glaskochfeld bietet großzügigen Platz zum Arbeiten und die 17 kW können entweder über Leistungsstufen oder Temperatur gesteuert werden.

### Features

- Material: Edelstahl
- Typ: Standgerät
- Anschlusswert: 17 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Unterbau-Art: Flügeltür  
Gleichmäßig geteilt
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 11 / 2024
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Unterbau: B 800 x T 560 x H 475 mm
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Regelung der Kochfelder wechselbar zwischen Leistungsstufen und Temperatur  
Steuerung über Knebel, Touch
- Verteilung Kochstellen: 2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
- Höhenverstellbar: 830 mm bis 860 mm
- Größe Kochstellen: Ø 260 mm
- Inklusive: 4 Füße

► Weiter auf der nächsten Seite



► Einsetzbar als Standgerät



► Geschlossener Unterbau mit 2 Flügeltüren



► Großzügiges Platzangebot auf geteiltem Glaskochfeld

► 4 Kochstellen

✓ Verteilung Kochstellen: 2 x 5 kW | 2 x 3,5 kW

## 4-Felder Induktionsherd GU

- Material Kochfläche: Glas
- Serie: -
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Betriebsart: Elektro
- Topferkennung: Ja
- Art der Kochstellen: Induktion
- Schutzart: IPX4
- Anzahl Kochstellen: 4
- Maße: B 800 x T 700 x H 865 mm
- Gewicht: 73,3 kg



## 4-Felder Induktionsherd GU Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474