

# **Planetenrührmaschinen** Planetenrührmaschine 5 lt.

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA #	



600137 (DBE5BY)

Planetenrührwerk 5l mit Edelstahl -Knethaken, -Flachrührer, -Besen, ohne Aufstecknabe; ausgestattet mit einem hoch wiederstandsfähigen Schutzschirm; Schutzschirm Kunststoff BPA frei

# Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Geeignet zum Kneten, Schlagen, Ru hren. Gehäuse aus Aluminium mit Metallbasis fu r völlige Stabilität. 5 l Kessel aus Chromnickelstahl 1.4301. Leistungsstarker, asynchroner Motor mit elektronisch geregelter Geschwindigkeit 20 bis 220 U.p.M. (Planetenbewegung). Abnehmbare, transparente Schutzblende aus Bisphenol A freiem Copolyester aktiviert das Heben und Senken des Kessels. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015). Lieferung mit 3 geschirrspu Imaschinenfesten Edelstahlwerkzeugen: Spiralkneter, Flachru hrer und Schlagbesen.

# Hauptmerkmale

- Kompakte Tisch-Rühr- und Schlagmaschine für professionellen Gebrauch zum intensives Kneten, Rühren, Schlagen.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 1,5 kg mit max. 60% Feuchtigkeit.
- Lieferung mit: Spiralknethaken, Flachrührer, Drahtbesen und 5 l Kessel. Alles aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Form und Größe der Werkzeuge sind perfekt dem Kessel angepasst für gleichmäßiges Mischen selbst kleiner Mengen.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Ergonomischer, stabiler Knebel zum Wählen der Geschwindigkeit je nach Werkzeug und Produktkonsistenz.
- Abnehmbarer Schutzschirm aktiviert das Heben und Senken des Kessels.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.

### Konstruktion

- 5 I Kessel aus CNS 18/10.
- Kompaktes Design.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- Variable Geschwindigkeit von 20 bis 220 U.p.M. (Planetenbewegung) zum Einstellen je nach Werkzeug und Konsistenz der Mischung.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe Wartungsfrei
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- Transparente Schutzblende aus BPA freiem Eastman Tritan<sup>™</sup> Copolyester, stoßfest und selbst nach vielen Spülzyklen klar und haltbar. Eastman&Tritan sind Marken des Unternehmens Eastman Chemical.
- Werkzeuggeschwindigkeit variabel von 67 bis 740 U.

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 Ct Dübrkoogal E Litar	PNC 653295
<ul> <li>1 St. Rührkessel 5 Liter</li> </ul>	PNU 003290
<ul> <li>1 St. Edelstahl-Flachrührer 5l</li> </ul>	PNC 653756
1 St. Edelstahl-Besen 5I	PNC 653757
• 1 St. Edelstahl- Knethaken 5l	PNC 653765
Optionales Zubehör	
Rührkessel 5 Liter	PNC 653295

5 Edelstahl-Flachrührer 5l PNC 653756 Edelstahl-Besen 5l PNC 653757 PNC 653765 Edelstahl- Knethaken 5l


Schutzschirm oben geschlossen für BE5 / PNC 653781

**Genehmigung:** 




# Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 5 lt.


## Front



# Seite



El = Elektroanschluss



# **Elektrisch**

Netzspannung:

600137 (DBE5BY) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Anschlusswert: 0.45 kW **Gesamt-Watt** 0.45 kW

Kapazität:

Leistung (bis): 1.5 - kg/Zyklen Kapazität: 5 Litre

### **Schlüsselinformation**

Außenabmessungen, Länge: 266 mm Außenabmessungen, Höhe: 487 mm Außenabmessungen, Tiefe: 416 mm 19 kg Versandgewicht: Nettogewicht (kg): 17

Pastetenteig: 1.5 kg mit Spiral Knethaken Eiweiß 10 mit Schlagbesen



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 5 lt.

