Spülmaschine PFD 401 SpeedPlus

Frontladegerät/Frischwasser-Spülsystem

MasterLine

Abbildungen zeigen PFD 401 als Standgerät.

Spülmaschine PFD 401 / 401 DOS
- Für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime, Schulen
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus
- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 456 Teller/h (Einsatz ohne Besteckkörcher) oder 384 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- Einfacher Zugriff auf die digitale Plattform Miele Move

Optional
- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger mit Füllstandserkennung
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten

PFD 401 mit interner Dosierpumpe (DOS) für Flüssigreiniger

Gerät	Farbe	Korbausstattung	Materialnummer	EAN	Preis EURO
Unterbau (Typ 2, vergl. Seite 20)					
PFD 401 U DOS [WB Speed Plus] LW	Lotosweiß	•	12065150	4002516575610	4.730,00
PFD 401 U DOS [WB Speed Plus] SST	Edelstahl	•	12065090	4002516575559	5.110,00
Stand					
PFD 401 DOS [WB Speed Plus] LW	Lotosweiß	•	12065120	4002516575580	4.820,00
PFD 401 DOS [WB Speed Plus] SST	Edelstahl	•	12065060	4002516575528	5.200,00

PFD 401 ohne interne Dosierpumpe (DOS) für Flüssigreiniger

Gerät	Farbe	Korbausstattung	Materialnummer	EAN	Preis EURO
Unterbau (Typ 1, vergl. Seite 20)					
PFD 401 U [WB Speed Plus] LW	Lotosweiß	•	12065130	4002516575597	4.510,00
PFD 401 U [WB Speed Plus] SST	Edelstahl	•	12065070	4002516575535	4.890,00
PFD 401 U [WOB Speed Plus] LW	Lotosweiß	-	12065140	4002516575603	4.320,00
PFD 401 U [WOB Speed Plus] SST	Edelstahl	-	12065080	4002516575542	4.700,00
Stand					
PFD 401 [WB Speed Plus] LW	Lotosweiß	•	12065100	4002516575566	4.700,00
PFD 401 [WB Speed Plus] SST	Edelstahl	•	12065040	4002516575504	5.080,00
PFD 401 [WOB Speed Plus] LW	Lotosweiß	-	12065110	4002516575573	4.510,00
PFD 401 [WOB Speed Plus] SST	Edelstahl	-	12065050	4002516575511	4.890,00

MasterLine

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PFD 401 (U)[1]	PFD 401 (U)[1] DOS
Unterbaugerät ohne Deckel, mit/ohne Sockelrücksprung	•/○	-/•
Standgerät	•	•
Außenverkleidung Weiß (LW)/Edelstahl (SST)	•/•	•/•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•	•
Trocknung Dry+	-	-
AutoOpen/AutoClose	-	-
Türverriegelung (auf Wunsch codegeschützt)	-	-
Siebeinsatzkontrolle	•	•
Leistung		
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390	390
Kürzeste Programmlaufzeit[2] [min]	5	5
Max. Reinigungsleistung[2] [Teller/h ohne Besteckköcher]	456	456
Max. Nachspültemperatur [°C]	70	70
Steuerung, Programme		
Programmsteuerung	M Touch Basic	M Touch Basic
Anzahl Programme	11	11
Programmnamen veränderbar	-	-
Max. Starvorwahl [in Stunden]	24	24
Anzeige Restlaufzeit, Soll- und Ist-Temperatur	•	•
Anzeige A0-Wert	-	-
Wasseranschlüsse		
Anzahl Kalt-/Anzahl Warmwasseranschluss (max. 65 °C), 0,4-10 bar Fließdruck (40-1000kPa)	1/1	1/1
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•	•
Elektroanschluss		
3N AC 400V, 50Hz, Anschlussleitung ca. 1,9 m	•	•
Heizung [kW]	8,5	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9	8,9
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230V, 50Hz	•	•
Dosiereinrichtungen		
1 x Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler	•	•
1 x interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel	-	•
Salzgefäß in der Tür	•	•
Anschlussmöglichkeiten		
Dosiergerät für flüssige Reiniger/Klarspüler	•/•	-/•
WLAN	•	•
Wasserenthärter		
Für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C, max. Wasserhärte 60 °dH	•	•
Dampfkondensator		
Sprühnebel-Dampfkondensator	-	-
Maße, Gewicht		
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/598	835-895/598/598
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580	820-880/598/580
Breite der Einbaunische [mm]	600	600
Spülraummaße H/B [mm]	559/536	559/536
Spülraummaße T [mm]	O: 474/U: 516	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fußboden [mm]	216	216
Nettogewicht Stand-/Unterbaugerät [kg]	74,5/64,5	75/ 66,5
Prüf- und Kennzeichen		
CE, Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG, EMV-Funkschutz, Spritzwasserschutz IPX1	•	•
Hygiene-Zertifikat, Virussiegel	•	•

[1] Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

[2] Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400V, 50Hz, Warmwasser 65 °C.

• = serienmäßig ○ = optional mit separat erhältlichem Zubehör - = nicht verfügbar