NordCap®
www.nordcap.de

KÜHL- | TIEFKÜHL-CONTAINER

KTKC 2-2

2 Kühl-/ Tiefkühl-Auszüge für je 2 x GN 1/1-150, Umluftkühlung, umschaltbar

Artikel-Nr.: 435200221

NordCap®
PROFESSIONELL KÜHLEN

D



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- zur Kühlung, Tiefkühlung und Lagerung von Lebensmitteln
- für freistehende Aufstellung oder unter einer Arbeitsplatte geeignet
- Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit Auftischgeräten, Stärke in mm: 40
- 2 x Schublade für 2 x GN 1/1, gekühlt, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar), belastbar bis kg: 60
- elektronische Steuerung je Schublade
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Temperaturregelung, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- austauschbarer Luftfilter

Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 100 mm zur rückwärtigen Wand einzuplanen. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können. Lieferung ohne GN-Behälter. Keine Unterteilung auf kleinere GN-Größen möglich.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Informationen

Artikelnummer: 435200221
GTIN: 4063377205313
Aufstellungsart: Standgerät
Aufbauoption: für freistehende Aufstellung oder unter einer Arbeitsplatte geeignet
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 542 W | -10 °C (VT)
Kältemittel Füllemenge: 70 * 2 g
Abstell- und Lagerfläche: 2 x 2 x GN 1-1-150
2 x 2 x GN 1/1 - 150
Bruttoinhalt: 179 l
Nettoinhalt: 102 l
Eignung: zur Kühlung, Tiefkühlung und Lagerung von Lebensmitteln
Steuerung: elektronische Steuerung je Schublade
Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Tiefkühlung: -22 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 38
Verkleidung außen: CNS 1.4301
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Geräuschpegel: ca. 42 dB
Bruttogewicht: 125 kg
Nettogewicht: 113 kg
Anschlusswert Elektro: 0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung: 4,0 A
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 9,07 kWh/24h
Energieverbrauch: 2070 kWh/annum
EE-Norm: (EU) 2015/1094
Energieeffizienzindex: 69,5

Abmessungen (mm)
Breite außen: 905
Tiefe außen: 700
Höhe außen: 870
Breite innen: 675
Tiefe innen: 565
Höhe innen: 470
Breite Verpackung: 970
Tiefe Verpackung: 760
Höhe Verpackung: 980

Energieeffizienz
Lieferant: NordCap
Modell: KTKC 2-2
EPREL-Nummer: 2788405
EE-Norm: (EU) 2015/1094
Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 69,5

Energieverbrauch: 9,07 kWh/24h

Energieverbrauch: 2070 kWh/annum

Nettoinhalt: 102 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)