

CounterSL

Für Bistro, Imbiss und Fast Food



Überall da, wo es drauf ankommt, schnell hochwertige Speisen zuzubereiten: Die MKN-Linie CounterSL ist bei Snack- und Fast-Food-Betrieben ebenso gesetzt wie bei Selbstbedienungsbuffets.

Erfolgreich durch Teamwork mit Profis

Ihren außergewöhnlichen Erfolg verdankt die **CounterSL**-Linie der frühzeitigen Einbindung von Köchen, Restaurantbesitzern und Fast-Food-Spezialisten in die Entwicklungsarbeit.

Besonders beeindruckend: die Verbindungstechnik zwischen den reinigungsfreundlichen Einzelmodulen. So bleibt alles immer schön sauber! **CounterSL** ist auch der ideale Spezialist für Catering und Front-Cooking.



Flexibel. Ergonomisch. Hygienisch.

CounterSL ist wunderbar unkompliziert und spart Platz. Hervorzuheben sind die geringe Gerätehöhe und der große Stauraum in frei planbaren Unterbauten. Die Basislinie gibt es mit über 40 Elektro- und Gasgeräten: auch als Block und in Reihe.

Besonders praktisch: die Gerätehöhe von 270 mm.



Produktübersicht

Elektro

Kocher VITRO	210
Kocher INDUKTION und Insel-Flächeninduktion	211–212
Fritteusen	213–214
Griddleplatten und Griddlepfannen	215–218
Bainmaries	219
Kochmarie und Nudelkocher	220
Infra-Warmhaltewanne	221
Infra-Grills	222

Gas

Kocher	223
Griddleplatten	224
Glühsteingrills	225

Sonstiges

Arbeitsplatten	226
Untergestelle	227
Sonderausstattungen HotLine / CounterSL	207
Technische Informationen	230–235
MKN Download-Bereich Information	237

Dank perfekter Verbindungstechnik lassen sich **CounterSL** und **HotLine** flächenbündig verbinden.



Elektro-Kocher VITRO

- Fugenloses, reinigungsfreundliches und robustes Ceran®-Kochfeld, 6 mm dick
- Getrennt regelbare Heizzonen, jeweils mit 2,3 kW Leistung
- Energiesparendes Topferkennungssystem, umschaltbar auf permanente Leistung
- Netzanschlussleitung mit CEE-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Elektro-Kocher VITRO 2

2.740,— €



Bestell-Nr.	1223401
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Ceran®-Kochfeld 305 x 540 mm
Elektrische Ausrüstung	Energierегler, Strahlungsheizkörper Ø 210 mm mit Protektor und Topferkennung, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	4,6 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 920 W, latent: 368 W

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben

Elektro-Kocher VITRO 4

4.100,— €



Bestell-Nr.	1223402
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Ceran®-Kochfeld 700 x 540 mm
Elektrische Ausrüstung	Energierегler, Strahlungsheizkörper Ø 210 mm mit Protektor und Topferkennung, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 32 A, IPX4
Anschlusswert	9,2 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 25 A
Wärmeabgabe	sensibel: 1840 W, latent: 736 W

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben

Elektro-Kocher INDUKTION

- Fugenloses, reinigungsfreundliches und robustes Ceran®-Kochfeld, 6 mm dick
- Getrennt regelbare Heizzonen
- Elektronische Topferkennung schon ab 12 cm Bodendurchmesser
- Schnelle Energieübertragung – hoher Wirkungsgrad
- Heizleistung stufenlos einstellbar je Kochzone – eine Kontrollleuchte je Kochzone individuell abgestimmt auf Warmhalten, Fortkochen, Braten und schnelles Aufheizen
- Netzanschlussleitung mit CEE-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern



INDUKTION

Informationen finden Sie auf den Seiten 238–239.

Elektro-Kocher INDUKTION 2

4.940,— €



Bestell-Nr.	1223101
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– Kochfeld mit 2 Heizzonen, je 3,5 kW, Topferkennung – Ceran®-Kochfeld 305 x 540 mm
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Induktions-Generatormodul Ø 200 mm mit Bedieneinheit, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	7 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 490 W, latent: 560 W

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Kocher INDUKTION 4

9.410,— €



Bestell-Nr.	1223103
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– Kochfeld mit 4 Heizzonen, je 3,5 kW, Topferkennung – Ceran®-Kochfeld 700 x 540 mm
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Induktions-Generatormodul Ø 200 mm mit Bedieneinheit, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 32 A, IPX4
Anschlusswert	14 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 25 A
Wärmeabgabe	sensibel: 980 W, latent: 1120 W

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Kocher INDUKTION Wok

3.830,— €



Bestell-Nr.	1223106
Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Wok-Kochfeld 5 kW, Wok-Topferkennung Ceran®-Kochfeld Ø 350 mm
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Induktions-Generatormodul Ø 270 mm mit Bedieneinheit, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	5 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 350 W, latent: 400 W

Sonderausstattung

10017353	1 Edelstahl-Wokpfanne	285,— €
----------	-----------------------	---------

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Kocher Insel-Flächeninduktion

Preis auf Anfrage



Bestell-Nr.	1223111
Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– Ceran®-Kochfeld 400 x 400 mm – Kochfeld mit 1 Heizzone, 10 kW
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Flächeninduktions-Generatormodul 325 x 325 mm mit Bedieneinheit, Schütz, Lüfter, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	10 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 700 W, latent: 800 W

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Fritteusen

- Frittierwanne, tiefgezogen, in die Geräteabdeckung mit großer Überschäummulde eingeschweißt
- Beheizung durch Chrom-Nickel-Stahl-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung für lange Fettlebensdauer, Wannen mit tiefer, kühler Fettzone
- Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Beheizung u. a. zur leichten Reinigung
- Thermostatische Temperaturregelung
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer für zuverlässigen Überhitzungsschutz
- Ventil mit Schlüsselbetätigung für sicheren Fettablass nach vorn
- Netzanschlussleitung mit CEE-Gerätestecker
- Heizleistungserhöhung als Ausführungsvariante lieferbar
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Elektro-Fritteuse LONDON 1



Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	Frittierwanne 180 x 400 x 235 mm; Nenninhalt 12,5 L	
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrolleuchte, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4	
Anschlusswert	6 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A	
Wärmeabgabe	sensibel: 540 W, latent: 4200 W	
Zubehör	1 Deckel, 1 Fettkläreinsatz, 1 Backkorb „L“, 1 Ablassschlüssel	
Sonderausstattung		
813001	Fettablassbehälter 15 Liter	365,- €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.		

Bestell-Nr.	Ausführung		Gesamt Preis
	Grundausstattung	Verstärkte Heizleistung: 10 kW 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel 900 W, latent 7000 W	
1220301	•		2.470,- €
1220301B		•	2.640,- €

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Fritteuse LONDON 2



Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Frittierwannen je 180 x 400 x 235 mm; Nenninhalt je 12,5 L
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrolleuchte, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 32 A, IPX4
Anschlusswert	12 kW 3 NPE AC 400 V
Wärmeabgabe	sensibel: 1080 W, latent: 8400 W
Zubehör	2 Deckel, 2 Fettkläreinsätze, 2 Backkörbe „L“, 1 Ablassschlüssel

Sonderausstattung		
813006	1 Fettablassbehälter 30 L	415,— €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.		

Bestell-Nr.	Ausführung			Gesamt Preis
	Grundausrüstung	Verstärkte Heizleistung: 20 kW, 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel 1800 W, latent 14000 W	Absicherung	
1220303	•		3 x 20 A	4.280,— €
1220303B		•	3 x 32 A	4.660,— €

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Fritteuse PARIS



Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Fritteusenwanne 400 x 400 x 235 mm; Nenninhalt 30 L
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrolleuchte, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	10 kW 3 NPE AC 400 V
Wärmeabgabe	sensibel: 900 W, latent: 7000 W
Zubehör	1 Deckel, 1 Fettkläreinsatz, 1 Backkorb "P", 2 Backkörbe "L", 1 Ablassschlüssel

Sonderausstattung		
813006	1 Fettablassbehälter 30 L	415,— €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.		

Bestell-Nr.	Ausführung			Gesamt Preis
	Grundausrüstung	Verstärkte Heizleistung: 20 kW, 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel 1800 W, latent 14000 W	Absicherung	
1220305	•		3 x 16 A	3.110,— €
1220305B		•	3 x 32 A	4.080,— €

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Griddleplatten und Griddlepfannen

- Beheizung durch SUPRA-Kontaktheizkörper für optimale Wärmeverteilung und kurze Aufheizzeiten
- Hohe Wärmekapazität sorgt für eine gleichmäßige Wärmeübertragung und minimale Temperaturschwankungen bei Beschickung der Platte mit kaltem Gargut
- Niedrige Heizkörpertemperatur und hochwirksame Wärmedämmung für lange Gerätelebensdauer
- Thermostatische Temperaturregelung für zwei Heizzonen
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer für zuverlässigen Überhitzungsschutz
- Griddleplatten mit Fettauffangschublade mit Schwallschutz
- Griddleplatten mit verschiedenen Bratplatten-Ausführungen lieferbar:
Hochwarmfester Stahl, glatt geschliffen oder halbseitig geriffelt und Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock®) glatt geschliffen
- Griddlepfannen mit Bratpfanne komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4404,
- Bratplatte aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock®) glatt geschliffen
- Netzanschlussleitung mit CEE-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern



**POWER
BLOCK**

Informationen finden Sie auf den Seiten 230-231.

Elektro-Griddleplatte ¾ SUPRA

3.450,- €



Abbildung enthält Sonderausstattungen

Bestell-Nr.	1221134A
Außenmaße	400 x 700 x 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bratboden aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock®) glatt geschliffen - Gerät mit einer regelbaren Heizzone - Bratfläche 300 x 540 mm - Fettauffangbehälter ca. 4 L
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkörper, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	5,4 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 1782 W, latent: 2160 W

Sonderausstattung

945650	1 Spritzschutz	177,- €
204534	1 Fettablaufstopfen	93,- €
10018076	1 Griddleplattenschaber für glatte und geriffelte Griddleplatten	255,- €

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Griddleplatte 1 SUPRA



Abbildung enthält Sonderausstattungen

Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Bratfläche 420 x 545 mm – 2 getrennt beheizbare Zonen	
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkörper, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4	
Anschlusswert	7,2 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A	
Wärmeabgabe	sensibel: 2376 W, latent: 2880 W	
Sonderausstattung		
10017094	1 Spritzschutz	177,— €
10018076	1 Griddleplattenschaber für glatte und geriffelte Griddleplatten	255,— €
204534	1 Fettablaufstopfen	93,— €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.		

Bestell-Nr.	Ausführung hochwarmfester Stahl		Gesamt Preis
	glatt	halb geriffelt	
1221103	•		3.090,— €
1221103B		•	3.470,— €

Bestell-Nr.	Ausführung		Gesamt Preis
	PowerBlock® Spezial-Sandwichmaterial glatt	Chrom-Nickel-Stahl halb geriffelt	
1221135A	•		3.720,— €
1221136A		•	4.480,— €

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Griddleplatte 2 SUPRA



Abbildung enthält Sonderausstattungen

Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Bratfläche 705 x 545 mm – 2 getrennt beheizbare Zonen	
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkörper, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4	
Anschlusswert	10,8 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 20 A	
Wärmeabgabe	sensibel: 3564 W, latent: 4320 W	
Sonderausstattung		
945530	1 Spritzschutz	235,– €
10018076	1 Griddleplattenschaber für glatte und geriffelte Griddleplatten	255,– €
204534	1 Fettablaufstopfen	93,– €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.		

Bestell-Nr.	Ausführung hochwarmfester Stahl		Gesamt Preis
	glatt	halb geriffelt	
1221130	•		5.230,– €
1221131		•	5.600,– €

Bestell-Nr.	Ausführung		Gesamt Preis
	PowerBlock® Spezial-Sandwichmaterial glatt	Chrom-Nickel-Stahl halb geriffelt	
1221130A	•		6.130,– €
1221131A		•	6.900,– €

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Griddlepfanne ¾ SUPRA

4.520,– €



Bestell-Nr.	10013257
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– Das Multifunktionalität zum Braten, Kochen und Garen – Nenninhalt: 15 L – 1 Heizzone – Bratfläche 300 x 540 mm, 100 mm tief – Ablauf durch den Boden – Achtung: Ohne CounterSL typischen Rücksprung!
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkörper, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	5,4 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 2430 W, latent: 2160 W
Zubehör	1 Verschlussstopfen
Sonderausstattung	
Abb. sowie Sonderausstattungen finden Sie auf S. 207.	
Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.	

Elektro-Griddlepfanne 1 SUPRA

4.790,— €



Bestell-Nr.	1222507
Außenmaße	600 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Das Multifunktionalstalent zum Braten, Kochen und Garen – Großer Nenninhalt von 26 Litern – Gerät mit zwei getrennt regelbaren Heizzonen – Bratfläche 500 x 540 mm, 100 mm tief – Ablauf durch den Boden – Achtung: Ohne CounterSL typischen Rücksprung!
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkörper, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	7,2 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 3240 W, latent: 2880 W
Zubehör	1 Verschlussstopfen

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Griddlepfanne 2 SUPRA

7.200,— €



Bestell-Nr.	1222509
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Das Multifunktionalstalent zum Braten, Kochen und Garen – Großer Nenninhalt von 37 Litern – Gerät mit zwei getrennt regelbaren Heizzonen – Bratpfanne 705 x 545 mm mit Eckradien, 100 mm tief – Ablauf durch den Boden – Achtung: Ohne CounterSL typischen Rücksprung!
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkörper, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	10,8 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 20 A
Wärmeabgabe	sensibel: 4860 W, latent: 4320 W
Zubehör	1 Verschlussstopfen

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Bainmaries

- Tiefgezogene Wanne mit großen reinigungsfreundlichen Rädern
- Absolut dicht und fugenlos in die Deckplatte eingeschweißte Wanne
- Thermostatische Regelung
- Indirekt beheizte Becken für hohen Reinigungskomfort
- Ventil mit Schlüsselbetätigung für sicheren Wasserablass nach vorn
- Netzanschlussleitung mit Schuko-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Elektro-Bainmarie 1/1 GN

1.650,— €



Bestell-Nr.	1220501
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Wanne 305 x 510 x 215 mm tief für Einsatzbehälter GN 1/1-200 (GN-Behälter gehören nicht zum Lieferumfang)
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrolleuchte, Rohrheizkörper, Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker 16 A, IPX4
Anschlusswert	1,5 kW 1 NPE AC 230 V. Absicherung 1 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 250 W, latent: 400 W
Zubehör	1 Ablassschlüssel

Sonderausstattung

815406	1 schwenkbarer Wasserzulaufhahn R $\frac{1}{2}$ " (Abb. siehe Seite 220, Kochmarie)	211,— €
10016677	1 Einlegeboden	81,— €

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben

Elektro-Bainmarie 2/1 GN

2.580,— €



Bestell-Nr.	1220502
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	Wanne 630 x 510 x 215 mm tief für Einsatzbehälter GN 2/1-200 (GN-Behälter gehören nicht zum Lieferumfang)
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrolleuchte, Rohrheizkörper, Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker 16 A, IPX4
Anschlusswert	3 kW 1 NPE AC 230 V. Absicherung 1 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 375 W, latent: 600 W
Zubehör	1 Ablassschlüssel

Sonderausstattung

815406	1 schwenkbarer Wasserzulaufhahn R $\frac{1}{2}$ " (Abb. siehe Seite 220, Kochmarie)	211,— €
10016677	1 Einlegeboden	81,— €

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben

Elektro-Kochmarie und Elektro-Nudelkocher

- Eingeschweißte Wanne komplett aus extrem korrosionsbeständigem Chrom-Nickel-Stahl (1.4404)
- Beheizung durch SUPRA-Beheizungssystem sorgt für kurze Aufheizzeiten sowie lange Lebensdauer der Heizkörper
- Indirekt beheizte Becken für hohen Reinigungskomfort
- Stufenlose Leistungseinstellung und thermostatische Regelung
- Ablauf nach unten (Ablasskugelhahn R 1½"), schwenkbarer Wasserzulaufhahn
- Netzanschlussleitung mit CEE-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login

Elektro-Kochmarie

4.720,— €



Bestell-Nr.	1222603	
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Wanne 305 x 510 mm, 210 mm tief – Achtung: Ohne CounterSL typischen Rücksprung!	
Elektrische Ausrüstung	Leistungswahl-Schalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchte, SUPRA-Kontaktheizkörper, Relais, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4	
Anschlusswert	7,2 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A	
Wärmeabgabe	sensibel: 900 W, latent: 1440 W	
Zubehör	1 schwenkbarer Wasserzulaufhahn R½" hinter der Wanne	
Sonderausstattung		
201763	1 Überlaufstopfen	90,— €
10016677	1 Einlegeboden	81,— €

Elektro-Nudelkocher

5.490,— €



Bestell-Nr.	1220402	
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Wanne 305 x 510 mm, 210 mm tief – Achtung: Ohne CounterSL typischen Rücksprung!	
Elektrische Ausrüstung	Leistungswahl-Schalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchte, SUPRA-Kontaktheizkörper, Relais, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4	
Anschlusswert	7,2 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A	
Wärmeabgabe	sensibel: 900 W, latent: 1440 W	
Zubehör	1 Einlegeboden gelocht, 1 Standrohr mit Stärkeüberschäummulde und gelochtem Abdeckblech, je 2 Nudelkochkörbe links und rechts aus Chrom-Nickel-Stahl, 1 schwenkbarer Wasserzulaufhahn R½" hinter der Wanne	
Sonderausstattung		
10016886	Ergänzungs-Set zur Nutzung von 6 Nudelkochkörben bestehend aus: gelochter Stopfen und 2 Nudelkochkörbe aus Chrom-Nickel-Stahl	310,— €
Abb. sowie Sonderausstattungen finden Sie auf S. 207. Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.		

Elektro-Infra-Warmhaltewanne

- Tiefgezogene Wanne mit großen reinigungsfreundlichen Rädern
- Keramik-Strahlungsheizkörper zum Heisshalten von Frittiergut
- Herausnehmbarer Einsatzbehälter 1/1 GN mit gelochtem Einlegeboden für hohe Kapazitäten und trockenes Heisshalten
- Absolut dicht und fugenlos in die Deckplatte eingeschweißt
- Netzanschlussleitung mit Schuko-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Elektro-Infra-Warmhaltewanne 1/1 GN

2.030,— €



Bestell-Nr.	1220601
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe (mit Wärmestrahler 440 mm)
Beschreibung	Wanne 305 x 510 mm, 215 mm tief
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Keramik-Strahlungsheizkörper, Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker 16 A, IPX4
Anschlusswert	1 kW 1 NPE AC 230 V. Absicherung 1 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 700 W, latent: 175 W
Zubehör	GN-Behälter 1/1-200 mm tief, Einlegeblech gelocht

Sonderausstattung

10017300	1 Pommes frites Schaufel	128,— €
----------	--------------------------	---------

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Infra-Grills

- Sauberes Grillen mit Infra-Wärmestrahlung
- Der herauschwenkbare Strahlungsheizkörper erleichtert die Reinigung
- Fettauffangwanne mit Wasser zu befüllen, u. a. zur leichten Reinigung und $\frac{3}{4}$ " Sicherheitsablass nach vorn
- Geringe Rauchentwicklung, da Roste die Heizkörper abdecken
- Netzanschlussleitung mit CEE-Gerätestecker
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Elektro-Infra-Grill

3.270,— €



Bestell-Nr.	1221501
Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– Grillfläche 380 x 470 mm – Gerät mit zwei getrennt regelbaren Heizzonen
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Energieregler, Strahlungsheizkörper, 1 Schütz pro Heizzone, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	7 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 5600 W, latent: 1225 W
Zubehör	2 Guss-Bratrost, 1 Ablassschlüssel

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Elektro-Infra-Grill 2

4.870,— €



Bestell-Nr.	10018145
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– Grillfläche 580 x 470 mm – Gerät mit zwei getrennt regelbaren Heizzonen
Elektrische Ausrüstung	Geräteschalter, Energieregler, Strahlungsheizkörper, 1 Schütz pro Heizzone, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, IPX4
Anschlusswert	10,5 kW 3 NPE AC 400 V. Absicherung 3 x 16 A
Wärmeabgabe	sensibel: 8400 W, latent: 1838 W
Zubehör	3 Guss-Bratrost, 1 Ablassschlüssel

Sonderausstattung

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Gas-Kocher

- Wirtschaftliche Anschlusswerte mit hohen Wirkungsgraden
- Tiefgezogene Kochmulden (70 mm) verringert hartnäckiges Festbrennen von Speisen
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Gas-Kocher 2-flammig

2.670,— €



Bestell-Nr.	1263404
Außenmaße	400 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– 1 C-Brenner 3,5 kW (vorn), 1 D-Brenner 5,6 kW (hinten) – DN 15 (½") Gasanschluss notwendig
Armaturen	atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische Sicherheitseinrichtung, Allgashahn
Nennwärmebelastung	9,1 kW, Erdgas 20; 25 mbar oder Flüssiggas 30; 37; 50 mbar
Wärmeabgabe	sensibel: 2275 W, latent: 910 W
Zubehör	1 Chrom-Nickel-Stahl-Schieberost (370 x 550 mm)

Sonderausstattung

201860	1 Fortkochplatte für 1 Brennerstelle	155,— €
10016884	1 Chrom-Nickel-Stahl-Schieberost für 1 Kochstelle (274 x 370 mm)	121,— €

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Gas-Kocher 4-flammig

4.310,— €



Bestell-Nr.	1263402
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	– 2x C-Brenner je 3,5 kW (hinten links, vorn rechts), – 2x D-Brenner je 5,6 kW (hinten rechts, vorn links) – DN 15 (½") Gasanschluss notwendig
Armaturen	atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische Sicherheitseinrichtung, Allgashahn
Nennwärmebelastung	18,2 kW, Erdgas 20; 25 mbar oder Flüssiggas 30; 37; 50 mbar
Wärmeabgabe	sensibel: 4550 W, latent: 1820 W
Zubehör	2 Chrom-Nickel-Stahl-Schieberoste (370 x 550 mm)

Sonderausstattung

201860	1 Fortkochplatte für 1 Brennerstelle	155,— €
10016884	1 Chrom-Nickel-Stahl-Schieberost für 1 Kochstelle (274 x 370 mm)	121,— €

Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Gas-Griddleplatten

- Nahtlos in die Deckplatte eingeschweißte, abgesenkte Platte mit reinigungsfreundlichen Eckradien
- Thermostatische Temperaturregelung
- Bratplatte aus hochwarmfestem Spezialstahl in zwei verschiedene Oberflächen lieferbar:
 - glatt
 - halb geriffelt
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Gas-Griddleplatte 1



Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Bratplatte 420 x 545 mm – DN 15 (½") Gasanschluss notwendig	
Armaturen	atmosphärischer Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische Sicherheitseinrichtung, Piezo-Zünder, Temperaturregler	
Nennwärmebelastung	7 kW, Erdgas 20; 25 mbar oder Flüssiggas 30; 37; 50 mbar	
Wärmeabgabe	sensibel: 2450 W, latent: 2800 W	
Sonderausstattung		
10017094	1 Spritzschutz	177,– €
10018076	1 Griddleplattenschaber für glatte und geriffelte Griddleplatten	255,– €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.		

Bestell-Nr.	Ausführung hochwarmfester Spezialstahl		Gesamt Preis
	glatt	halb geriffelt	
1261101	•		3.840,– €
1261102		•	4.220,– €

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.

Gas-Glühsteingrills

- Speziell zum Grillen von Steaks etc.
- Besonderes Garverfahren durch Glühsteine
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Gas-Glühsteingrill ARGENTINA 1

6.030,– €



Bestell-Nr.	10018733	
Außenmaße	500 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Grillfläche 320 x 510 mm – DN 15 (½") Gasanschluss notwendig	
Armaturen	atmosphärischer Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische Sicherheitseinrichtung, Piezo-Zünder, Allgashahn	
Nennwärmebelastung	10 kW, Erdgas 20; 25 mbar oder Flüssiggas 30; 37; 50 mbar	
Wärmeabgabe	sensibel: 7200 W latent: 2000 W	
Zubehör	1 Guss-Bratrost, Glühsteine	
Sonderausstattung		
062003	1 V-Grillrost	210,– €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207. Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.		

Gas-Glühsteingrill ARGENTINA 2

7.410,– €



Bestell-Nr.	10018657	
Außenmaße	800 x 700 mm, 270 mm Korpushöhe	
Beschreibung	– Grillfläche 2 Zonen je 320 x 510 mm – Gerät mit zwei getrennt regelbaren Heizzonen – DN 15 (½") Gasanschluss notwendig	
Armaturen	atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische Sicherheitseinrichtung, Piezo-Zünder für jede Zone, Allgashahn	
Nennwärmebelastung	20 kW, Erdgas 20; 25 mbar oder Flüssiggas 30; 37; 50 mbar	
Wärmeabgabe	sensibel: 14400 W latent: 4000 W	
Zubehör	2 Guss-Bratoste, Glühsteine	
Sonderausstattung		
062003	1 V-Grillrost (2 Stück erforderlich)	210,– €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207. Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung) angeben.		

Arbeitsplatten

- In 200, 300, 400 oder 500 mm Länge
- Weitere Gerätelängen nach Kundenwunsch als Sonderanfertigung
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Arbeitsplatten



Außenmaße	"L" x 700 mm, 270 mm Korpushöhe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) – Deckplattenbündige Geräteverbindung als U-Rinne, hygienisch dicht zum Unterbau – Deckplatte bedienungsseitig mit Tropfnase zum gezielten Ableiten von Flüssigkeiten
Sonderausstattung	<p>Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 207.</p> <p>Bei der Bestellung bitte die Anzahl der Abschlussklemmstege (siehe Sonderausstattung Seite 207) angeben.</p>

Bestell-Nr.	Länge „L“ mm	Gesamt Preis
10013344	200	725,— €
10013345	300	755,— €
1203601	400	785,— €
1203604	400 mit Kastenschublade GN 1/1-150*	1.400,— €
1203602	500	815,— €
1203605	500 mit Kastenschublade GN 1/1-150*	1.470,— €

* Preis ausschließlich GN-Behälter

Untergestelle

- MKN System-Untergestelle sind genormt für Einzelgeräte und Kombinationen der Linie CounterSL
- Korpushöhe 430 mm, Länge 580 mm, Bodenfreiheit 150 mm
- Füße höhenverstellbar durch Schraubstollen (wahlweise in 150 mm oder 200 mm Höhe)
- Untergestelle allseitig offen mit Grundboden, ohne Tischplatte
- Ausführung: Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nummer: 1.4301
- Ausführliche Informationen finden Sie im Download-Bereich auf www.mkn.com/login in unseren Ausschreibungstexten und Datenblättern

Untergestelle



Außenmaße	"L" x 580 mm, 430 mm Korpushöhe	
Beschreibung	Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)	
Sonderausstattung		
204352	Gerätefuß, 150 mm hoch, steckbar, +/- 15 mm höhenverstellbar (4 Stück)	71,— €
204252	Gerätefuß, 200 mm hoch, steckbar, +/- 15 mm höhenverstellbar (4 Stück)	87,— €
Bei der Bestellung bitte die gewünschten Füße mit angeben!		

Bestell-Nr.	Länge "L" mm	Gesamt Preis
1203801	400	595,— €
1203802	500	620,— €
1203803	800	720,— €
1203804	900	770,— €
1203805	1000	805,— €

Elektro-Salamander VARIO Intelligence

3.790,— €



Bestell-Nr.	10027133	
Außenmaße	570 x 590 x 518 mm	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – mit TOUCH Bedienfeld aus Glas – Warmhaltefunktion, – automatische Einschaltfunktion mit Tellerkontaktschalter – 3 individuell einstellbare Zeitprogramme – manuelle Zeiteinstellung – volle oder reduzierte Heizflächen-Einstellung – IPX 3 – ohne Stecker 	
Anschlusswert	4,5 kW	
Elektroanschlussart	<ul style="list-style-type: none"> – 3 NPE AC 400 V, Festanschluss/CEE-Stecker, Empfohlene Absicherung: 3x 16 A – 1 NPE AC 230 V, nur Festanschluss, Empfohlene Absicherung: min. 20 A – 3 PE AC 230 V, Festanschluss/CEE-Stecker, Empfohlene Absicherung: 3x 16 A 	
Wärmeabgabe	sensibel: 3600 W, latent: 788 W	
Zubehör	inklusive Fettauffangschale und Grillrost 540 x 370 mm	
Sonderausstattung		
10013066	Wandkonsole für Vario Intelligence	57,— €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 229.		

Elektro-Salamander Größe 1

2.290,— €



Bestell-Nr.	10028145	
Außenmaße	800 x 400 x 314 mm, Innen: 546 x 329 x 230 mm	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) – 5 Höhenstufen 	
Elektrische Ausrüstung	Energierегler, Kontrolleuchte, Strahlungsheizkörper, Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker 16 A, IPX 2	
Anschlusswert	3,3 kW 1 NPE AC 230 V. Empfohlene Absicherung 1x16 A	
Wärmeabgabe	sensibel: 2310 W, latent: 578 W	
Zubehör	1 Grillrost mit 2 Griffen	
Sonderausstattung		
202019	1 Auffangschale 1/1 Gastronorm, 20 mm tief	53,— €
521291	1 schwere Grillplatte	265,— €
10017635	1 Wandkonsole 630 x 395 x 315 mm	247,— €
Abbildungen sowie weitere Sonderausstattungen finden Sie auf Seite 229.		